

Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie						
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,130	km	0,130	
					RAZEM	0,130
2 d.1	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
			130 * 0,5 * 2	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
2			ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNK 2-06 0102-08		Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach przy głębokości kopania ponad 30 cm w gruncie kat.V -VI (+ZJAZD)	m3		
			130 * 3,5 * 0,3 + (60 * 0,3)	m3	154,500	
					RAZEM	154,500
4 d.2	KNNR 1 0202-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
			154,5	m3	154,500	
					RAZEM	154,500
3			PODBUDOWA			
5 d.3	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63,00mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			130 * 3,5 + 60	m2	515,000	
					RAZEM	515,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			515	m2	515,000	
					RAZEM	515,000
4			NAWIERZCHNIA JEZDNI			
7 d.4	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			130 * 3,12 + 60	m2	465,600	
					RAZEM	465,600
8 d.4	KNNR 6 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			130 * 3 + 60	m2	450,000	
					RAZEM	450,000
9 d.4	KNR 2-31 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			450	m2	450,000	
					RAZEM	450,000
5			ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10 d.5	KNK 2-06 0114-07		Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem popiołów lotnych - warstwa górna. Grubość po zagęszczeniu do 8 cm	m3		
			130 * 2 * 0,25 * 0,08	m3	5,200	
					RAZEM	5,200