

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Kosztorys inwestorski drogi wewnętrznej w msc. Łachów (dz. nr ewid. 593)</b>						
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,269	km	0,269	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,269</b>
2 d.1	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
			269,00 * 0,5 * 2	m2	269,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>269,000</b>
<b>2</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
3 d.2	KNK 2-06 0102-08		Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach przy głębokości kopania ponad 30 cm w gruncie kat.V -VI+ZJAZD	m3		
			269,00 * 4,50 * 0,3 + (40,00 * 0,3)	m3	375,150	
					<b>RAZEM</b>	<b>375,150</b>
4 d.2	KNNR 1 0202-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
			375,15	m3	375,150	
					<b>RAZEM</b>	<b>375,150</b>
<b>3</b>			<b>PODBUDOWA</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm+ ZJAZD	m2		
			269,00 * 4,50 + 40,00	m2	1 250,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 250,500</b>
6 d.3	KNR 2-31 0114-07		Analogia: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			1250,50	m2	1 250,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 250,500</b>
<b>4</b>			<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
7 d.4	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm+ZJAZD	m2		
			269,00 * 4,12 + 40,00	m2	1 148,280	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 148,280</b>
8 d.4	KNNR 6 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych+ZJAZD	m2		
			269,00 * 4,00 + 40,00	m2	1 116,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 116,000</b>
9 d.4	KNR 2-31 0310-05		Analogia: Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm+ZJAZD	m2		
			269,00 * 4,00 + 40	m2	1 116,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 116,000</b>
<b>5</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
10 d.5	KNK 2-06 0114-03		(Pobocza) Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna.Grubość po zagęszczeniu ponad 8 cm	m2		
			269,00 * 0,25 * 2 + 14,00 * 0,25	m2	138,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>138,000</b>