

Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## **ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI**

Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 1

### ELEMENTY STALOWE

STRONA 1/3

#### WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE / PORĘCZ / BALUSTRADY / SCHODY TECHNICZNE

##### ELEMENTY STALOWE WEWNĘTRZNE:

- BALUSTRADA WEWNĘTRZNA
- BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA (TARAS ZEWNĘTRZNY)
- POCHWYT
- WYCIERACZKA SYSTEMOWA WEWNĘTRZNA
- SCHODY TECHNICZNE ZEWNĘTRZNE
- SCHODY TECHNICZNE WEWNĘTRZNE

ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ DOKUMENTACJI.


##### WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA

WYCIERACZKA SYSTEMOWA WPUSZCZANA – MATĄ NA WYMIAR, W KOLORZE CIEMNOSZARYM,  
PŁASKIE PROFILE ALUMINIOWE Z FILCEM, CAŁOŚĆ W RAMIE ALUMINIOWEJ.



##### ZDJĘCIA REFERENCYJNE POCHWYTU




POCHWYT STALOWY OCYNKOWANY MALOWANY PROSZKOWO FARBĄ MIKROSTRUKTURALNĄ NA KOLOR BIAŁY  
RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kottownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**STRONA 2/3**





**ZDJĘCIA REFERENCYJNE BALUSTRAD – BALUSTRADY WEWNĘTRZNY ORAZ ZEWNĘTRZNA BALUSTRADA TARASU**  
BALUSTRADA STAŁOWA OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO FARBĄ MIKROSTRUKTURALNĄ NA KOLOR BIAŁY  
RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

STRONA 3/3

**ZDJĘCIA REFERENCYJNE SCHODÓW TECHNICZNYCH STALOWYCH ZEWNĘTRZNYCH / KRATY ZE STALI OCYNKOWANEJ**  
KONSTRUKCJA SCHODÓW STALOWA OCYNKOWANA MAŁOWANE PROSZKOWO FARBĄ MIKROSTRUKTURALNĄ NA KOLOR  
MIĘTOWY RAL 6021.  
WYPEŁNIENIE STOPNI Z KRATY ZE STALI OCYNKOWANEJ – KRATA STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO  
Z ANTYPÓŚLIZGOWYM WYKOŃCZENIEM; WYPEŁNIENIE KRATY Z PŁASKOWNIKÓW O OCZKU 33x11mm.



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**ELEMENTY STALOWE**  
STRONA 1/1  
**OBUDOWA KOMINA**

ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ DOKUMENTACJI.

**ZDJĘCIA REFERENCYJNE OBUDOWY KOMINÓW**

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA KOMINA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ I MAŁOWANEJ PROSZKOWO FARBĄ MIKROSTRUKTURALNĄ  
NA KOLOR SZARY / SREBRNY RAL 9006.



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 3 ELEMENTY MUROWANE / ŻELBETOWE

STRONA 1/1

### WYKOŃCZENIE ŚCIAN MUROWANYCH I ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH WEWNĘTRZNYCH

#### ZDJĘCIE REFERENCYJNE WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY SILIKATOWEJ POZOSTAWIONA BEZ TYNKOWANIA, MALOWANA NA KOLOR BIAŁY  
RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016.

ELEMENTY ŻELBETOWE WYKONANE W TECHNOLOGII BETONU ARCHITEKTONICZNEGO, POWIERZCHNIA BETONU WIDOCZNA,  
MALOWANA NA KOLOR BIAŁY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016.

DO WYSOKOŚCI 2.25m (DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY) LAMPERIA Z FARBY CERAMICZNEJ O POŁYSKU SKORUPKI JAJKA – KOLOR BIAŁY  
RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016.

POWYŻEJ WYSOKOŚCI 2.25m ŚCIANY MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ MATOWĄ W KOLORZE BIAŁYM RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016.





Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## **ZAŁĄCZNIK 4**

### **WYKOŃCZENIE SUFITÓW ŻELBETOWYCH / SUFITU NA ANTRESOLI / ŚCIAN I SUFITÓW W POM. TOALET I SZATNI**

**STRONA 1/1**  
**FARBA STRUKTURALNA**

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO WYKORZYSTANIE FARBY STRUKTURALNEJ O FAKTURZE PRZYPOMINAJĄCEJ PIASEK.  
ROZWIĄZANIE TO DOTYCZY MALOWANIA NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:

- SUFIT SKOŚNY ANTRESOLI WRAZ Z WIDOCZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI;
- WSZYSTKIE WIDOCZNE SUFITY ŻELBETOWE;
- W POMIESZCZENIACH Z OKŁADZINAMI Z PŁYTEK ŚCIENNYCH – POWIERZCHNIA ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU PŁYTEK ORAZ SUFITY.

**ZDJĘCIE REFERENCYJNE FARBY STRUKTURALNEJ**  
FAKTURA PRZYPOMINAJĄCA PIASEK  
KOLOR BIAŁY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kottownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## **ZAŁĄCZNIK 5**

### **OKŁADZINY ŚCIENNE**

**STRONA 1/1**  
**PŁYTKI CERAMICZNE**

ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ DOKUMENTACJI:  
RYS. 417\_PWA\_0803 / 417\_PWA\_0804


#### **PŁYTKI ŚCIENNE**

PŁYTKI ŚCIENNE 10x10cm

KOLOR MIĘTOWY

POWIERZCHNIA: SZKLIWIONA / POŁYSK

FUGA: 2mm, BIAŁA





Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 6 SUFITY PODWIESZANE

STRONA 1/1  
REWIZJE W SUFITACH PODWIESZANYCH





### ZDJĘCIE REFERENCYJNE REWIZJI W SUFICIE PODWIESZANYM

KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM Z ZAMONTOWANĄ PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ ZLICOWANĄ Z SUFITEM PODWIESZANYM  
Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH. OKŁADZINA Z PŁYTY MAŁOWANA TAKĄ SAMĄ FARBĄ JAK SUFIT PODWIESZANY.



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**ZAŁĄCZNIK 7**  
**STOLARKA I ŚLUSARKA**  
STRONA 1/2  
WYPOSAŻENIE DRZWI I OKIEN

<p><b>POCHWYT DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b> STAL NIERDZEWNA</p>	<p><b>KLAMKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b> <b>KLAMKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH</b> <b>KLAMKA KABIN WC</b> STAL NIERDZEWNA, SZYLD OKRĄGŁY</p>
	
<p><b>ROZETA</b> STAL NIERDZEWNA</p>	<p><b>ODBOJNIK</b> STAL NIERDZEWNA</p>
	

Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**STRONA 2/2**

**SAMOZAMYKACZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH**

STAL NIERDZEWNA


TYP: ŚLIZGOWY



**SAMOZAMYKACZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH**

STAL NIERDZEWNA

TYP: UKRYTY



**BLOKADA WC**

STAL NIERDZEWNA



**KLAMKA OKIENNA**

STAL NIERDZEWNA



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 8 ELEMENTY DACHU

STRONA 1/3

POKRYCIE DACHOWE / PANELE FOTOWOLTAICZNE / KALENICA / ŁAŃCUCHY RYNNOWE /  
ŁAWA KOMINIARSKA / WIĘŹBA DACHOWA Z WIDOCZNYM DESKOWANIEM

### POKRYCIE DACHOWE


BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA RĄBEK STOJĄCY

KOLOR NATURALNY, PATYNA, KLASYCZNA GOŁOWALCOWANA, BŁYSZCZĄCA



### SYSTEM PANELE FOTOWOLTAICZNYCH ZINTEGROWANY Z DACHEM NA RĄBEK STOJĄCY

ZDJĘCIA REFERENCYJNE



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kottownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**STRONA 2/3**

**KALENICA**

PRZY KRAWĘDZI ŚCIANY DACHU: KALENICA SYSTEMOWA – NAROŻE NA ZASUWKĘ LUB LISTWĘ DO PIERWSZEGO RĄBKĄ;  
W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI: KALENICA SYSTEMOWA Z WENTYLACJĄ.

ZDJĘCIA REFERENCYJNE KALENICY PRZY KRAWĘDZI ŚCIANY




**ŁAŃCUCH ODWADNIAJĄCY  
OCYNK**



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kottownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**STRONA 3/3**

**ŁAWA KOMINIARSKA**  
NATURALNY KOLOR OCYNKU



**WIĘŻBA DACHOWA Z WIDOCZNYM DESKOWANIEM**  
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE DACHU IMPREGNOWANE, POZOSTAWIONE W NATURALNYM KOLORZE DREWNA





Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**ZAŁĄCZNIK 9**  
**ELEWACJA**  
STRONA 1/1  
ELEWACJA TYNKOWANA

**ŚCIANY TYNKOWANE**

TYNK SILIKONOWY GRUBOZIARNISTY, NIE GŁADZONY – KOLOR: RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016



**COKÓŁ Z TYNKU KAMYCZKOWEGO Z EFEKTEM KAMIENIA NATURALNEGO**

TYNK Z RÓŻNOBARWNYCH, NATURALNYCH KAMIENI KWARCOWYCH, Z DODATKIEM PŁATKÓW MIKI

KOLOR BIAŁY / JASNOSZARY

PONIŻEJ WARIANTY KOLORYSTYCZNE



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kottownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 10

### POSADZKI

STRONA 1/1

#### POSADZKI Z MIKROCEMENTU / SCHODY ŻELBETOWE

##### POSADZKA WYKOŃCZONA MIKROCEMENTEM

KOLOR JASNOSZARY NCS S 1002-Y / NCS S 1500-N / NCS S 1502-G / NCS S 1502-Y50R



##### SCHODY ŻELBETOWE – POSADZKA BETONOWA

ZACIERANA POWIERZCHNIOWO POSYPKĄ METALICZNO-KRZEMOWĄ;

GÓRNA POWIERZCHNIA POSADZKI BARWIONA W MASIE W KOLORZE JASNOSZARYM / PLATYNOWOSZARYM



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kottownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 11

### PARAPETY WEWNĘTRZNE

STRONA 1/1

#### PARAPETY WEWNĘTRZNE ZE SKLEJKI BRZOSOWEJ

GRUBOŚĆ SKLEJKI: 40mm

POWIERZCHNIA SKLEJKI MALOWANA BEJCĄ NA KOLOR ZBLIŻONY DO SKLEJKI WIDOCZNEJ NA ZDJĘCIU REFERENCYJNYM PONIŻEJ  
ORAZ ZABEZPIECZONA LAKIEREM BEZBARWNYM MATOWYM

#### ZDJĘCIE REFERENCYJNE ZAMONTOWANEGO PARAPETU



#### ZDJĘCIE REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJĄCE KOLORYSTYKĘ SKLEJKI BRZOSOWEJ



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 12

### PARAPETY ZEWNĘTRZNE

STRONA 1/1

#### PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z PŁYTY Z DREWNA KLEJONEGO

GRUBOŚĆ PŁYTY: 40mm

DREWNO MODRZEWIOWE

POWIERZCHNIĘ DREWNA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ BEZBARWNYM OLEJEM

KOLOR: NATURALNY KOLOR DREWNA MODRZEWIOWEGO

#### ZDJĘCIE REFERENCYJNE PŁYTY Z DREWNA KLEJONEGO



#### ZDJĘCIA REFERENCYJNE KONSTRUKCJI PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO – ŁAWKI

CAŁOŚĆ WYKONANA Z PŁYT Z DREWNA KLEJONEGO MODRZEWIOWEGO O GRUBOŚCI 40mm.

ELEMENTY STYKAJĄCE SIĘ Z TARASEM DREWNIANYM NALEŻY ZAOPATRYĆ W ELEMENTY DYSTANSUJĄCE OD PODŁOGI:

WYSOKOŚĆ DYSTANSU – 2cm





Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 13

### TARAS DREWNIANY NA ANTRESOLI

STRONA 1/1


#### TARAS DREWNIANY

DESKI MODRZEWIOWE O SZEROKOŚCI 140mm ZABEZPIECZONE BEZBARWNYM OLEJEM  
POWIERZCHNIA DESEK RYFLOWANA  
KOLOR: NATURALNY KOLOR DREWNA MODRZEWIOWEGO

#### ZDJĘCIE REFERENCYJNE TARASU



#### ZDJĘCIE REFERENCYJNE ŁAWKI Z DESEK MODRZEWIOWYCH



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kottownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 14

### ZASŁONY


STRONA 1/1

#### KARNISZ PODTYNKOWY / ZASŁONY

W POMIESZCZENIACH 0.1 ORAZ I.01 PRZEWIDZIANO KARNISZE PODTYNKOWE WBUDOWANE W SUFITY  
PODWIESZANE WRAZ Z ZASŁONAMI NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ

##### ZDJĘCIA REFERENCYJNE KARNISZA PODTYNKOWEGO / SZYNY SUFITOWEJ

SZYNA POJEDYNCZA ALUMINIOWA  
KOLOR BIAŁY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016  
AKCESORIA: ŻABKI ZE ŚLIZGIEM



##### ZDJĘCIA REFERENCYJNE ZASŁON

TKANINA ZASŁONOWA SZENIŁOWA ŁATWEGO CZYSZCZENIA, DWUSTRONNA  
KOLOR ZIELONONIEBIESKI  
GRAMATURA TKANINY: 414 g/m<sup>2</sup>





Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## ZAŁĄCZNIK 15

### WYPOSAŻENIE SZATNI

STRONA 1/2

#### SZAFKI SPORTOWE Z ŁAWKĄ

WYMIARY: 50x30x180cm

KOLOR BIAŁY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016

DRZWICZKI Z KLUCZYKIEM

SIEDZISKO DREWNIANE W KOLORZE NATURALNYM



#### ŁAWKA DO SZATNI

ŁAWKA Z SIEDZISKIEM DREWNIANYM 150x40x40cm, DREWNO W KOLORZE NATURALNYM

PODKONSTRUKCJA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO FARBĄ MIKROSTRUKTURALNĄ NA KOLOR BIAŁY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**STRONA 2/2**

**SZAFA NA SPRZĘT**

WYMIARY: 150x50x180

SZAFA Z BLACHY MALOWANEJ NA KOLOR BIAŁY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016

DRZWI GŁADKIE NA ZAMEK



**ZABUDOWA Z PŁYT HPL**

KOLOR BIAŁY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016





**SUSZARKA DO WŁOSÓW ZE SŁUCHAWKĄ**

AUTOMATYCZNA, WISZĄCA, PRZEZNACZONA DO OBIEKTÓW  
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
OBUDOWA W KOLORZE BIAŁYM



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**ZAŁĄCZNIK 16**  
**WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO**  
STRONA 1/1  
DOZOWNIK MYDŁA / BATERIA KUCHENNA

DOZOWNIK MYDŁA NABŁATOWY POWŁOKA CHROMOWANA	BATERIA KUCHENNA NABŁATOWA POWŁOKA CHROMOWANA
	

Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.


## ZAŁĄCZNIK 17 ELEMENTY WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

STRONA 1/13

### SAMOZAMYKAJĄCA BATERIA UMYWALKOWA

Samozamykająca bateria pionowa dn 15 z mieszaczem, do umywalek, samozamykający kartusz ceramiczny, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem.

Podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt slim, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min.



### BATERIA UMYWALKOWA Z DŹWIGNIĄ CLINIC ( TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

Materiał: mosiądz / Wykończenie: chrom

Rodzaj baterii: jednouchwytowa

Sposób montażu: stojący


Wysokość całkowita baterii: 242mm / Rozmiar głowicy ceramicznej: 35mm

Klasa przepływu: Z – 4-9 l/min

Grupa akustyczna: I dB

Wyposażenie: korek w zestawie, dźwignia typu Clinic / medyczna

Rodzaj wylewki: stała / Zasięg wylewki bateryjnej: 110mm



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

STRONA 2/13


### SYFON UMYWALKOWY

Syfon umywalkowy dekoracyjny chrom błyszczący. syfon dopasowany do umywalki ( przelew/bez przelewu)



### DOZOWNIK MYDŁA DO MONTAŻU NA UMYWALCE

Dozownik mydła w płynie, montaż na umywalce o maksymalnej grubości półki 45 mm. Mosiądz polerowany, powłoka chromowana. Średnica otworu wywierconego w półce umywalki 22 mm. Gwint przyłączeniowy g 1/2 b. Przystosowany do mydła w płynie i emulsji. 1-litrowy pojemnik do wielokrotnego napełniania z membraną do wyrównywania ciśnienia, napełniany od góry. Wylewka stała o długości 140 mm. Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 44 × 85 × 162 mm



### DOZOWNIK MYDŁA MOCOWANY DO ŚCIANY

Wymiary: wysokość: 21,2cm / szerokość: 6cm / głębokość: 11,3cm

Pojemność zbiornika 300 ml

Mydło uzupełniane z kanistra


Możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe czyszczenie wnętrza dozownika

Obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego matowego

Zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego

Mocowany do ściany

Zamykany na kluczyk



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## STRONA 3/13

**DOZOWNIK MYDŁA NATYNKOWY**

Dozownik mydła w płynie, montaż natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Front o zdecydowanych, nowoczesnych wzorniczo krawędziach. Zamek bębnowy z kluczem uniwersalnym Franke. Przystosowany do mydła w płynie i emulsji. 800–mililitrowy pojemnik do wielokrotnego napełniania. Dźwignia z tworzywa sztucznego. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe. Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 116 × 321 × 143 mm

**Dane techniczne**

Grubość materiału: 0.80 mm / łączna głębokość: 143.00 mm / łączna wysokość: 300.00 mm / łączna szerokość: 116.00 mm

Materiał: Stal szlachetna / Wykończenie powierzchni: Matowe

Rodzaj mocowania: Przykręcony


Pojemność: 800

Zamek: Zamek na klucz

Rodzaj zużywanego materiału: Mydło w płynie

Rodzaj obsługi: Obsługa ręczna

Rodzaje pojemników na mydło: Zintegrowany zbiornik wielokrotnego napełniania

**PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH NATYNKOWY**

Podajnik ręczników papierowych do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa.

Grubość materiału 2mm. Obudowa zamknięta, mocowana na trzpieniu ze stali szlachetnej przytwierdzonym do płyty montażowej,

Zabezpieczający zamek. Pojemność 400-600 sztuk ręczników, zależnie od układu. W komplecie wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 258 × 352 × 127 mm

**Dane techniczne**

Grubość materiału 2.00 mm / łączna głębokość 127.00 mm / łączna wysokość 352.00 mm / łączna szerokość 258.00 mm

Materiał: Stal szlachetna / Wykończenie: powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania: Przykręcony

Pojemność 500.00000


Pojemność ME Ręczniki

Zamek Zamek na klucz, gwintowany

wandoaloodporny

Rodzaj zużywanego materiału Ręcznik papierowy

Rodzaj obsługi Obsługa ręczna





Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

STRONA 4/13

### ZESTAW :PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I POJEMNIK NA ODPADY - MONTAŻ PODTYNKOWY

Zestaw: podajnik ręczników papierowych i pojemnik na odpady, montaż potynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Front o zdecydowanych, nowoczesnych wzorniczo krawędziach. Zamki bębnowe z kluczami uniwersalnymi Franke w obu częściach. Pojemność podajnika ręczników 500 – 800 sztuk w zależności od producenta i sposobu złożenia. Pojemność pojemnika na odpady ok. 23 litry. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 408 × 1145 × 169 mm

#### Dane techniczne

Grubość materiału 0.80 mm / Łączna głębokość 169.00 mm / Łączna wysokość 1,145.00 mm / Łączna szerokość 408.00 mm

Materiał Stal szlachetna / Wykończenie powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania Przykręcony

Pierwsza część zespołu Podajnik papieru do rąk / Druga część zespołu Kosz na odpadki

Pojemność 1 800.00000

1 jedn. miary pojemności Sztuka


Pojemność 2 23.00000

2 jedn. miary pojemności Litry

Zamek 1 Zamek na klucz

Rodzaj zużywanego materiału 1 Ręcznik papierowy

Zamek 2 Zamek na klucz



### POJEMNIK NA ODPADY MONTAŻ NATYNKOWY

Pojemnik na odpady, montaż natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Górne krawędzie zaagięte. Montaż do wyboru: na listwie montażowej lub bezpośrednio na ścianie. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Pojemność ok. 18 litrów

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 275 × 460 × 177 mm

#### Dane techniczne

Grubość materiału 0.80 mm / Łączna głębokość 177.00 mm / Łączna wysokość 460.00 mm / Łączna szerokość 275.00 mm

Materiał Stal szlachetna / Wykończenie powierzchni Matowe


Rodzaj mocowania Przykręcony

Zamek Bez zamka

Mocowanie worka Nie

Wieczko Nie

Objętość 18.00 litr



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

STRONA 5/13

#### POJEMNIK NA ODPADY HIGIENICZNE, MONTAŻ NATYNKOWY

Pojemnik na podpaski/drobne odpady, montaż natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Pojemność ok. 6 litrów. Zintegrowany uchwyt na worek na odpady. Samozamykające się wieko. Zagłębienie na papierowe woreczki higieniczne do utylizacji podpasek i tamponów. Może współdziałać z dozownikami plastikowych woreczków higienicznych RODX191. Zamek bębnowy z kluczem uniwersalnym Franke. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 350 × 469 × 130 mm

##### Dane techniczne

Grubość materiału 0.80 mm / Łączna głębokość 130.00 mm / Łączna wysokość 469.00 mm / Łączna szerokość 350.00 mm

Materiał Stal szlachetna / Wykończenie powierzchni Matowe


Rodzaj mocowania Przykręcony

Zamek Zamek na klucz

Mocowanie worka Zintegrowany

Wieżko Tak

Objętość 6.00 litr



#### UCHWYT NA DUŻĄ ROLKĘ PAPIERU TOALETOWEGO – MONTAŻ NATYNKOWY

Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego, montaż natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Zamek bębnowy z kluczem uniwersalnym Franke. Zamknięta, okrągła obudowa z wziernikiem. Odrywanie papieru przy pomocy dwóch ząbkowanych krawędzi. Na jedną rolkę papieru o maksymalnej średnicy 260 mm. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 269 × 269 × 116 mm

##### Dane techniczne

Grubość materiału 0.80 mm / Łączna głębokość 116.00 mm / Łączna wysokość 269.00 mm / Łączna szerokość 269.00 mm

Maksymalna głębokość / średnica części zużywalnej 260.00 mm / Maksymalna szerokość części zużywalnej 105.00 mm


Materiał Stal szlachetna / Wykończenie powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania Przykręcony

Pojemność 1.00000

Pojemność ME Rolka

Zamek Zamek



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

STRONA 6/13

### SZCZOTKA DO WC

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, tuba z przykrywką, stal matowa.

Wymiary (wys x szer x gł): 39cm x 8cm x 10.1cm


Uchwyt: przykręcany do ściany

Materiał: stal nierdzewna matowa

Wkład: z tworzywa sztucznego, wyjmowany

Rączka szczotki: z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów

Końcówka szczotki: wymienna



### WIESZAK POJEDYNCZY

Wieszak do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa. Średnica rurki 18 mm. W dolnej części nawiercony otwór do mocowania wkrętu. W komplecie wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 18 x 38 x 60 mm

#### Dane techniczne

Grubość materiału 17.00 mm

łączna głębokość 60.00 mm

łączna wysokość 38.00 mm

łączna szerokość 18.00 mm


Materiał Stal szlachetna

Kod materiałowy Stal szlachetna austenityczna

1.4301 V2A

Wykończenie powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania Przykręcany



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

STRONA 7/13

### WIESZAK PODWÓJNY

Haczyk łazienkowy na ręczniki i ubrania przeznaczony do montażu naściennego. Wieszak ze stali nierdzewnej to trwałe i uniwersalne rozwiązanie nie tylko do łazienki, ale także do szatni, przebieralni, poczekalni i innych pomieszczeń. Mocuje się go na jeden otwór montażowy. W komplecie do wieszaczki dołączone są wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

#### Dane techniczne

Materiał: stal szlachetna

Wymiary: średnica 18 × 60 mm

Wykończenie powierzchni: matowy


Waga brutto: 0.2 kg

Rodzaj mocowania: przykręcony

Rodzaj montażu: montaż naścienny

Ilość haków: 2

W komplecie: wkręt ze stali szlachetnej i kołek rozporowy



### UMYWALKA

Umywalka 60 cm owalna / Umywalka 45 cm z otworem, z przelewem.


Waga: 13,8 kg

Wymiary: 60 x 48 cm

Informacje dodatkowe:

Mocowana na śrubach.

Do kompletowania z przelewem ozdobnym



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kottłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

## STRONA 8/13

**UMYWALKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Umywalka dla osób niepełnosprawnych z otworem, bez przelewu.



Waga: 15 kg

Wymiary: 55 x 55 cm

Informacje dodatkowe:

Mocowana na śrubach.

Kompletować z zestawem odpływowym podtynkowym


**ZESTAW ODPIŁYWOY UMYWALKOWY ŚCIENNY**

do montażu w ścianie instalacyjnej przed ścianą masywną

- do montażu podtynkowego
- przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- do umywalek szpitalnych
- pokrywa z tworzywa sztucznego
- zgodność z EN 274-3
- zestaw odpływowy ścienny o regulowanej wysokości  $\pm 3$  cm podczas montażu końcowego
- kolor chrom błyszczący
- $d = 50-56$  mm
- $d1 = 32$  mm
- $G = 1 \frac{1}{4}$ "

Wyposażenie zestawu: kolano przyłączeniowe  $\varnothing 32$  mm, płyta przykrywająca, skrzynka do montażu w ścianie, zestaw odpływowy ścienny, uszczelki, obudowa ochronna, materiał mocujący

Zdjęcie przedstawia produkt w kolorze białym.




Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kottownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**STRONA 9/13**

**UMYWALKA Z OTWOREM PO PRAWEJ STRONIE**

Umywalka 36cm z otworem po prawej stronie, z przelewem.

Wymiary: 36x26cm



**MISKA USTĘPOWA**


Miska ustępowa lejowa wisząca, owalna, krótka, z krytymi mocowaniami dł. 49 cm.

Waga: 21,8 kg

Wymiary: 49 x 35,5 x 33 cm

Informacje dodatkowe:

Do kompletowania z deską






Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

STRONA 10/13


### DESKA SEDESOWA

Deska sedesowa antybakteryjna owalna z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od dołu.




### MISKA USTĘPOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Deska dla osób starszych i niepełnosprawnych z tworzywa.  
Zawiasy ze stali nierdzewnej, instalowane od góry.



### DESKA SEDESOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Deska dla osób starszych i niepełnosprawnych z tworzywa.  
Zawiasy ze stali nierdzewnej, instalowane od góry.



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

STRONA 11/13

### PRZCISK SPŁUKUJĄCY

Przeznaczenie: do uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych

Uruchamianie z przodu

Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi



Dane techniczne: Siła nacisku < 20 N

Zakres dostawy: Ramka mocująca 2 bolce dystansowe

Płyta i przyciski: lakierowane na kolor biały matowy, z powłoką easy-to-clean

Pierścienie ozdobne: białe

Tworzywo sztuczne 24.6 cm 16.4 cm 1.2 cm



### STELAŻ PODTYNKOWY

stelaż z systemem Smart Fresh.

Waga: 13 kg

Szerokość: 40 cm

Wysokość: 113-133 cm

Głębokość zabudowy: 15-23,5 cm

Informacje dodatkowe:

Do kompletowania z przyciskami do stelaża

Stelaż przystosowany do spłukiwania 6/3 I lub 4/2 I oraz do kompletowania również z miską dla osób z niepełnosprawnością.

Możliwy montaż w narożniku.

W komplecie: zestaw Smart Fresh

- wkłady odświeżające Smart Fresh

- śrubunek z zaworem kątowym 1/2" do podłączenia wody

- zestaw króćców wraz z uszczelkami do podłączenia miski wiszącej

- szpilki do montażu miski wraz z nakrętkami


- zaślepki instalacyjne

- skrzynka ochronna

- wsporniki

- materiał mocujący

- instrukcja montażu



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię, wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

STRONA 12/13

## UCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## UCHWYT ŚCIENNY UCHYLNY

PORĘCZ WC ŚCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA, 60cm



## UCHWYT ŚCIENNY POZIOMO-PIONOWY L

PORĘCZ KĄTOWA 40x60



## UCHWYT ŚCIENNY STAŁY

PORĘCZ PROSTA 60 CM




## UCHWYT ŚCIENNY UCHYLNÝ

PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA UCHYLNA, 85cm  
Z UCHWYTEM NA PAPIER TOALETOWY



## BATERIA PRYSZNICOWA PODTYNKOWA Z NATRYSKIEM

z mieszaczem, montaż podtynkowy



Przebudowa części istniejącego budynku na pomieszczenia dla sędziów i kotłownię,  
wraz z rozbiórką dachu nad istniejącym budynkiem oraz rozbudową budynku o kawiarnię.

**STRONA 13/13**

**PRZEWIJAK**

Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt – pionowe składane, montowane na ścianie, naścienne w obudowie metalowej, poziome, składane.

Kolor: stal szcztokowana

Materiał we wnętrzu: termoplastyczny polietylen – obudowa metalowa

Przeznaczenie: łazienki i toalety w obiektach użyteczności publicznej

Zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczeństwa z nylonu chroniący dziecko przed wypadnięciem

Montaż: do ściany na 4 śrubach (śruby z kołkami w wyposażeniu)

Pozycja montażu: pozioma

Wymiary przewijaka (otwarte): wysokość: 585mm, długość: 940mm, głębokość: 495mm

Wymiary przewijaka (zamknięte): wysokość: 585mm, długość: 940mm, głębokość: 104mm

Obciążenie maksymalne: 113kg

Obciążenie użyteczne: 25kg

Waga: 15,9kg

Deklaracja zgodności

Gwarancja: 5 lat

