UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI BUDOWLANEJ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI DOTYCZĄCYMI/ZWIĄZANYMI Z DZIAŁANIAMI NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOSTRZEGAĆ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM TECHNOLOGIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

PODŁOGI PODNIESIONE: W OBSZARACH, GDZIE KOLORYSTYKA I KONWENCJA PRZEWIDUJE PODŁOGI PODNIESIONE, NALEŻY ZASTOSOWAĆ PODŁOGI PODNIESIONE O WYSOKOŚCI MINIMUM 15 CM. W OBSZARACH, GDZIE PODŁOGI PODNIESIONE NIE SĄ WYMAGANE, NALEŻY ZASTOSOWAĆ PODŁOGI PODNIESIONE O WYSOKOŚCI MINIMUM 5 CM.

PRZEJŚCIA W DROGACH ZE WYMAGANĄ RÓŻNICĄ POZIOMÓW NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ PODJAZDÓW O NACHYLENIU NIE WIĘKSZYM NIŻ 6%