









ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ									
OZNACZENIE		Dz1l	D1p	D1l	D2p	D2l	D3l	D4l	D5p
SCHEMAT (widok od strony zawiasów)									
KIERUNEK OTWIERANIA		PRAWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	LEWE	LEWE	PRAWE
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S	900+300	900	900	800	800	900	900+300	900
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S	1450	1000	1000	900	900	1000	1450	1000
	H	2100	2070	2070	2070	2070	2070	2100	2070
ILOŚĆ (sztuk)	PIWNICA	----	----	----	----	----	1	----	2
	PARTER	1	3	2	----	----	----	1	----
	I PIĘTRO	----	----	----	1	1	----	1	----
RAZEM		1	3	2	1	1	1	2	2
UWAGI		- drzwi zewnętrzne - materiał: profile aluminiowe -cieple - wypełnienie: szkło bezpieczne, bezbarwne"białe" - konstrukcja: jednoramowe z profili aluminiowych - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9010 - współczynnik przenikania ciepła: Umax≤0,9 W/m2K - wyposażenie: zamek szt. 2, pochwyt z stali nierdzewnej, samozamykacz	- drzwi wewnętrzne drewniane płytowe MDF, - drzwi lokalowe wewnętrzne w okleinie drewnopodobnej*, - ościeżnica drewniana regulowana w kolorze skrzydła, - podcięcie wentylacyjne, - wyposażenie: kpl. klamek z stali nierdzewnej, zamek patentowy	- drzwi wewnętrzne drewniane płytowe MDF, - drzwi lokalowe wewnętrzne w okleinie drewnopodobnej*, - ościeżnica drewniana regulowana w kolorze skrzydła, - podcięcie wentylacyjne, - wyposażenie: kpl. klamek z stali nierdzewnej, zamek patentowy	- drzwi wewnętrzne stalowe płytowe, drzwi lokalowe wewnętrzne w kolorze RAL7004, - ościeżnica stalowa stała w kolorze skrzydła, - podcięcie wentylacyjne, - wyposażenie: kpl. klamek z stali nierdzewnej, zamek patentowy, odporność ogniowa EI 60,	- drzwi wewnętrzne - materiał: profile aluminiowe -zimne - wypełnienie: szkło bezpieczne, bezbarwne"białe" - konstrukcja: jednoramowe z profili aluminiowych - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9010 - wyposażenie: zamek szt. 2, pochwyt z stali nierdzewnej, samozamykacz	- drzwi wewnętrzne stalowe płytowe, drzwi lokalowe wewnętrzne w kolorze RAL7004, - ościeżnica stalowa stała w kolorze skrzydła, - podcięcie wentylacyjne, - wyposażenie: kpl. klamek z stali nierdzewnej, zamek patentowy, odporność ogniowa EI30,		

* lub dopasować kolorystycznie do istniejącej stolarki zamontowanej w budynku

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA PROJEKTOWEGO **VISIO**,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI INWESTCJI,



PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,		Zbiersk Cukrowania 246; 62-830 Zbiersk; dz. 28/6 i 28/7; obręb geod. 0013; jedn. ewiden. 300709_5 STAWISZYN obszar wiejski	
PROJEKTANT	DATA	PODPIS	
mgr inż. arch. Piotr Pietrzykowski uprawnienia budowlane nr 62/WPOKK/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	06.2022		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	DATA	PODPIS	
mgr inż. arch. Piotr Jarczyński uprawnienia budowlane nr 14/DSOKK/2014 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	06.2022		
NAZWA RYSUNKU	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	
ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	1:100	A-10	