

UWAGI:

1. **Ściany parteru zewnętrzne** gr. 39 cm z bloczków gazobetonowych o gęstości min. 700 kg/m³ gr. 24 cm na zaprawie klejowej ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 15 cm.
2. **Ściana parteru wewnętrzna** gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych o gęstości min. 700 kg/m³ gr. 24 cm na zaprawie klejowej.
3. **Ścianki działowe parteru** gr. 12, 8 i 6 cm z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem.-wapien. lub klejowej. Ścianka działowa grub. 8 cm na klatce schodowej z bloczków silikatowych na zaprawie cem.-wapien. lub klejowej.
4. **Wieniec obwodowy W-2, W-2.1** o wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojony stalą A-III 4 Ø 12 mm strzemiona ze stali A-0 Ø 6 mm co 25 cm.
5. **PŁ-1** płyta stropowa żelbetowa. Płyta grub. 16 cm z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia płyty pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **12 i 13.**
6. **PŁ-2** płyta stropowa żelbetowa. Płyta grub. 16 cm z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia płyty pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **15 i 16.**
7. **PŁ-3** płyta stropowa żelbetowa. Płyta grub. 16 cm z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia płyty pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **17 i 18.**
8. **PŁ-4** płyta stropowa żelbetowa. Płyta grub. 16 cm z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia płyty pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **19 i 20.**
9. **PŁ-5** płyta stropowa żelbetowa. Płyta grub. 16 cm z betonu B20 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia płyty pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **21 i 22.**
10. **PŁ-6** płyta stropowa żelbetowa. Płyta grub. 16 cm z betonu B20 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia płyty pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **23.**
11. **Ż-1** belka żelbetowa o wymiarach 24 x 46 cm. Belka z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia belki pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **25 i 26.**
12. **Ż-2** belka żelbetowa o wymiarach 24 x 46 cm. Belka z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia belki pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **28 i 29.**
13. **Ż-3** belka żelbetowa o wymiarach 24 x 46 cm. Belka z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia belki pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **31.**
14. **Ż-4** belka żelbetowa o wymiarach 24 x 30 cm. Belka z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia belki pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **33 i 34.**

KONSTRUKCJA PARTERU
1:50

UWAGI:

15. **Schody płytowe** żelbetowe grub. 16 cm z betonu B25 zbrojone stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia
    - biegu **BS-1** pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **37;**
    - biegu **BS-2** pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **40;**
    - biegu **BS-3** pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **43 i44.**
16. **BP-1** belka podestowa o wymiarach 24 x 30 cm z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia belki podestowej pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **46.**
17. **NDG-1** nadproże garażowe o wymiarach 24 x 41 cm z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia nadproża pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **48.**
18. **NO-1** nadproże okienne o wymiarach 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojona stalą A-III i A-0. Szczegół zbrojenia nadproża pokazano w części - OBLICZENIA STATYCZNE na str. nr **51 i 52.**
19. **NO-2, NO-3** nadproża okienne o wym. 24 x 24 cm zbrojone stalą A-III górą 2 Ø 12 mm dołem 3 Ø 12 mm, strzemiona Ø 6 mm co 18 cm w przęśle, co 8 cm przy podporach /na długości ⅙ rozpietości/.

19. **NO-2.1** nadproża okienne o wym. 24 x 16 cm zbrojone stalą A-III górą 2 Ø 12 mm dołem 4 Ø 12 mm, strzemiona Ø 6 mm co 18 cm w przęśle, co 8 cm przy podporach /na długości ⅙ rozpietości/.
20. **ND-1** nadproża drzwiowe o wym. 24 x 24 cm zbrojone stalą A-III górą 2 Ø 12 mm dołem 2 Ø 12 mm, strzemiona Ø 6 mm co 18 cm w przęśle, co 8 cm przy podporach /na długości ⅙ rozpietości/.
21. **ND-1.1 /kontynuacja wieńca w-2.1/** nadproża drzwiowe o wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojone jak wieniec. Strzemiona Ø 6 mm co 18 cm w przęśle, co 8 cm przy podporach /na długości ⅙ rozpietości/.
22. **R-1** rdzeń żelbetowy o wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojone stalą A-III 4 Ø 16 mm strzemiona Ø 6 mm co 18 cm.
23. **R-2** rdzeń żelbetowy o wym. 24 x 24 cm z betonu B25 zbrojone stalą A-III 4 Ø 12 mm strzemiona Ø 6 mm co 18 cm.
24. **R-3** rdzeń żelbetowy o wym. 24 x 30 cm z betonu B25 zbrojone stalą A-III 4 Ø 12 mm strzemiona Ø 6 mm co 18 cm.

Beton	**B25**	(C20/25)
Stal	St0S-b	
	RB500W	

PRACOWNIA PROJEKTOWA	Zakład Budownictwa Ogólnego **"BUDO-LAND"** Andrzej Długokęcki 12-100 Szczytno, ul. J. Kochanowskiego 7A kom. 604 064 661 www.budo-land.pl email: budo-land@o2.pl		
Nazwa i adres obiektu:	Remiza Strażacka OSP m. Nowy Dwór, gm. Jedwabno, działka Nr 72 obręb Nowy Dwór		Nr rys. K5
Nazwa rysunku:	Konstrukcja parteru	data wykonania: 05.2024 r.	Skala: 1 : 50
stanowisko:	imię i nazwisko:	podpis	
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Andrzej Długokęcki upr. bud. 59/92/OL		
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Franciszek Jerzy Gutowski upr. bud. 153/78/OL		