

Przedmiar

Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku - branża drogowa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	m	420,31
1.2	Kalkulacja własna	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 4 cm z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²	2139,79
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników kamiennych z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m	420,00
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników betonowych z odwiezieniem materiału oraz jego utylizacją	m	460,00
1.5	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów, chodnika oraz dojeżdż do furtek z prefabrykatów betonowych z odwiezieniem materiału oraz jego utylizacją	m ²	1392,86
2		KORYTA		
2.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 28 cm pod zjazdy	m ²	685,10
2.2	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 21 cm pod chodnik oraz dojeżdż do furtek	m ²	707,76
3		ELEMENTY ULIC		
3.1	D-08.01.01	Ustawianie krawężników typu lekkiego na ławie betonowej z oporem	m	885,26
3.2	D-08.03.01	Ustawianie obrzeży 8x30 na ławie betonowej z oporem	m	841,30
4		PODBUDOWY		
4.1	D-04.05.01	Wykonanie warstwy gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa	m ²	685,10
4.2	D-04.05.01	Wykonanie warstwy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa	m ²	707,76
5		REGULACJE		
5.1	Kalkulacja własna	Likwidacja istniejących, a następnie wykonanie nowych wpustów deszczowych z osadnikami oraz przykanalikami ø200 mm, w linii projektowanego krawężnika	szt.	6
5.2	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa zasów wodnych oraz gazowych	szt.	43
5.3	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej	szt.	23
5.4	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa ram z przykrywami studni telekomunikacyjnych	szt.	13
6		NAWIERZCHNIE		
6.1	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na chodnikach oraz dojeżdż do furtek	m ²	707,76
6.2	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na zjazdach	m ²	685,10
6.3	D-05.03.06	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W KR 2	m ²	2139,79
6.4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S KR 2	m ²	2139,79
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7.1	D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą	m ²	1340,00