



Bydgoszcz 30 czerwca 2022 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: realizację robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych pn. „Budowa wiaty samochodowej i modernizacja ogrodzenia w K-1445 dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz” – zadanie 11699 oraz „Przebudowa budynku nr 6 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz K-1445” – zadanie 11798. Spr. nr WIB/TP1/6/R/4

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż sauny stanowi przedmiot zamówienia?.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż tak dostawa i montaż sauny wchodzi w zakres zamówienia.*

**Parametry:**

• sauna fińska z rusztem podłogowym, kubatura sauny ok. 6m<sup>3</sup>, przybliżone wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 190 cm x 190 cm x 220 cm, materiał drewno świerkowe, drzwi do sauny – szklane w systemie sauny, piec elektryczny 4,5 kW do 6kW.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o informację, czy dostawa ekranu zwijanego elektrycznie i rzutnika stanowi przedmiot zamówienia? Jeżeli tak - prosimy o podanie parametrów.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż tak dostawa ekranu zwijanego elektrycznie i rzutnika stanowi przedmiot zamówienia.*

**Parametry:**

**1x projektor sufitowy – wymagania minimalne:**

- Ilość pikseli 2,07 mln
- Jasność 6000 ANSI lumenów
- Układ optyczny w komplecie z projektorem Współczynnik projekcji obrazu min. 1,44–2,32 : 1
- Optymalna rozdzielczość 1920 x 1080 px
- Konwersja innych rozdzielczości 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 px (4K)
- Kontrast 5000:1
- Złącza wejściowe wbudowane w projektorze 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI, DisplayPort, RJ 45, USB.
- Wejście 4 x Audio
- Maksymalna przekątna obrazu Min. 500”

- Odległość od ekranu Min. 20 m
- Żywotność lampy 3000 h w standardowym trybie pracy lampy
- Inne
  - Optycznie sterowana wielkość i ostrość obrazu.
  - Funkcja Lens Shift w pionie i poziomie.
  - Funkcja poziomego łączenia obrazów z kilku projektorów.
  - Funkcja nakładania na siebie obrazów z minimum czterech projektorów.
  - Autowylączenie projektora przy braku sygnału.
  - Możliwość przewodowej i bezprzewodowej transmisji sygnału komputerowego po sieci WIFI i LAN.
  - Sterowanie projektorem po złączu RJ 45 i VGA (HD 15PIN).
  - Funkcja Picture in Picture.
  - Cyfrowa korekta efektu trapezu w pionie i poziomie.
  - Korekcja obrazu do koloru ściany.
  - Wbudowany odbiornik przesyłania obrazu cyfrowego po sieci LAN
  - Możliwość wymiany obiektywu w zależności od wielkości obrazu i odległości od ekranu.
  - Menu obsługi projektora w języku polskim.
  - Maskownica złącz kablowych i kabli w komplecie.
  - Gwarancja i certyfikaty
  - Gwarancja producenta na projektor min. 36 miesięcy (oświadczenie producenta projektora z siedzibą na terenie Polski dotyczące długości gwarancji na projektor) - **Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.**
  - Gwarancja producenta na lampę min. 12 miesięcy (oświadczenie producenta projektora z siedzibą na terenie Polski dotyczące długości gwarancji na lampę)- **Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.**
  - Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta projektora - **Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.**
  - Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta projektora - **Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.**
  - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta projektora – **Wykonawca złoży dokument potwierdzający potwierdzające spełnianie wymogu.**
  - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta – **Wykonawca złoży oświadczenie producenta potwierdzające że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta.**
  - Oświadczenie producenta projektora, potwierdzające że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
  - Deklaracja CE wystawiana przez producenta projektora.
  - Oświadczenie producenta projektora lub jego autoryzowanego i

#### **1x ekran zwijany elektrycznie**

- rozmiar ekranu: wys .ok 135 cm, szer. ok 180 cm (4:3),
- kolor matowy biały,
- sterowanie: skrzynka kontrolna i pilot zdalnego sterowania

**SZEF ZARZĄDU**

**/-/plk Jarosław ROKICKI**

Wykonała:

/-/Alicja Kopaczewska

☎ 261 41 42 96, 2022-06-29, T-2612

str. nr 2