



UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dostosować je do warunków terenowych.
2. Wszystkie istniejące zasady oraz studzienki na trasie inwestycji należy wyregulować do poziomu projektowanego.
3. Nieważne: projektowany drog został dostosowany, wysokość do istniejącego terenu oraz istniejących zjazdów. Nie przewiduje się zmian przednich zjazdów w stosunku do stanu istniejącego tj. podane rzędne zjazdów są zarówno rzędnymi istniejącymi oraz projektowanymi.

LEGENDA			
	Proj. nawierzchnia bitumiczna (jezdnie, zjazdy)		
	Granice działek		
	Krawędź proj. pobocza		
	Proj. oś jezdni		
	Proj. krawędź jezdni, zjazdów		
	Krawężnik na jazdowy 15x22x100 h=0cm		
	Krawężnik na jazdowy 15x22x100 h=5cm		
	Krawężnik na jazdowy 15x22x100 h=2cm		
	Ściek z kostki granitowej 9/11		

INWESTOR:		GMINA KRÓTOSZYCE	
		UL. PIASTOWSKA 46, 59-223 KRÓTOSZYCE	
INWESTYCJA:		REMONT DRUGI GMINNEJ	
		W MIEJSCOWOŚCI SZYMANOWICE	
TYTUŁ:		PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
		SKALA:	
		1:500	
PROJEKTANT:		NR RYS:	
INŻ. HENRYK MAZUR		P1	
		NR UPR:	
		32/84/Lw	
		PDPPI:	
		P1	