

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE - I i II PIĘTRO  
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Sandomierzu ul. St.Okrzei 6  
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ  
ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Maria Bednarz upraw.701/21/83  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2021 r

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
<b>1.1</b>	<b>45431000-7</b>		<b>REMONT KŁATEK SCHODOWYCH</b>			
1	KNR-W 4- d.1. 01 0701-02 1	ST - 0	Odbicie tynków z cokołów  (41*0,03+4*4,0*0,10+11,57*0,15)+(42*0,03+4*0,10*0,10+12,99*0,15)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,81	
					RAZEM	7,81
2	KNR-W 4- d.1. 01 0705-01 1	ST - 0	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach  16,0+11,57+16,0+11,51+1,0	m  m	  56,08	
					RAZEM	56,08
3	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 1	ST - 0	Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepności kleju - schody I klatka -  10*0,46*1,36+10*0,46*1,33+10*0,46*1,35+11*0,46*1,34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,36	
					RAZEM	25,36
4	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 1	ST - 0	Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepności kleju - schody II klatka  10*0,46*1,34+10*0,46*1,38+10*0,46*1,37+10*0,46*1,36+2*0,46*1,37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26,33	
					RAZEM	26,33
5	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 1	ST - 0	Nakucie lastryka w celu uzyskania lepszej przyczepności kleju - spoczniki - 1+ 2 klatka  (0,31*1,31+2,72*1,36+0,24*1,40+2,70*0,30+1,63*2,87)+(1,47*2,83+2,71*0,34+1,52*2,70+0,41*1,35)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,67	
					RAZEM	19,67
6	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01	ST - 0 + ST - I/A	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  56,08*0,15+25,36+26,33+19,67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79,77	
					RAZEM	79,77
7	NNRNKB d.1. 202 2810- 1 05+wsp. 2 do R	ST - 0 + ST - I/A	(z.VI) Okładziny SCHODÓW z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm  (2*10*0,46*1,36+10*0,46*1,35+11*0,46*1,34)+(10*0,46*1,34+10*0,46*1,38+10*0,46*1,37+10*0,46*1,36)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50,57	
					RAZEM	50,57
8	NNRNKB d.1. 202 2805- 1 05	ST - 0 + ST - I/A	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm na spocznikach KL. SCHODOWYCH 19,67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,67	
					RAZEM	19,67
9	NNRNKB d.1. 202 2809- 1 04	ST - 0 + ST - I/A	(z.VI) Cokoliki SCHODÓW z płytek kamionkowych GRES o wym. 12. 5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  (83*0,45+2,72*2+0,48+0,60+6,13)+(5,77+0,34+5,74+0,82)	m  m	  62,67	
					RAZEM	62,67
10	KNR-W 4- d.1. 01 0109-19 1 0109-20	ST - 0	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu  (7,81+25,36+26,33+19,67)*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,58	
					RAZEM	1,58
<b>1.2</b>	<b>45431000-7</b>		<b>KORYTARZ I PIĘTRO</b>			
11	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 2	ST - 0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2,73*1,40+5,75*29,54+36,50*2,74+12*0,15*2,48+2,78*1,35+5,62*3,06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  299,10	
					RAZEM	299,10
12	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 2	ST - 0	Zerwanie posadzki _ PŁYTEK z tworzyw sztucznych  2,73*1,40+5,75*29,54+36,50*2,74+12*0,15*2,48+2,78*1,35+5,62*3,06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  299,10	
					RAZEM	299,10
13	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 01	ST - 0 + ST - I/A	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  299,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  299,10	
					RAZEM	299,10
14	NNRNKB d.1. 202 2805- 2 05	ST - 0 + ST - I/A	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm na korytarzach I PIĘTRO ( dwa kolory płytek ) 299,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  299,10	
					RAZEM	299,10

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 2809- 2 03	ST - 0 + ST - I/A	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  (1,40+29,54+36,50)*2-16*0,8+2,73-2,72 + 12*2*0,15+11,74	m  m	  137,43	  137,43
					RAZEM	137,43
16	KNR-W 4- d.1. 01 0109-19 2 0109-20	ST - 0	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu  299,10*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,99	  2,99
					RAZEM	2,99
<b>1.3</b>	<b>45431000-7</b>		<b>KORYTARZ II PIĘTRO</b>			
17	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 3	ST - 0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2,73*1,40+5,75*29,54+36,50*2,74+10*0,15*2,48+2,78*1,35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  281,16	  281,16
					RAZEM	281,16
18	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01	ST - 0 + ST - I/A	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome  281,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  281,16	  281,16
					RAZEM	281,16
19	NNRNKB d.1. 202 2805- 3 05	ST - 0 + ST - I/A	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm na korytarzach II PIĘTRO ( dwa kolory płytek ) 281,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  281,16	  281,16
					RAZEM	281,16
20	NNRNKB d.1. 202 2809- 3 03	ST - 0 + ST - I/A	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  (1,40+29,54+36,50)*2-16*0,8+2,73-2,72 + 10*2*0,15	m  m	  125,09	  125,09
					RAZEM	125,09
21	KNR-W 4- d.1. 01 0109-19 3 0109-20	ST - 0	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu  281,90*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,82	  2,82
					RAZEM	2,82