

ODTWORZENIOWA WYMIANA OKIEN																						OKNA WEWNĘTRZNE	
OZNACZENIA INDYWIDUALNE		01 124/164	01.1 124/164	01.2 124/164	02 100/164	03 124/194	03.1 124/194	04 100/194	05 100/152	06 117/254	07 184/260	08 184/244	09 164/88	010 124/204	011 124/175	012 368/110	012.1 368/110	013 290(155)/55-207	014 85/50	015 90/55	016 90/110	OW 1 135/127	OW 1 195/127
SCHEMAT																							
LOKALIZACJA		WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA NA EI60	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA BALKONOWEGO	WYMIANA OKNA BALKONOWEGO	WYMIANA OKNA BALKONOWEGO		WYMIANA OKNA NA EI60	WYMIANA OKNA NA EI60	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA BALKONOWEGO	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA	WYMIANA OKNA
WYMIARY OKIEN W ŚWIELE MURU		So 1240	1240	1240	1000	1240	1240	1000	1000	1170	1840	1840	1640	1240	1240	3680	3680	2900	850	900	900	1350	1950
		Ho 1640	1640	1640	1940	1940	1940	1940	1520	2540	2600	2440	880	2040	1750	1100	1100	550-2070	500	550	1100	1270	1270
ELEMENTY OTWIERANE		TAK	TAK	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
SKRZYDŁO		ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE TYLKO DO KONSERW. I MYCIA	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE NA ZEWNĄTRZ, NAPOWIERZAJĄCE	ROZWIERALNE TYLKO DO KONSERW. I MYCIA	ROZWIERALNE TYLKO DO KONSERW. I MYCIA	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ROZWIERALNE, STAŁE	UCHYŁNE	UCHYŁNE	UCHYŁNE	STAŁE	STAŁE
OŚCIEŻNICA																							
OKUCIA																							
USZCZELKI																							
KLAMKI																							
SAMOZAMYKACZ																							
WSP. IZOL. AKUSTYCZNEJ		min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB	min 34 dB
WSP. IZOL. CIEPŁEJ		0,9W/m2k	0,9W/m2k	1,5W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	1,5W/m2k	1,5W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k	0,9W/m2k		
KLASA ODP.P-POŻ				E60										E60	E60							E60	E60
KIERUNEK OTWIERANIA																							
KONSTRUKCJA		DREWNIANA	DREWNIANA	ALUMINIOWA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	ALUMINIOWE	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA
PIWNICE -1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4	-	-
PARTER		34	5	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
PIĘTRO 1		-	-	-	-	36	6	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO 2		37	6	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO 3		37	6	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	1	4	-	-	-	-
RAZEM L,P		87	36	2	6	36	6	2	2	1	1	2	2	2	4	10	2	1	4	17	4	1	1
RAZEM DLA BUDYNKU		87	36	2	6	36	6	2	2	1	1	2	2	2	4	10	2	1	4	17	4	1	1
OPIS		odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały okno wyposażić w dwa nawiewniki higrosterowane 5-30m3/h	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały	okno rozwierane tylko do konservacji i mycia o EI 60, profilu ciepłego, nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały okno wyposażić w dwa nawiewniki higrosterowane 5-30m3/h	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały okno wyposażić w dwa nawiewniki higrosterowane 5-30m3/h	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały okno wyposażić w dwa nawiewniki higrosterowane 5-30m3/h	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały okno wyposażić w dwa nawiewniki higrosterowane 5-30m3/h	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały okno wyposażić w dwa nawiewniki higrosterowane 5-30m3/h	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały okno wyposażić w dwa nawiewniki higrosterowane 5-30m3/h	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały okno wyposażić w dwa nawiewniki higrosterowane 5-30m3/h	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały okno wyposażić w dwa nawiewniki higrosterowane 5-30m3/h	okno oddymiające kłóję schodową, powierzchnia czynna oddymiania odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały	okno rozwierane tylko do konservacji i mycia o EI 60, profilu ciepłego, nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały	okno rozwierane tylko do konservacji i mycia o EI 60, profilu ciepłego, nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały	odtworzeniowa wymiana okien nalety otworzyć listwujące podziół, gabaryty profilu, węgarki okienne sprząsy dółgę szję lub naklejane na szję z zachowaniem gabarytów, kolor biały	wymiana okien wewnętrznych w pomieszczeniu portierni na okno o E130	wymiana okien wewnętrznych w pomieszczeniu portierni na okno o E130		

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW I UWARUNKOWAN MONTAŻOWYCH W NATURZE

GID Zespół Projektowy Grzegorz Brawczyński
ul. Międzyzdrojowa 64/65A, lok. 135
83-920 Władysławów
www.gidsp.pl
tel. +48 22 813 67 40
kult. +48 22 813 67 40
e-mail: sekretariat@gidsp.pl

Trasę rysunku	WYKAZ OKIEN				
Investor	POLITECHNIKA WARSZAWSKA Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa				
Autorzy	Imię i nazwisko	Upr. bud. specjalność	Data	Podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Halina Kostzawa	MAJ009/03 Architektura	05.2019		
Opracowanie			Wz-105/03 Architektura	05.2019	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Grazyna Zychowicz				
Stadium projektu	PROJEKT WYKONYWUJE	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY		Skala	Nrys.
		Przebudowa i remontu domu szlacheckiego Płanada przy ul. Uhrynowskiej 5 w Warszawie Nr ewidencyjny działki: 63/1 z objętość: 2-02-05		1:100	Z-01

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY GID ZESPÓŁ PROJEKTOWY