



od km 0+254 do km 0+291



od km 0+291 do km 0+413



- 1 beton asfaltowy AC 11S 50/70 o gr. 5 cm
- 2 istniejąca konstrukcja jezdni
- 3a górna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie o gr. 5 cm
- 3b podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63mm o gr. 20 cm
- 4 warstwa gruntuobetonu C_{u/5} o gr. 10 cm
- 5 betonowa kostka brukowa o gr. 8 cm
- 6 podsypka cementowo-piaskowa C_{u/5} o gr. 3 cm
- 7 krążek najazdowy 15/22/100 cm
- 8 obrzeże betonowe 8/30/100 cm
- 9 tawa betonowa z betonu C_{12/15}
- 10 podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm o gr. 15 cm
- 11 bitumiczna masa zalewowa
- 12 wzmocnienie warstwą tłucznia lub destruktu o gr. 20 cm

Pracownia:	USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU Andrzej Mrugała, os. Kopa 2/10, 63-600 Kępno		
Temat:	Remont nawierzchni ulic Wieluńskiej, Sosnowej, Świerkowej, Akacjowej i Lipowej w Galewicach		
Stadium:	Projekt budowlano-wykonawczy		
Inwestor:	Gmina Galewice ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice		
Skala:	Przekroje normalne 1:50	Rys. nr 3.2	
Projektowała:	mgr inż. Martyna Mrugała		