

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach
Akacyjowej, Brzozowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ULICA WIELUŃSKA						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.290		
2 d.1	D-01.02.04.	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
3 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	870.000		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	102.000		
5 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	15.000		
6 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	70.000		
7 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	2.800		
8 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 3km	m ³	356.200		
9 d.1	D-04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV	m ²	332.000		
10 d.1	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	638.000		
11 d.1	D-04.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	582.000		
12 d.1	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 3km	m ³	284.320		
13 d.1	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki i obrzeża	m ³	13.986		
14 d.1	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15/22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	290.000		
15 d.1	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	292.000		
16 d.1	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm- na poszerzeniach	m ²	303.000		
17 d.1	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	245.000		
18 d.1	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz.5 cm Krotność = 0.63	m ²	245.000		
19 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,6kg/m ²	m ²	1057.000		
20 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m ²	1087.902		
21 d.1	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm- na zjazdach	m ²	13.000		
22 d.1	D-04.04.04.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o gr. 15 cm Krotność = 0.75	m ²	612.500		
23 d.1	D-05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holand o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=1,5MPa gr 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	172.500		
24 d.1	D-05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holand o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=1,5MPa gr 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem -przełożenie części kostki na zjazdach	m ²	66.000		
25 d.1	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	12.000		
26 d.1	D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	580.000		
Razem dział ULICA WIELUŃSKA						
2 ULICE AKACJOWA I SOSNOWA						
27 d.2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.415		

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach
Akacyjowej, Brzozowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.2	D-01.02.04.	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
29 d.2	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1369.500		
30 d.2	D-01.02.04.	Rozebranie zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	82.000		
31 d.2	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	32.000		
32 d.2	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	400.000		
33 d.2	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	16.000		
34 d.2	D-01.02.04.	Wykopy pod studzienki o głęb.do 2.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	8.640		
35 d.2	D-01.02.04.	Wykopy pod kanał i przykanaliki o głęb.do 1,5m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	40.700		
36 d.2	D-01.02.04.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1.000		
37 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej grubości 10cm pod kanał i przykanaliki	m ³	1.020		
38 d.2	D-01.02.04.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	23.000		
39 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm	m	14.000		
40 d.2	D-01.02.04.	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III-zasypanie kanałów z zakupem i wymianą gruntu	m ³	49.340		
41 d.2	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - wykonanie zasyпки kanałów	m ³	37.000		
42 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o śr.400mm	ściank.	1.000		
43 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 3km	m ³	620.540		
44 d.2	D-04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV	m ²	811.500		
45 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	968.000		
46 d.2	D-04.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	880.000		
47 d.2	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 3km	m ³	535.000		
48 d.2	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki i obrzeża	m ³	21.570		
49 d.2	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 115/22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	415.000		
50 d.2	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	465.000		
51 d.2	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm- na poszerzeniach	m ²	811.500		
52 d.2	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	770.000		
53 d.2	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm Krotność = 0.63	m ²	770.000		
54 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,6kg/m2	m ²	1993.000		
55 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m ²	1948.199		
56 d.2	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm- na zjazdach	m ²	170.000		
57 d.2	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm o gr. 15 cm Krotność = 0.75	m ²	880.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach
Akacyjowej, Brzozowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.2	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holand o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=1,5MPa gr 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	880.000		
59 d.2	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³	4.800		
60 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	0.640		
61 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm	m	8.000		
62 d.2	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o śr.400mm	ściank.	2.000		
63 d.2	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me- chanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - wraz zakupem gruntu	m ³	4.800		
64 d.2	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w grun- cie kat. II-VI	m ²	32.250		
65 d.2	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 23 cm z mieszanki 0/63mm- na zjeździe Krotność = 1.25	m ²	32.500		
66 d.2	D-09.01.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.15 cm- umocnienie poboczy tłuczniem	m ²	205.000		
67 d.2	D-09.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilo- waniem skarp rowu	m	80.000		
68 d.2	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	200.000		
69 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych i gazowych	szt.	12.000		
70 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	9.000		
71 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych uli- cznych	szt.	4.000		
72 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- nych	szt.	1.000		
73 d.2	D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- III	m ²	408.000		
Razem dział ULICE AKACJOWA I SOSNOWA						
3ULICA LIPOWA						
74 d.3	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.159		
75 d.3	D-01.02.04.	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
76 d.3	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	577.000		
77 d.3	D-01.02.04.	Rozebranie zjazdów z kostki betonowej na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m ²	12.000		
78 d.3	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- nie	m ²	48.000		
79 d.3	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- sypce cem.piaskowej	m	159.000		
80 d.3	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	6.360		
81 d.3	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i mate- riałów rozbiórkowych na odległość do 3km	m ³	251.515		
82 d.3	D-04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV	m ²	159.000		
83 d.3	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w grun- cie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	363.000		
84 d.3	D-04.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	332.000		
85 d.3	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gru- ntu na odległość do 3km	m ³	140.220		
86 d.3	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki i obrzeża	m ³	7.986		

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach
Akacyjowej, Brzozowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewiczach

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
87 d.3	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 115/22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	165.000		
88 d.3	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	167.000		
89 d.3	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm- na poszerzeniach	m ²	159.000		
90 d.3	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	127.200		
91 d.3	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz.5 cm Krotność = 0.63	m ²	127.200		
92 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,6kg/m ²	m ²	688.300		
93 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m ²	688.300		
94 d.3	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm- na zjazdach	m ²	97.000		
95 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o gr. 15 cm Krotność = 0.75	m ²	330.000		
96 d.3	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holand o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=1,5MPa gr 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	330.000		
97 d.3	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holand o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=1,5MPa gr 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem -przełożenie części kostki na zjazdach z lewej strony	m ²	12.000		
98 d.3	D-09.01.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.15 cm- umocnienie poboczy tłuczniem	m ²	110.000		
99 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	7.000		
100 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3.000		
101 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych	szt.	3.000		
102 d.3	D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	140.000		
Razem dział ULICA LIPOWA						
4ULICA ŚWIERKOWA						
103 d.4	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.065		
104 d.4	D-01.02.04.	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
105 d.4	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	317.110		
106 d.4	D-01.02.04.	Rozebranie zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	92.000		
107 d.4	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	16.000		
108 d.4	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	98.000		
109 d.4	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	3.920		
110 d.4	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 3km	m ³	133.654		
111 d.4	D-04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV	m ²	70.000		
112 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	154.000		
113 d.4	D-04.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	168.000		
114 d.4	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 3km	m ³	61.880		

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach
Akacyjowej, Brzozowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
115 d.4	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki i obrzeża	m ³	3.780		
116 d.4	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 115/22cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	98.000		
117 d.4	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	72.000		
118 d.4	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm- na poszerzeniach	m ²	70.000		
119 d.4	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	49.000		
120 d.4	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz.5 cm Krotność = 0.63	m ²	49.000		
121 d.4	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,6kg/m2	m ²	349.360		
122 d.4	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m ²	349.360		
123 d.4	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm- na zjazdach	m ²	38.000		
124 d.4	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5mm o gr. 15 cm Krotność = 0.75	m ²	140.000		
125 d.4	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holand o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=1,5MPa gr 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	140.000		
126 d.4	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holand o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=1,5MPa gr 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem -przełożenie części kostki na zjazdach	m ²	96.000		
127 d.4	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5.000		
128 d.4	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.000		
129 d.4	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	2.000		
130 d.4	D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	100.000		
Razem dział ULICA ŚWIERKOWA						
5 OZNAKOWANIE						
131 d.5	D-09.01.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych	szt.	9.000		
132 d.5	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	17.000		
133 d.5	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	28.000		
Razem dział OZNAKOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: