

WIDOK

Element wiążący szczyt kapliczki -
rekonstrukcję krzyża stalowego /żelaznego,
należy wykonać na podstawie
załączonej propozycji projektowej lub wg.
innych wzorów zachowanych na kapliczkach
znajdujących się w okolicach
Sobonowic lub Słonowic.

**ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH
OBJEKTUJĘCE:**

- delikwenty demontaż elementów kamiennych
- pomowy mazaż w/w elementów
- po przeprowadzeniu prac konserwatorskich wykończonych przez pracowników specjalistyczną Pracę konserwatorską winny być prowadzone w pomieszczeniach zamkniętych, ze względu na dużą destrukcję kamienia i detalu.

PRZEKROJ
A-A

**ZAKRES PRAC FUNDAMENTOWYCH
OBEJMUJE:**

- wykonanie mikropali i oczepu - płyty fundamentowej, niezbędnej pod montaż elementów kamiennych kapliczki.

[illegible]

widokowa skarpy
profil istniejący

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I UZGODNIĆ NA BUDOWIE.

UWAGA:
POZIOM +0.00 MOŻE ULEC ZMIANIE PRZY REALIZACJI PO MIEJSCOWYM
I SADAŹOWYM ODSONIĘCIU SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW T.J.:
LIPY I KASZTANOWCA.

ogrozdzenie twarde dzialki sasieda: slup betonowy z okladzina kamienna i przesla ze sztachet drewnianych na podwalinie betonowej. Natomiast od strony kapliczki ogrozdzenie to: slupki stalowe i siatka. Ogrozdzenie nizsze od 2,00m

LIPA

KASZTANOWIEC

WIDOK

*projektowany widok
kapliczki*

*widok kapliczki
stan istniejący*

PRZEKRÓJ
A-A

poziom projektowany	275.88	poziom istniejący
	275.83	poziom mikroniwelacji
		poziom istniejący
		teren
		widokowa skarpy
		po mikroniwelacji

274.07	
273.94	