

WIDOK

Element wieńczący szczyt kapliczki - rekonstrukcję krzyża stalowego /żelaznego, należy wykonać na podstawie załączonych propozycji projektowej lub wg. innych wzorów zachowanych na kapliczceznajdujących się w okolicach Sobonowic lub Swoszowic.

ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH

OBEJMUJE:

- dekaliny demontaż elementów kamieniarki
- pomowny mazaż w/w elementów
- po przeprowadzonych pracach konserwatorskich
- wykonanych przez pracownię specjalistyczną,
- prace konserwatorskie winny być prowadzone
- w pomieszczeniach zamkniętych, ze względu
- na dużą destrukcję kamienia i detalu.

PRZEMÓWNIENIE
A-A

**ZAKRES PRAC FUNDAMENTOWYCH
OBJMUJE:**
- wykonanie mikropali i oczepek - płyty
fundamentowej, niezbędnej pod montaż
elementów kamiennych kapliczki.

[illegible]

Widokowa skarpy
profil istniejący

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I UZGODNIĆ NA BUDOWIE.

Ogrodzenie istniejące dziaki sąsiada: słup betonowy z okładziną kamienną i przęsła ze sztachet drewnianych na podwalinie betonowej. Natomiast od strony kapliczki ogrodzenie to: słupki stalowe i siatka. Ogrodzenie niższe od 2,00m

UWAGA:
POZIOM +0,00 MOŻE ULEC ZMIANIE PRZY REALIZACJI PO MIEJSCOWYM
I SADAŻOWYM ODŚLONIĘCIU SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW:
LIPY I KASZTANOWCA.

ul. Gruszczyńskiego