

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Szelejewo - Głowy - miejscowość Głowy - mapa 6  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Gąsawa  
INWESTOR : Gmina Gąsawa  
ADRES INWESTORA : ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Albert Goździcki (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.01.2024

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Podstawa  | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.  | Razem    |
|---|---|--|----------------|----------|----------|
| <b>Szelejewo - Głowy - miejscowość Głowy - mapa 6</b> |   |  |                |          |          |
| 1   | KNR 2-01<br>0119-03                               | Roboty pomiarowe   | km             |          |          |
|   |   | 0,47201  | km             | 0,472    |          |
|   |   |  |                | RAZEM    | 0,472    |
| 2   | KNR 2-31<br>1004-06                               | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  | m <sup>2</sup> |          |          |
|   |   | 2189   | m <sup>2</sup> | 2 189,00 |          |
|   |   |  |                | RAZEM    | 2 189,00 |
| 3   | KNR 2-31<br>1001-01                               | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2  | m <sup>2</sup> |          |          |
|   |   | 2189   | m <sup>2</sup> | 2 189,00 |          |
|   |   |  |                | RAZEM    | 2 189,00 |
| 4   | KNR 2-31<br>0310-05<br>0310-06                    | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścielna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm (beton asfaltowy AC11S dla KR3)   | m <sup>2</sup> |          |          |
|   |   | 2189   | m <sup>2</sup> | 2 189,00 |          |
|   |   |  |                | RAZEM    | 2 189,00 |
| 5   | KNR 2-31<br>1402-05                               | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko i kosztami jego utylizacji (w tym odkrycie niewidocznych - zasypanych, krawędzi jezdni)   | m <sup>2</sup> |          |          |
|   |   | 472*1*2  | m <sup>2</sup> | 944,00   |          |
|   |   |  |                | RAZEM    | 944,00   |
| 6   | KNR 2-31<br>0114-07 z.o.<br>2.12. 9901-02 0114-08 | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym pochodzenia wulkanicznego (np. granit, melafir) frakcji 0/31,5 mm na szerokości 0,5 m - warstwa grubości 10 cm (w pozycji przyjąć ewentualne wykonanie koryta pod umocnione pobocze wraz z wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko i koszty utylizacji gruntu) | m <sup>2</sup> |          |          |
|   |   | 472*0,5*2  | m <sup>2</sup> | 472,00   |          |
|   |   |  |                | RAZEM    | 472,00   |