


UWAGI:

- Wymiarowanie w cm.
- Kręgi wysokości 50 cm można zastąpić kręgami o wysokości 60 cm.
- Obciążenie normowe podłoża wynosi $q=1,2 \text{ daN/cm}^2$
- Kręgi żelbetonowe łączone na uszczelki gumowe



INWESTYCJA:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów-Popielów-Turna-Górki Borze"

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA:

 DROMACC
engineering and related
technical consulting

DROMACC Maciej Białoszewski
ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

INWESTOR:

 Zarząd Powiatu Węgrzowskiego
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Gorczyński	MAZ/0195/PWOS/06	
OPRACOWAŁ:	inż. Przemysław Pazik		

RYSUNEK: SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ
DN1200mm

nr: **S-11**

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
11/2021	b/s	PW	A