

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju  
Dróg w roku 2024**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830413580

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Drogowców 4

**1.5.2.) Miejscowość:** Staszów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 28-200

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 158643110

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zdpstaszow@staszowski.eu

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdp.staszowski.eu

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_staszowski](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski)

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-65d8980e-d17b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00269746

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-04-03

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00067110/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg w roku 2024

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00215527

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** DM2.261.2.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 10158064,36 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice -Wiśniówka w miejscowości Smerdyna od km 4+850 do km 5+845.

a) Zakres robót obejmuje, m.in.:

- likwidację przełomów, w tym:

- rozebranie warstw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem koryta gł. 45 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV,
- warstwy odcinające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca),
- nawierzchnia, w tym:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie (frezowanie),
- koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,
- warstwy odcinające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca),
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie,
- ułożenie siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien szklanych i węglowych na nawierzchni skropionej asfaltem,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) KR 3,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3
- plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0 32mm gr. 8cm,

- odwodnienie, w tym:

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (renowacja rowu),
- umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową,

- przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm,

- ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm w gruncie kat. I-II wraz z wykonaniem włazu żeliwnego,

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (na zjazdach),

- przepusty pod drogą, w tym:

- rozebranie istniejących przepustów fi 80 L -15m i fi 60 L=15m,

- przepusty rurowe pod drogą - rury vipro o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem robót konstrukcyjnych i montażowych z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 35 cm,

- ścianki czołowe z betonu C-20/25 dla rur o średnicy 80 cm - wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym,

- przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm,

- oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle

malowane mechanicznie,

- pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
- pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
- bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/2.

b) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.1 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.1 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- 1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
- 2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
- 3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
- 4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
- 5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
- 6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

**4.5.5.) Wartość części:** 2157299,00 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T0) Łubnice - Słupiec w miejscowości Szczebzusz od km 5+860 do km 6+855.

1) Zakres robót obejmuje, m.in.:

nawierzchnia, w tym;

- a) rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie (frezowanie),
- b) koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,
- c) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
- d) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
- e) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) na poszerzeniu,
- f) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie,
- g) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3,
- h) plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-32 mm gr. 8 cm,

odwodnienie, w tym:

i) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami, samowładowczymi (renowacja rowu)

j) przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm,

k) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,

oznakowanie, w tym:

l) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,

m) pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,

n) pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,

chodnik, w tym:

o) rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

p) rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej,

q) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,

r) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,

s) koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,

t) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,

u) podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm,

v) studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu z rusztem żeliwnym krawężnikowym wraz z wykonaniem przykanaliki z rur PCV fi 200 L=9m z wykonaniem robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych oraz odtworzeniem konstrukcji nawierzchni,

w) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

x) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,

- y) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,  
 z) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.2 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.2 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- 1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
  - 2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadany przez Zamawiającego,
  - 3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
  - 4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
  - 5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
  - 6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
4. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.5.) Wartość części:** 1375403,00 PLN

### Część 3

#### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 3: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Oleśnica, ul. Staszowska od km 1+369 do km 2+364.

1) Zakres robót obejmuje wykonanie, m.in.:

- przebudowę chodnika, w tym:
  - a) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej,
  - b) rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej,
  - c) rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
  - d) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
  - e) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm,
  - f) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,
  - g) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
  - h) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
  - i) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
  - j) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- odwodnienie, w tym:
  - k) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi (renowacja rowu),
  - l) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową,
  - m) przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm,
  - n) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
- nawierzchnia, w tym:
  - o) rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie),
  - p) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie,
  - q) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),
  - r) koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
  - s) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
  - t) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
  - u) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca),
- oznakowanie, w tym:
  - v) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie,
  - w) pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,
  - x) pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,
  - y) formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami,
  - z) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
  - aa) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
  - bb) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
  - cc) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
  - dd) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej,

ee) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową,  
 ff) chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,  
 gg) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.  
 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.3 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- 1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
  - 2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
  - 3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
  - 4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
  - 5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
  - 6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
4. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

**4.5.5.) Wartość części:** 1594322,85 PLN

#### Część 4

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 4: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Katuszów w miejscowości Katuszów od km 7+135 do km 8+130.

1) Zakres robót obejmuje, m.in.:

roboty przygotowawcze, w tym:

- a) koryta wykonywane mechanicznie koparkami o gł. 40 cm w gruncie kat. II-IV po poszerzenie korony drogi,
- b) koryta wykonywane mechanicznie koparkami o gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV (chodnik),
- c) koryta wykonywane mechanicznie koparkami o gł. 40 cm w gruncie kat. II-IV (chodnik),
- d) mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej (frezowanie) o grubości 4 cm,
- e) usuwanie drzew liściastych z pasa drogowego wraz z utylizacją o średnicy 60 cm do 80 cm wraz z usunięciem karpiny i uzupełnieniem ubytku gruntem,
- f) usuwanie pni liściastych z pasa drogowego wraz z utylizacją o średnicy 60 cm do 80 cm wraz z usunięciem karpiny i uzupełnieniem ubytku gruntem,
- g) usuwanie gałęzi drzew z pasa drogowego wraz z utylizacją,

nawierzchnia, w tym;

- h) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 25 cm,
- i) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 10 cm,
- j) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 10 cm - umocnienie zjazdów,
- k) nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> (warstwa wiążąca),
- l) nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych dla KR 3-4 w ilości 100kg/m<sup>2</sup> (warstwa wyrównawcza),
- m) nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych dla KR 3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),

chodnik, w tym:

- n) wykonanie krawężników betonowych wystających 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych,
- o) wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych,
- p) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 20 cm,
- q) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 35 cm - umocnienie zjazdów,
- r) nawierzchnie chodników z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> (warstwa wiążąca),
- s) nawierzchnie chodników z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),

roboty wykończeniowe, w tym:

- t) plantowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr. min. 15cm,
- u) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-11mm w ilości 13dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>,
- v) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-5mm w ilości 8dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>,

- w) wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi betonowymi gr. 8 cm na betonie z uzupełnieniem otworów betonem,  
 oznakowanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:
- x) znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna inwestycji. znaki z grupy znaków s (średnie),
- y) znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna inwestycji - słupki do znaków drogowych 3500x60x2mm wraz z montażem znaków,
- z) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie,  
 kanał technologiczny, w tym:
- aa) wykopy liniowe wykonywane w gruncie kat. II-IV o głębokości do 1,00m,  
 bb) ułożenie kanału technologicznego KTu2 na podsypce z piasku gr 10 cm złożonego z modułu dwóch rur osłonowych RO125/108, czterech rur RS40/3,7 mm i czterech prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zew. 40mm ± 5,  
 cc) montaż studni kablowej SKR2,  
 dd) zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznymi ubijakami grunt kat I – II.
- 2) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.4 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.4 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- 1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),  
 2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,  
 3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,  
 4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),  
 5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),  
 6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

**4.5.5.) Wartość części:** 1518831,00 PLN

## Część 5

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 5: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710.

1) Zakres robót obejmuje, m.in.:

- nawierzchnia, w tym;
- a) koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,  
 b) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,  
 c) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,  
 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) na poszerzeniu,  
 e) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie,  
 f) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR3,  
 g) plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-32mm gr 8cm,  
 chodnik, w tym:
- h) formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami,  
 i) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,  
 j) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,  
 k) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,  
 l) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,  
 m) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,  
 n) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,  
 o) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,  
 p) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,  
 odwodnienie, w tym;
- q) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (renowacja rowu),

- r) przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm,  
s) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,  
t) wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm (utwardzenie zjazdów),  
 oznakowanie, w tym;  
u) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie,  
v) pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,  
w) pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.
- 2) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.5 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.5 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:  
1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),  
2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,  
3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,  
4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),  
5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),  
6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

**4.5.5.) Wartość części:** 1197098,01 PLN

## Część 6

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 6: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola w miejscowości Suchowola od km 3+605 do km 4+600.
- 1) Zakres robót obejmuje, m.in.:
- chodnik, w tym;
    - a) formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami,
    - b) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
    - c) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,
    - d) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,
    - e) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,
    - f) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
    - g) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementów,
    - h) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
    - i) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
  - odwodnienie, w tym:
    - j) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (renowacja rowu),
  - k) przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm,
  - l) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,
  - m) wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (utwardzenie na zjazdach do pół),
  - n) przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 100cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnię gr. 25 cm wraz z montażem barierki U-12a,
  - o) ścianki czołowe dla rur o średnicy fi 100 cm wykonane z betonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym,
  - p) przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 80cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnię gr. 25cm wraz z montażem barierki u-12a,
  - q) ścianki czołowe dla rur o średnicy fi 80 cm wykonane z betonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym,
  - r) studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu - z kratą żeliwną krawężnikową oraz przykanalikiem fi 200 L=8 m wykonanym pod jezdnią wraz z odtworzeniem podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa łamanego

gr. 30cm,

s) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową,

nawierzchnia, w tym:

t) koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,

u) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,

v) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,

w) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie,

x) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),

y) plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0 -32mm gr 8cm,

oznakowanie, w tym:

z) oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawężłowe ciągłe malowane mechanicznie,

aa) pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,

bb) pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne.

2) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.6 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.6 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),

2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,

3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,

4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),

5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawężnią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),

6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

**4.5.5.) Wartość części:** 1167839,00 PLN

## Część 7

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 7: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Świącica od km 9+100 do km 10+595 – I etap.

1) Zakres robót obejmuje:

chodnik, w tym:

a) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej,

b) rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej,

c) koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,

d) koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników,

e) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,

f) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,

g) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową,

h) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (wymiana uszkodzonych krawężników),

i) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

j) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

odwodnienie, w tym:

k) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (renowacja rowu) wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów pod zjazdami,

l) ścieki z elementów betonowych koryta głębokie (kolejowe) 50x70x59 na ławie betonowej,

m) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową,

n) rozbiórka przepustów rurowych pod zjazdami - rury o średnicy 40 cm z odwiezieniem rur z rozbiórki na plac OD w Staszowie,

o) przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o średnicy 40 cm układane na ławie z piaskowca naturalnego gr. 25cm,



- p) ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,  
 q) przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 2x80 cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z betonu asfaltowego warstwą wiążącą gr. 6cm i warstwa ścieralna gr. 4cm gr. 25cm wraz z montażem barierok U-12a,  
 r) ścianki czołowe dla rur o średnicy 2x80 cm wykonane z betonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym  
 s) plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie wraz z uzupełnieniem kruszywem 0-32mm gr. 8cm.
- 2) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.7 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.7 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- 1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),
  - 2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,
  - 3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
  - 4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),
  - 5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),
  - 6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
3. Dodatkowe informacje dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w rozdziale III SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

**4.5.5.) Wartość części:** 1147271,50 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 9

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 7

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2287363,35 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 9264728,20 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 2287363,35 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

### Wykonawca

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Robot Drogowych "DROKAM" Tomasz Wojtas

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8641184156

**7.3.4) Miejscowość:** Piaseczno

**7.3.5) Kod pocztowy:** 27-670

**7.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

**SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-04-03

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2287363,35 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

**Część 2**

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

**SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 11

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 9

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1268022,38 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 6934499,42 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1268022,38 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8661512617

**7.3.3) Ulica:** Rakowska

7.3.4) **Miejscowość:** Staszów

7.3.5) **Kod pocztowy:** 28-200

7.3.6.) **Województwo:** świętokrzyskie

7.3.7.) **Kraj:** Polska

7.3.8.) **Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)**

8.1.) **Data zawarcia umowy:** 2024-04-03

8.2.) **Wartość umowy/umowy ramowej:** 1268022,38 PLN

8.3.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące

8.4.) **Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

#### **Część 3**

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)**

6.1.) **Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 9

6.1.3.) **Liczba otrzymanych od MŚP:** 8

6.1.4.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

6.1.5.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

6.1.6.) **Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.1.7.) **Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.2.) **Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1889105,96 PLN

6.3.) **Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 5697192,84 PLN

6.4.) **Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1889105,96 PLN

6.5.) **Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

6.6.) **Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)**

7.1.) **Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

#### **Wykonawca**

7.2.) **Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

7.3.) **Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) **Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

7.3.2) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8661512617

7.3.3) **Ulica:** Rakowska

7.3.4) **Miejscowość:** Staszów

7.3.5) **Kod pocztowy:** 28-200

7.3.6.) **Województwo:** świętokrzyskie

7.3.7.) **Kraj:** Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1889105,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1391749,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4540856,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1391749,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka z o.o. DYLMEX - INWESTYCJE Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661735240

7.3.3) Ulica: Towarowa

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1391749,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

#### Część 5

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1326305,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3992144,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1326305,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

#### Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka z o.o. DYLMEX - INWESTYCJE Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661735240

7.3.3) Ulica: Towarowa

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1326305,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## Część 6

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1362599,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4950965,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1362599,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

#### Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka z o.o. DYLMEX - INWESTYCJE Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661735240

7.3.3) Ulica: Towarowa

7.3.4) Miejscowość: Staszów

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1362599,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## Część 7

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024” w zakresie Części 7: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Świącica od km 9+100 do km 10+595 – I etap” do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.03.2024 r. do godziny 08:00 wpłynęło 7 ofert. Zamawiający przed upływem terminu otwarcia ofert poinformował na stronie internetowej prowadzonego postępowania, że na sfinansowanie zamówienia w Części 7 zamierza przeznaczyć kwotę 1 411 143,98 zł. Cena najkorzystniejszej oferty w przedmiotowej części postępowania przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 27.03.2024 r. unieważnienia postępowanie w zakresie Części 7 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7**