
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi rolnej Cyrhla

ADRES INWESTYCJI: Zakopane

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Zakopane

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA:

17.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.07.2024

Data zatwierdzenia

Remont drogi rolniczej Cyrhla

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Remont drogi rolniczej Cyrhla						
1			Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0206-05		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - uwaga pozycja zawiera wszystkie niezbędne roboty ziemne związane z regulacją skarp, rowów, profilowaniem i inne	m3		
			350	m3	350,00 0	
					RAZEM	350,000
2 d.1	KNR 2-31 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
			200 * 5	m2	1 000,0 00	
					RAZEM	1 000,000
2			Podbudowy			
3 d.2	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			1000	m2	1 000,0 00	
					RAZEM	1 000,000
4 d.2	KNR 2-31 0109-03		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
			800	m2	800,00 0	
					RAZEM	800,000
5 d.2	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
			200	m2	200,00 0	
					RAZEM	200,000
6 d.2	KNNR 6 0307- 07		Analogia - Nawierzchnie z płyt drogowych typu JOMB zbrojonych o grubości 12cm	m2		
			800	m2	800,00 0	
					RAZEM	800,000