
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi rolnej Homolacka

ADRES INWESTYCJI: Zakopane

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Zakopane

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA:

15.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.07.2024

Data zatwierdzenia

Remont drogi rolniczej Homolacka

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Remont drogi rolniczej Homolacka						
1			Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0206-05		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - uwaga pozycja zawiera wszystkie niezbędne roboty ziemne związane z regulacją skarp, rowów, profilowaniem i inne	m3		
			350	m3	350,00 0	
					RAZEM	350,000
2 d.1	KNR 2-31 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
			200 * 5	m2	1 000,0 00	
					RAZEM	1 000,000
2			Podbudowy			
3 d.2	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			1000	m2	1 000,0 00	
					RAZEM	1 000,000
4 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			1000	m2	1 000,0 00	
					RAZEM	1 000,000
5 d.2	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
			800	m2	800,00 0	
					RAZEM	800,000
6 d.2	KNR 2-31 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			400 * 0,035	m3	14,000	
					RAZEM	14,000
7 d.2	KNR 2-31 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			400	m	400,00 0	
					RAZEM	400,000