

## ZAŁĄCZNIK CO2

### Zakres A projektu

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Moc* [W]	Ilość	Jednostka
<b>Zestawienie grzejników</b>						
<b>Grzejniki kompaktowe (bocznoszasilane)</b>						
22/500	500	1000	105	781	1	szt.
22/600	600	600	105	518	1	szt.
22/600	600	800	105	690	3	szt.
22/600	600	920	105	794	1	szt.
22/900	900	720	105	834	1	szt.
22/900	900	800	105	926	3	szt.
22/900	900	920	105	1065	1	szt.
22/900	900	1000	105	1158	2	szt.
33/500	500	1000	166	1117	7	szt.
33/500	500	1120	166	1252	2	szt.
33/600	600	800	166	993	4	szt.
33/600	600	1000	166	1242	17	szt.
33/600	600	1120	166	1391	1	szt.
33/600	600	1200	166	1490	4	szt.
33/600	600	1320	166	1639	1	szt.
33/600	600	1400	166	1738	16	szt.
33/900	900	800	166	1290	1	szt.
33/900	900	920	166	1484	1	szt.
33/900	900	1000	166	1613	5	szt.
<b>Grzejniki płytowe przystosowane do pomieszczeń mokrych</b>						
33/500	500	800	166	894	1	szt.
33/500	500	1000	166	1117	2	szt.
33/600	600	1200	166	1490	1	szt.
<b>Grzejniki łazienkowe (drabinkowe)</b>						
1100/740	1130	740	64	403	1	szt.
1500/740	1470	740	64	486	1	szt.
1500/890	1470	890	64	576	4	szt.
1800/740	1760	740	64	615	2	szt.
1800/890	1760	890	64	730	1	szt.
700/740	710	740	64	270	5	szt.

\* Moc grzejników wg normy EN 442-2, temp. zasilania 55 - temp. powrotu 45 - temp. pomieszczenia 20 °C