

OZNACZENIE	Dw01	Dw02	Dw03	Dw03a	Dw04	Dw05	Dw06	Dw07	Dw08	Dw09	Dw10	Dw11	Dw12
MIEJSCE	komunikacja piwnica	piwnica pom.gosp.	piwnica pom.gosp.	piwnica pom.gosp.	piwnica wentylatornia	wentylatornia, pom. gosp.	pom. techniczne piwnica	pom. gospodarcze	pom. techniczne piwnica	pom. gosp. piwnica	pom. techniczne piwnica	pom. gosp. piwnica	pom. gospodarcze
SCHEMAT													
OPIS	Drzwi przesłone, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, urządzenia antypaniczne, szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, izolacyjność akustyczna wg projektu akustyki, odporność pożarowa EI60	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, zewnętrzne w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30, izolacyjność cieplna U=1,3	Drzwi pełne, przyglowe, zewnętrzne w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30, izolacyjność cieplna U=1,3	Drzwi pełne, przyglowe, zewnętrzne w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30, izolacyjność cieplna U=1,3
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S 190 H 205	S 150 H 205	S 100 H 205	S 100 H 205	S 250 H 205	S 90 H 205	S 100 H 205	S bez zmian H bez zmian	S 100 H 205	S 90 H 205	S 90 H 205	S 100 H 205	S bez zmian H bez zmian
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S 190(90+90) H 200	S 150(90+50) H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 250(120+120) H 200	S 80 H 200	S 90 H 200	S 80 H 200	S 90 H 200	S 80 H 200	S 80 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200
LEWE/PRAWY		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PIWNICA	3	1	- 1	2	- 1	2	- 1	10 1	5 1	- 1	1	- 1	2 1
RAZEM	3	1	1	2	1	2	11	6	1	1	1	3	

OZNACZENIE	Dw13	Dw014	Dw15	Dw16	Dw017	Dw18	Dw19	Dw20	Dw106	Dw107
MIEJSCE	pom. gosp. piwnica	komunikacja piwnica	piwnica pom.gosp.	piwnica komunikacja	komunikacja piwnica	piwnica komunikacja	piwnica komunikacja stołówka	pom. gospodarcze	komunikacja piwnica	komunikacja piwnica
SCHEMAT										
OPIS	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi przesłone, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, urządzenia antypaniczne, szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, izolacyjność akustyczna wg projektu akustyki	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi pełne, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30	Drzwi przesłone, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, urządzenia antypaniczne, szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30, odporność przeciwnośń ścianki stali EI120	Drzwi przesłone, przyglowe, w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, urządzenia antypaniczne, szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30, odporność przeciwnośń ścianki stali EI120
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S 100 H 205	S 120 H 205	S 110 H 205	S 100 H 205	S 120 H 205	S 100 H 205	S 100 H 205	S bez zmian H bez zmian	S 160 H 205	S 160 H 205
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S 90 H 200	S 110(90+20) H 200-150	S 100 H 200	S 90 H 200	S 110(90+20) H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 70 H 200	S 150(90+60) H 200-133	S 150(90+60) H 200-115
LEWE/PRAWY	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PIWNICA	1	- 1	1	3 2	1	- 1	1	- 1	1	- 1
RAZEM	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1

OZNACZENIE	Dz01
MIEJSCE	pom. techniczne piwnica
SCHEMAT	
OPIS	Drzwi pełne, przyglowe, zewnętrzne w ościeżnicy metalowej, wykonanie: okleina biała w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt. samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność pożarowa EI30, izolacyjność akustyczna wg projektu akustyki, odporność przeciwnośń ścianki stali EI120
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S 90 H 205
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S 80 H 200
LEWE/PRAWY	L P
PIWNICA	1
RAZEM	1

**UWAGI:**  
1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie,  
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,  
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów,  
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

**ZADANIE NR 1 - DOSTARCZENIE BUDYNKU GMACHU GŁÓWNEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAŃWA II DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW BEZPIECZNOŚCI POŻAROWEJ ZGODNIE Z OPINIĄ EKSPERTYZY TECHNICZNA W ZAKRESIE BEZPIECZNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NR 1 I NR 2 WYDANYMI PRZEZ LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PASTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZNAK WZ.5985.78.2016 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2016 r.**  
nr działki nr 2/5, 3/4, 3/4-AM, obręb 41 Wieniawa, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

**INWESTOR**  
**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**  
Adres: Al. Racławickie 14  
20 - 950 Lublin

**STADIUM**  
**PROJEKT WYKONAWCZY- rewizja**

Rysunek  
**Zestawienie stolarki drzwiowej - poziom piwnicy**

Skala  
**1:50**

Data  
**czerwiec 2023**

Opracowanie  
mgr inż arch. Sylwia Nowakowska

Podpis  
mgr inż. arch. Robert Lebioda  
704/01/DUW  
Podpis  
mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek  
WF-GIA/OKK/Ipb/38/2008

**„Sound & Space” sp. z o.o.**  
60-682 POZNAŃ  
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A  
Tel./Fax.: (061) 825-65-27  
sound@space.pl