

<u>04-implanty IV</u>								
L. p	ASORTYMENT	jm	II	Proponowany preparat	Cena jedn netto	Wartość netto	VA T	Wartość brutto
1	Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135°, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia. W trzpieniu 3 otwory służące do przyszywania tkanek.	Szt	10				8%	
2	Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema bolcami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. Najdłuższy bolc ze znacznikiem rtg.	Szt	10				8%	
3	Panewka bezcementowa, tytanowa w rozmiarach - od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Panewka stanowi podstawę zarówno dla protezy anatomicznej jak i odwróconej. Możliwość zastosowania panewki rewizyjnej z centralnie położonym bolcem zapewniającym dodatkową stabilizację	Szt	10				8%	
4	Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48	Szt	10				8%	
5	Główka ramienna- wykonana z inoxidu, symetryczna o średnicach od 40 do 54 , w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50 , w różnych wysokościach.	Szt	10				8%	
6	GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39- mocowana panewki do bezcementowej za pomocą śruby.	Szt	10				8%	
7	Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 i Ø 39 mm.- wysokość 00; 05 i 10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, wbijany do trzpienia.	Szt	10				8%	
8	ŚRUBY W OPAKOWANIACH STERYLNYCH	Szt	40				8%	
	<u>SUMA</u>							

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) i napędem przed każdym planowanym zabiegiem.