

LOKALIZACJA:		MODUŁY MIESZKALNE										
TYPY PRODUKTÓW:		OKNA PCV (kolor biały RAL 9010, NCS S0502-Y):										
SYMBOL:		W01	W01/M	W-02/M	W-03	WB-04 (WB-01 + W-01/M)	WB-05 (WB-01/M + W-01)	WB-06 (WB-03 + W-01/M)	WB-07 (WB-03/M + W-01)	WB-08 (WB-02 + W-01/M)	WB-09 (WB-02/M + W-01)	
SCHEMAT: Widok od zewnątrz												nadproże
												85cm
WYMIARY: Ościeżnica	W	1350	1350	900	1350	2450	2450	2450	2450	2350	2350	RAZEM
	H	1400	1400	1400	800	2270	2270	2270	2270	2270	2270	
BUD. MIESZK.	1st FLOOR / PIERWSZA KOND.	5	5	1	1	3	1	2	2	-	-	20
	2nd FLOOR / DRUGA KOND.	6	4	1	1	-	-	-	-	5	3	20
	3rd FLOOR / TRZECIA KOND.	5	5	1	1	-	-	-	-	5	3	20
ILOŚĆ:		16	14	3	3	3	1	2	2	10	6	60
UWAGI:		<div>- Drzwi balkonowe - otwierane do wewnątrz pomieszczenia; - Światło przejścia min. 900mm.</div> <div>- Drzwi balkonowe - otwierane do wewnątrz pomieszczenia; - Światło przejścia min. 900mm.</div> <div>- Drzwi balkonowe - otwierane do wewnątrz pomieszczenia; - Światło przejścia min. 900mm. - Drzwi balkonowe/tarasowe bezprogowe</div> <div>- Drzwi balkonowe - otwierane do wewnątrz pomieszczenia; - Światło przejścia min. 900mm. - Drzwi balkonowe/tarasowe bezprogowe</div> <div>- Drzwi balkonowe - otwierane do wewnątrz pomieszczenia; - Światło przejścia min. 800mm.</div> <div>- Drzwi balkonowe - otwierane do wewnątrz pomieszczenia; - Światło przejścia min. 800mm.</div>										
Powierzchnia szkła [m²]:		1,20 m²	1,20 m²	0,70 m²	0,55 m²	2,90 m²	2,90 m²	2,90 m²	2,90 m²	2,70 m²	2,70 m²	

UWAGI:

- Widok okien w zestawieniu z widoku elewacyjnego (od zewnątrz )
- Przed zamówieniem stolarki proszę sprawdzić jej zgodność z ostateczną wersją rysunków architektonicznych;
- Dla każdego okna wymagany jest współczynnik "U" ≤ 0,9 W/(M²K); Rw = 35dB;
- Okna wyposażać w nawiewniki ciśnieniowe, umożliwiające regulację strumienia powietrza nawiewanego, Rw = 26dB;; w kolorze obustronnie białe RAL 9010  
typ A przepływ powietrza 30m3/h w oknie  
typ B przepływ powietrza 2x 45m3/h w oknie
- Klamki w kolorze RAL 9010;
- Światło przejścia witryn z drzwiami min. 800mm, w przypadku lokali na parterze min. 900mm;
- Drzwi balkonowe - otwierane do wewnątrz pomieszczenia;
- Drzwi balkonowe/tarasowe w mieszkaniach na parterze, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych - bezprogowe
- FIX - okno nieotwieralne, szklenie w ościeżnicy;
- Wszystkie ramy okienne powinny być wyposażone w 25mm poszerzenie dolne z podcięciem od zewnątrz umożliwiającym montaż parapetu. Wysokość poszerzenia uwzględniona jest w wysokości okna (H)
- Stolarka okienna – PCV
- Okna w mieszkaniach dla osób niepełnosprawnych z klamkami/mechanizmami pozwalającymi na otwieranie z poziomu osoby na wózku
- Wyjścia na balkony i tarasy – bezprogowe,
- PROFIL OKIENNY NALEŻY PRZESŁAĆ DO ARCHITEKTA W CELU ZAAKCEPTOWANIA

<div>Firma projektująca Designing company</div> <div><b>KDK Projekt Kamil Kowalczyk</b> <b>ul. Kępińska 83C</b> <b>05-840 Brwinów</b></div> <div>T: +48 789 809 357; +48 501 076 241 E: kamil.kowalczyk@gmail.com</div>			
<div>Nazwa i adres obiektu Project name and address</div> <div>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze, dz. nr ewid. gr. 177/47, 177/50 obr. 3</div>		<div>Adres i nazwa placu budowy Address, name and plot area</div> <div>Gmina Miejska Kamienna Góra Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra</div>	
Nazwa rysunku/ Drawing name:		Projekt techniczny	
<b>Zestawienie stolarki okiennej</b>		Numer rysunku/ Drawing number: <b>WS-01</b>	
Numer projektu/ project number:	279/2022	Data/ Date:	25.01.2023
		Skala/ Scale:	1 : 100
		Wersja/ Version:	v.1-03
Zespół projektowy/ Designing Team:			
Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:		Data/ Date:	Podpis/ Signature:
mgr inż. arch. Ewa Goldyn Bł-PDOKK/173/2010		25.01.2023	
mgr inż. arch. Marcin Rudnik 33/PDOKK/2015		25.01.2023	