

## ZAŁĄCZNIK CO2

### Zakres A projektu

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Moc* [W]	Ilość	Jednostka
<b>Zestawienie grzejników</b>						
<b>Grzejniki kompaktowe (bocznozasilane)</b>						
11/600	600	720	61	345	1	szt.
22/900	900	1200	105	1390	1	szt.
33/500	500	1200	166	1341	6	szt.
<b>Grzejniki zaworowe (dolnozasilane)</b>						
11/600	600	400	61	287	2	szt.
22/500	500	800	105	624	6	szt.
22/500	500	1400	105	1093	1	szt.
22/500	500	1600	105	1249	3	szt.
22/500	500	1800	105	1405	4	szt.
22/600	600	720	105	621	2	szt.
22/600	600	1400	105	1208	1	szt.
22/900	900	400	105	463	1	szt.
22/900	900	800	105	926	4	szt.
33/500	500	720	166	805	1	szt.
33/500	500	800	166	894	2	szt.
33/500	500	1200	166	1341	22	szt.
33/500	500	1400	166	1564	1	szt.
33/500	500	1600	166	1788	2	szt.
33/600	600	1200	166	1490	1	szt.
33/600	600	1600	166	1987	2	szt.
33/900	900	800	166	1290	2	szt.
33/900	900	1200	166	1935	1	szt.
<b>Grzejniki łazienkowe-drabinkowe</b>						
1500/600	1470	600	64	398	2	szt.
1500/740	1470	740	64	486	1	szt.
1500/890	1470	890	64	576	3	szt.
1740/600	1740	600	157	499	1	szt.

\* Moc grzejników wg normy EN 442-2, temp. zasilania 55 - temp. powrotu 45 - temp. pomieszczenia 20 °C