

Opis techniczny

**pn.: „Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych w budynku Komedy Powiatowej Policji
w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3”**

INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2
------------------	--

Opracował:

Dariusz Nowicki

Krzysztof Ciepela

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:

- 1) Wizja lokalna i pomiary w terenie
- 2) Dokumentacja fotograficzna

2. Zakres opracowania:

- 1) Demontaż siłownika do otwierania drzwi
- 2) Demontaż istniejących drzwi
- 3) Montaż nowych drzwi wraz z samozamykaczem
- 4) Montaż siłownika do otwierania (z demontażu)
- 5) Naprawa tynków ościeży i ewentualnie ściany oraz uzupełnienie posadzki po osadzeniu progu

3. Dokumentacja fotograficzna istniejących drzwi





4. Opis drzwi

Drzwi aluminiowe „ciepłe” częściowo przeszklone rozwierane jedno skrzydłowe o wym.:

- a = (szerokość) 125, h = (wysokość) 212cm,
Kolor – RAL 7035 (jasno szary) lub zbliżony

Prace ślusarskie:

- Rama drzwi wykonana z kształtowników aluminiowych „ciepłych” systemowych, ościeżnica aluminiowa z kształtownika systemowego . Wykonanie w wersji lakierowanej proszkowo
- Poszycie skrzydła”: **wypełnienie pełne ciepłe (do wysokości klamki) i szyba powyżej „pakiet dwu szybowy”**, szyba zewnętrzna bezpieczna P2 (współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi nie większy niż 1,3 W/(m²*K))
- **Zamek rolkowy, dwustronny pochwyt**
- **Zamek patentowy,**
- Trzy zawiasy z ogranicznikiem (zabezpieczenie przed wyważeniem drzwi).
- Montaż istniejącego siłownika (przewietrzanie)

Wymiary światła otworu :

„Dzielnica” . (a/h) – 125/212

Uwaga:

Drzwi nie wymagają zastosowania specjalistycznego zamka, przystosowanego do napowietrzania (ma być zamontowany zwykły patentowy na klucz oraz zamek rolkowy). Drzwi nie będą zamykane na klucz więc centralka sterująca oddymianiem

nie podaje sygnału otwarcia. Zamontowany zamek patentowy będzie używany wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Drzwi też nie będą posiadały żadnej kontroli dostępu.