



montaż do stabilnego podłoża
zabrania się przykręcania do kostki oraz płyt chodnikowych.
zalecany montaż: FUNDAMENTOWANIE

Materiały:

Konstrukcja nośna:

- o Stal kwasoodporna 304 szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL

Elementy ławki:

- o Stal kwasoodporna lakierowana proszkowo
- o Sprężyny - Stal kwasoodporna trawiona
- o Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Wyposażenie standardowe:

- o Sprężyny
- o Łożyska
- o Linka bezpieczeństwa
- o Oznakowanie restrykcji

Dodatki opcjonalne:

- o Certyfikat FSC
- o Grawerowanie napisów w elementach drewnianych
- o Lakierowanie stali kwasoodpornej według palety RAL

Montaż

- o Przykręcane do fundamentu (oferujemy dedykowane rozwiązanie)

Opis dodatkowy

- o Stal kwasoodporna w gatunku 304, szlifowana lub lakierowana proszkowo.
- o Profil 50x50x4mm, gięcie bez śladów falowania,
- o Blachy ławki o grubości 6mm,
- o Wspornik środkowy ławki 3mm, stal kwasoodporna 304
- o Wszystkie normalia ze stali kwasoodpornej 304
- o Drewno egzotyczne IROKO o grubości 43mm, olejowane z barwnikiem lub bez
- o Dopuszczalne obciążenie: 3 osoby / 300 KG.
- o Linki zabezpieczające wytrzymują obciążenie do 2000 KG wykonane ze stali kwasoodpornej obiekane plastikową osłonką

