

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa

Obiekt : Budowa

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - utworzenie boiska do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Giech działka nr 1/6, 1/3

Inwestor : Gmina Dominowo
ul. Centralna 7 63-012 Dominowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedyka tel. 510-101-828
NIP 789-106-31-40, REG.630457134

Jednostka autorska : Kosztorys opracowany zgodnie z Rozp. Min. Rozw. i Techn. z 20.12.2021 r. poz. 2458 i 2454 obowiązuj
Opracował : inż. Kazimierz Szymkowiak 62-300 Września ul. Fedyka 1 Projektowanie Kosztorysowanie i Nadzory Bu

Data : 29.09.2022

**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - utworzenie boiska do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
Gieć działka nr 1/6, 1/3**

Budowa : Budowa
Objekt : Budowa

Data : 02.11.2022

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	PRZEBUDOWA BOISKA		
1.1	Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 005-0721-01-00 MRRiB Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, na głębokość: do 5 cm(wsp. do R - 3,00 za utrudnienia)	34,400	m
2	KNR 231-0801-05-00 IGM Warszawa Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubości: ok. 4 cm(wsp. do R - 3,00 za utrudnienia)	20,000	m2
3	KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: ok. 12 cm(wsp. do R - 3,00 za utrudnienia)	20,000	m2
4	KNR 231-1402-01-00 IGM Warszawa Ręczne oczyszczanie poboczy rozebranego podłoża(wsp. do R - 3,00 za utrudnienia)	20,000	m2
1.2	Uzupełnienia		
5	KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa Uzupełnienie podbudowy betonowej z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ok. 12 cm(wsp. do R - 3,00 za utrudnienia)	20,000	m2
6	KNR 231-1003-02-00 IGM Warszawa Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni masą bitumiczną i kruszywem: naturalnym (wsp. do R - 3,00 za utrudnienia)	20,000	m2
1.3	Warstwa ścieralna		
7	KSNR 006-0309-01-10 WACETOB Warszawa Nowa warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-poliuretanowych sposobem natryskowym (granulat EPDM + klej poliuretanowy), przy grubości warstwy 2,0 do 3,0 mm - w kolorze czerwonym ceglastym i zielonym na boisku wielofunkcyjnym	1 183,000	m2
1.4	Malowanie linii, wyposażenie		
8	KSNR 006-0705-02-00 WACETOB Warszawa Oznakowanie poziome boiska farbą chlorokauczkową - liniami segregacyjnymi i krawężniowymi ciągłymi malowanymi mechanicznie - zgodnie wymogami i z ustaleniami z inwestorem	100,000	m2
9	2-23 0309 02-2 Dostawa i montaż; Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe SP PREMIUM, profil 80x80 żebrowany, wewnętrzny naciągami siatki. Tuleja montażowa słupka 80 x 80 mm SPORT PLUS, stalowa cynkowana ogniowo Rama podłogowa z deklefem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. Wieszak na siatkę.Podpórki do gry singlowej.Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym.Stanowisko sędziowskie do tenisa.Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa Siatka do tenisa ziemnego profesjonalna z fartuchem czarna, PE3 mm	1,000	kpl

