

Santok, 22 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.10.2021.BP

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARYNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. „ Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem”

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r.poz.2019 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuści minimalną odległość pomiędzy tylnym oparciem fotela kierowcy lub dowódcy odsuniętym maksymalnie do tyłu a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1360mm?? (dot.pkt.2.7) .

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, tym samym minimalna odległość pomiędzy tylnym oparciem fotela kierowcy lub dowódcy, odsuniętym maksymalnie do tyłu a tylną ścianą kabiny zespolonej do 1500mm.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 286 KM (210 kW)?

Uzasadnienie: większa moc silnika w pojeździe powoduje większe zużycie paliwa. Zamawiający tym samym naraża się na wyższe koszty eksploatacji samochodu.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze stałym napędem osi przedniej?

Uzasadnienie: Możliwość odłączenia napędu osi przedniej w tej klasie pojazdów istnieje wyłącznie w przypadku podwozia marki MAN. Tym samym Zamawiający w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję i narzuca wykonawcom jedyne podwozie jakie mogą zastosować

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, RPO - Lubuskie 2020, 4. Oś Priorytetowa – Środowisko i kultura, Działanie 4.1 – Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. Numer konkursu RPLB.04.01.00-IŻ.00-08-K01/18. Projekt „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”.

Zamawiający nie wskazuje nazwy pojazdu oraz marki pojazdu. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy PZP spoczywa na wykonawcy. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm rozumie się normy aktualne.

W pozostałych przypadkach (opis przedmiotu zamówienia za pomocą europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza konkurencyjności i nie narzuca wykonawcom żadnego pojazdu ani marki. Dostarczony pojazd musi spełniać minimalne wymagania jakie Zamawiający postawił w treści dokumentów przetargowych. Wobec powyższego nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by 4 miejsca dla załogi wyposażone były w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa?

Uzasadnienie: prezentowane rozwiązanie jest równoważnym do opisanego przez Zamawiającego i równie bezpiecznym dla członków załogi. Przepisy dopuszczają stosowanie dwupunktowych pasów bezpieczeństwa, a oferowany samochód posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz komplet dokumentów pozwalających na jego rejestrację i dopuszczenie do ruchu.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający dopuści, by przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym fotelem a ścianą kabiny wynosiła 1450mm?

Uzasadnienie: zaproponowana odległość jest nieznacznie mniejsza od wymaganej od Zamawiającego i nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności pojazdu.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 5:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, tym samym minimalna odległość pomiędzy tylnym oparciem fotela kierowcy lub dowódcy, odsuniętym maksymalnie do tyłu a tylną ścianą kabiny zespolonej do 1500mm.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 8257mm?

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pojazd o długości 8257 mm, nie zmieści się do garażu jakim dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna.

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie przepustnicy przy działku wodno-pianowym zamiast zaworu odcinającego?

Uzasadnienie: działko dachowe jest elementem układu wodno-pianowego najrzadziej wykorzystywanym, co może powodować jego awarię w momencie konieczności korzystania z niego. Stosowane na rynku zawory nie posiadają awaryjnej funkcji otwarcia zaworu, co jest dostępne w przypadku siłowników elektropneumatycznych, które nie są elektrozaworem. Trzeba pamiętać, że w przypadku zwłoki czy braku otwarcia zaworu (np. zaśniedzenie) woda będzie uderzała w zawór sterowania działkiem, czyli uszkadzała uszczelniacze

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 7:

Tak, Zamawiający dokonuje zmiany przez zastosowanie przepustnicy zamiast zaworu odcinającego przy działku wodno-pianowym.

PYTANIE NR 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zbiornikiem wody o pojemności 3500l?

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 8:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE NR 9:

Czy Zamawiający dopuści pojazd z autopompą o nieznacznie mniejszej wydajności:

- 2846 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m
- 429 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa?

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 9:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w powyższym zakresie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art.286 ust.1, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia – minimalne wymagania zamawiającego - Załącznik nr 9

Lp	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
2.7	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu	Tak/Nie

<p>bez konieczności wcześniejszego jego wypinania, ale i być zabezpieczony przed przypadkowym wypięciem, np. na skutek gwałtownego hamowania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża.</p> <p>Minimalna odległość po między tylnym oparciem fotela kierowcy lub dowódcy, odsuniętym maksymalnie do tyłu a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1500mm</p>	
---	--

Zastępuje się następującym:

Lp	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
2.7	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania, ale i być zabezpieczony przed przypadkowym wypięciem, np. na skutek gwałtownego hamowania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża.</p> <p>Minimalna odległość po między tylnym oparciem fotela kierowcy lub dowódcy, odsuniętym maksymalnie do tyłu a tylną ścianą kabiny zespolonej do 1500mm</p>	Tak/Nie

Zmiana nr 2

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia – minimalne wymagania zamawiającego - Załącznik nr 9

3.30	<p>Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP o wydajności 1600l/min i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający kulowy, ręczny, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka). Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.</p>	Tak/Nie
------	---	---------

Zastępuje się następującym:

3.30	<p>Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP o wydajności 1600l/min i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowana przepustnica (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka). Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do</p>	Tak/Nie
------	--	---------

stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.
--

Zmiana nr 3

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział XVIII pkt. 1, o treści:

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 28 lipca 2021 roku.

Zastępuje się następującym:

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 5 sierpnia 2021 roku.

Zmiana nr 4

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział XX pkt. 3, o treści:

Oferty można składać do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 11.00

Zastępuje się następującym:

Oferty można składać do dnia 7 lipca 2021 r. do godz. 11.00

Zmiana nr 5

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział XXI pkt. 1, o treści:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 11:30

Zastępuje się następującym:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 11:30

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 czerwca 2021 r., pod numerem 2021/BZP 00090904/01.

Zatwierdzam:
Paweł Pisarek
(-)
Wójt Gminy Santok