
SZ1
bieg 112-138 cm
spocznik 105 cm
wys. stopnia 14-15 cm
KLATKA SCHODOWA K7
KLATKA SCHODOWA K6
W7
bieg -103 cm
spocznik -93- 150 cm
wys. stopnia 15-16 cm
bieg -115 cm
spocznik -114 cm
wys. stopnia 15-16 cm
65h
65i
4,67 m2
329
16,29 m2
65g
24,05 m2
330
9,83 m2
331
2,27 m2
65f
12,76 m2
65e
16,86 m2
strefa pożarowa
archiwum 180 m2
65d
27,62 m2
+5,77 m2
(3)
65a/2
111,70 m2
65c
16,21 m2
(1)
65a/1
53,35 m2
65b
13,80 m2
+2,85 m2
(1)
65a
11,47 m2
WC
T19B
W1/64a
3,75 m2
WC
51/1
13,62 m2
W1/k
53,11 m2
futryna do likwidacji
klatka schodowa komunikacyjna
KLATKA SCHODOWA K4
bieg -186 cm
spocznik -188 cm
wys. stopnia 15-16 cm
WC
W1/52
12,33 m2
T13B
51a
15,99 m2
serwerownia
51
3,95 m2
51/1
16,64 m2
51/3
11,76 m2
51/2
9,67 m2
OKNO PODAWCZE
53
23,73 m2
(2)
53a
30,56 m2
(3)
54/1
16,70 m2
54
9,27 m2
54/2
16,70 m2
55
16,20 m2
(1)
54/3
21,97 m2
54a
21,09 m2
56
18,85 m2
+36,21 m2
(3)
54b
21,94 m2
58
20,87 m2
57
16,09 m2
(-)
T15B
59
17,25 m2
(r)
25,84 m2
W1/63
3,03 m2
WC
W1/62
11,42 m2
61
10,09 m2
Serwerownia
60
12,40 m2
59b
15,34 m2
59a
19,35 m2
3,80 m2
KLATKA SCHODOWA K5
KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna K1
KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna K2
KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna K3
uwaga: przewód HDGS 2x2,5 mm² ułożyć po trasie zdemontowanego przewodu do przycisku PWP
WC
W1/49
11,23 m2
W1/48
10,29 m2
46a
25,18 m2
ARCHIWUM
T8B
46b
51,13 m2
(5)
W1/k
8,77 m2
W1/k
215,41 m2
HOL Z FUNKCJA DODATKOWA
PWP
W1
HDGs 2x2,5 mm² PH90 do rozdzielnicy RG
45
12,98 m2
43
13,08 m2
41
12,94 m2
39
13,08 m2
37
12,94 m2
35
12,98 m2
44
12,24 m2
42
12,46 m2
40
12,29 m2
38
12,42 m2
36
12,24 m2
35a
26,87 m2
36a
19,23 m2
36b
5,39 m2
T6B
34
12,41 m2
Serwerownia
33
12,84 m2
Archiwum
32
24,97 m2
33a
13,08 m2
strefa STP 1
strefa A3
A
B
C
D
RZUT
WYSOKIEGO PARTERU
skala 1:100
ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (R)EI 60
ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
OZNACZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ
DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY JEDNYM KIERUNKU
DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY DWÓCH KIERUNKACH
LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
ELEMENT BEZ WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ)
DRZWI DYMOSZCZELNE
ISTNIEJĄCY WYMIAR OTWORU
LINIA PRZERYWANA- elementy do usunięcia
LINIA CZERWONA - elementy projektowane
sufity podwieszane do wymiany
hydrant istniejący H25- likwidowany
hydrant istniejący H25- bez zmian
hydrant istniejący H25- projektowany z wężem półsztywnym 30m
hydrant istniejący H52- projektowany z wężem płaskoskładanym 20m
sprawdzenie zasięgu węża hydrantowego
Legenda:
przewód YDYp 3x1,5 mm² układany natynkowo w listwie
przewód HDGs 2x2,5 mm² układany natynkowo w listwie
oprawa oświetleniowa "CR1" LUMI LUNA 1x1
oprawa oświetleniowa "VWD3" LUMI LUNA 1x3
oprawa oświetleniowa "EW1" VERSOLED VSNA 1,2TC
oprawa oświetleniowa "AWZN" MONITORA LEDHO 4x1
hydrant
przeciwporażeniowy wyłącznik prądu
INWESTOR
OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce
WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o.
Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7,
07-410 OSTROŁĘKA
NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434
OBIEKT
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY przy ul. gen. Emila Augusta Fierdola "Nila" nr 15
07-410 Ostrołęka
PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Marek Mielnicki
UAN-VI 7210/502/85
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Krzysztof Patyra
6290/OS
ADRES INWESTYCJI
działka nr: 5009/5, 5009/13, oraz część działek 5009/14, 5009/19, 5009/110, 5009/111, 5009/120, 5009/116 i 5009/2
STADIUM: PB
DATA: 07.09.2021
SKALA: 1:100
TREŚĆ/NAZWA RYSUNKU: WYSOKI PARTER - Plan instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
RYS. NR:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI