

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Naprawa nawierzchni z kostki brukowej przy bud. nr 44</b>					
1	KNR 2-31 0805-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej spoinowanej za- prawą z oczyszczeniem i posegregowaniem celem ponownego wykorzystania 79*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 158.000	 158.000
				RAZEM	158.000
2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości war- stwy po zagęszczeniu 158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 158.000	 158.000
				RAZEM	158.000
3	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 158.000	 158.000
				RAZEM	158.000
4	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przyjęto 20% nowej kostki jak kostka rozbierana poz.2*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.600	 31.600
				RAZEM	31.600
5	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przyjęto 80% kostki z odzysku ( kostka rozbiórkowa) poz.2*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 126.400	 126.400
				RAZEM	126.400