

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp	Materiały preizolowane - rury czarne ze szwem, płaszcz HDPE, alarm impulsowy	Ilość
	Rury preizolowane pojedyncze	
	DN65/140 (76,1*2,9)	
1	Trójnik prostopadły DN65/DN40	2
2	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D140 z pianką konfekcjonowaną i korkami wtapianymi	4 kpl
	DN40/110 (48,3*2,6)	
1	Rura prosta DN40/110 L=12m	12
2	Zawór preizolowany odcinający DN40	12
3	Kolano DN40 nierównoram. 1,5*1m <90	18
4	Mufa kolanowa D110 z kolankiem stalowym DN40 z pianką i korkami	14
5	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D110 z pianką konfekcjonowaną i korkami wtapianymi	52 kpl
6	Nasadka termokurczliwa D110	10
7	Pierścień uszczelniający D110	20
	Akcesoria	
1	Taśma ostrzegawcza (100m)	2
2	Poduszka kompens. PE 150*1000*40	60
3	Tulejki zaciskowe (100 szt)	2
4	Wsporniki drutów (100 szt)	3
5	Taśma papierowa	5
	Materiały instal. do podłączenia kompaktowych SWC	
1	Redukcja stalowa czarna DN40/DN25	10
2	Rura stalowa czarna bez szwu DN25, mb	10
3	Kolano stalowe czarne R=1,5D DN25	20
4	Zawór kulowy spawany DN25	10
5	Otuliny izolacyjne PUR z płaszczem PCV DN25, 30mm, mb	10
6	Rura stalowa czarna bez szwu DN15, mb	5
7	Zawór kulowy spawany DN15	15