

Parametry białego montażu, armatury i wyposażenia

Lp.	Element	Opis
1	Wyposażenie łazienek NPS	Wg opisu w projekcie wyposażenia technologicznego – załącznik 60
	Dozownik mydła w płynie	Wg opisu w projekcie wyposażenia technologicznego – załącznik 61
	Pojemnik na ręczniki papierowe	Wg opisu w projekcie wyposażenia technologicznego – załącznik 62
	Pojemnik na papier toaletowy	Wg opisu w projekcie wyposażenia technologicznego -załącznik 63
	Umywalka	Średnica 50, wpuszczana w blat, ceramiczna biała, otwór przelewowy, przystosowana do montażu baterii umywalkowej stojącej.
	Zlewozmywak	Wbudowany w blat, model odwracalny, 2 komorowy, wykończenie: len, stal szlachetna.
	Odwodnienie punktowe – wpust podłogowy	Norma: PN EN 1253, odpływ pionowy, klasa obciążenia 300[kg], system 100 ABS, stała uszczelka wargowa, wyjmowany syfon, nasadka i rama z tworzywa sztucznego, z pokrywą do przyklejania płytek (dot. montażu w pomieszczeniu z okładziną ze spieków/gresów) i systemem ryglującym
	Miska WC	Biała, wisząca, ceramiczna bezkołnierzowa, kształt zaokrąglony, ukryty montaż miski, deska wolnoopadająca z szybkim demontażem, materiał deski: duroplast, zawiasy deski: chrom
	Pisuar	Wiszący, ceramiczny biały, dopływ wody: z góry, odpływ wody: pionowy / poziomy, zintegrowane ceramiczne sitko, w komplecie zestaw montażowy
	Zawór czerpalny	Kolor: chrom błyszczący, kształt okrągły, do zamontowania w pozycji wiszącej, wykonany z mosiądzu, blokada strumienia zwrotnego, napowietrzacz przepływu w formie przepływowej, złączka gwintowana do węża
	Komora gospodarcza - zlew porządkowy	Materiał: stal nierdzewna 18/10, grubość stali: 0,9 mm, zlew tłoczony w całości. Dostarczany z panelem ściennym wykonanym ze stali nierdzewnej 18/10, wspornikami ściennymi oraz kratką. Wymiary zewnętrzne: 500 x 500 x 500 mm; wymiary miski: 400 x 390 x 250 mm. Komora osadzona na nogach ze stali nierdzewnej. Blat zlewowy z podstawą zabudowaną z 3 stron i z zagięciem z tyłu w górę
	Bateria zlewozmywakowa	Naścienna; z mieszaczem wody; głowica ceramiczna; dł. wylewki 250 mm; w zestawie syfon odpływowy z metalowym sitkiem
	Bateria prysznicowa	Jednouchwytowa, podtynkowa, kolor chrom, kształt baterii: okrągła, jednootworowa, uchwyt: dźwignia, głowica ceramiczna, system płynnej regulacji strumienia wody, dodatkowo ramię ścienne do głowic prysznicowych podtynkowych, kolor chrom błyszczący, kształt: okrągłe, montaż ścienny

	Brodzik	Stojący, o wym. 90x90 cm, głębokość 3 cm, kolor biały, materiał: kompozyt lub konglomerat, zintegrowany obudową. z odpływem zintegrowanym.
	Kabiny prysznicowe	Kabiny prysznicowe „murowane”, ściany pokryte płytami wykończeniowymi, zamykane drzwiami wg zestawienia stolarki. Przy brodzikach kabiny szklane kwadratowe, montowane na brodziku, sposób otwierania do uzgodnienia (przesuwna, łamana, otwierana), kolor profili chrom, szkło bezpieczne, hartowane, gr. 8 mm wg normy PN:EN 12150:1. System mocowania do ściany za pomocą profili; uchwyt stabilizujący
	Baterie umywalkowe	Jednouchwytowa, montaż stojący, jednootworowa, chrom błyszczący, kształt baterii okrągły, typ uchwytu dźwignia, bez termostatu, wylewka stała, perlator obrotowy, elastyczne wężyki ciśnieniowe, głowica ceramiczna $\varnothing 35$, napowietrzenie strumienia wody, ruchomy aerator – możliwość pokierowania strumieniem wody.
	Baterie bezdotykowe	Montaż w salach zabiegowych na 1 piętrze wraz z pomieszczeniami przy salach. Do oferty przyjąć zasilanie poprzez transformator wpięty do obwodu elektrycznego.