

część 1 – dostawa sprzętu kwaterunkowego w postaci szaf metalowych – opis przedmiotu zamówienia

lp.	Asortyment	ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	<p>Szafa metalowa (SM1)</p> <p>Szafa metalowa wymiary: wysokość [cm] x szerokość [cm] x głębokość [cm] 185x60x44, kolor RAL 7035 (malowana farbą proszkową); certyfikaty do przechowywania: dokumentów niejawnych wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. (Typ 2), dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1, broni i amunicji według Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r., Rozporządzenia MSWiA z 26.08.2014 r. dot. przechowywania broni i amunicji; korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją; szafa metalowa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem; drzwi szafy metalowej klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm i przekroju 314 mm² oraz stałym rygłem przy zawiasowym; półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg – 4 szt., zawiasy wewnętrzne; konstrukcja dna: zaślepione otwory w podstawie szafy, umożliwiające zakotwiczenie jej do podłoża; tabliczka znamionowa zamontowana na wewnętrznej, górnej stronie drzwi: wydana przez jednostkę certyfikującą, zawierająca dane: nazwa wyrobu, nazwa i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, masa</p>	88		
2	<p>Szafa metalowa (SM2)</p> <p>Szafa metalowa wymiary wysokość [cm] x szerokość [cm] x głębokość [cm] 185x60x44; kolor RAL 7035 (malowana farbą proszkową); certyfikaty do przechowywania: dokumentów niejawnych wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. (Typ 3), dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006; klasa S2, broni i amunicji według rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r.; Rozporządzenia MSWiA z 26.08.2014 r.; korpus wykonany z blachy stalowej o grubości: 3 [mm] nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją; korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości: 1,5 [mm] nadającej odpowiednią sztywność; drzwi z blachy stalowej o grubości: 3 [mm], korpus wewnętrzny wzmocniony blachą o grubości 1,5 [mm], drzwi szafy metalowej klasa S2 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 [mm] oraz przekroju 314 [mm²] oraz stałym rygłem przy zawiasowym; wyposażona w zamek mechaniczny szyfrowy klasy B, zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.05.2012 w klasie S2, co najmniej trzy - tarczowy, o cichym przesuwie, anty - manipulacyjny, posiadający 1 milion teoretycznych kombinacji; zamek zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakami) radiologicznym; zmiana kombinacji w zamku blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka; w wyposażeniu dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru; półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg] – 4 szt.; zawiasy wewnętrzne; kąt otwarcia drzwi 90 stopni; konstrukcja dna: zaślepione otwory w podstawie szafy, umożliwiające zakotwiczenie jej do podłoża; tabliczka znamionowa zamontowana na wewnętrznej, górnej stronie drzwi: wydana przez jednostkę certyfikującą, zawierająca dane: nazwa wyrobu, nazwa i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu, masa</p>	12		

Załącznik nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w części 1, sprawa nr PUZ-2380-084-014-084/2024/DZ

3	Szafa pracownicza metalowa BHP (SP2)	13		
Szafka ubraniowa bhp jednodrzwiowa o wymiarach: wysokość 1800 – 2000 mm, szerokość 400-420 mm, głębokość 490-510 mm; grubość blachy: stal ocynkowana min. 0,5 - 0,8 mm, zabezpieczona przed korozją; monolityczna konstrukcja - szafa nie wymaga składania; drzwi: ryglowane w jednym punkcie; wyposażenie: drążek poprzeczny, haczyki, półka górna; otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części drzwi; zamek: cylindryczny, z ryglowaniem w jednym punkcie, na klucz płaski; ilość kluczy w komplecie: min. 3 szt. do każdego zamka; ilość komór: 2; kolor: RAL 7035 (malowana farbą proszkową)				
Kwota łączna				