



RZUT POSADZKI SKALA 1:50

UWAGI:

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANICH LUB OPRACOWANIEM RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH. WSKAZANE WYMIARY MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE NA BUDOWIE, A AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POWIĄZANY O WSZELKICH ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.

WYMIARY MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ROBIONYCH NA ZAMÓWIENIE ZOSTAŁY PODANE ORIENTACYJNIE. PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW POWYKONAWCZYCH NA BUDOWIE.

KONSTRUKCJA I SPOSÓB MOCOWANIA MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO UZGODNIENIA Z WYKONAWCĄ LUB ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZYSTKIE WYSOKOŚCI NA RYSUNKACH PODANE ZOSTAŁY OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI.

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE POWINNY ODPOWIEDAĆ WYMOGOM KATEGORII POŻAROWEJ DO JAKIEJ ZAKLASYFIKOWANO BUDYSEK ZŁ. I. O KLASIE ODPOWIEDNOŚCI D, A ICH WŁASNOŚCI POWINNY BYĆ OKREŚLONE W BADAANIACH ZGODNYCH Z POLSKIMI NORMAMI.

STAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, OKŁADZINY ŚCIENNE, WYKŁADZINY PODŁOGOWE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW TRUDNO ZAPALNYCH I NIE INTENSYWNE DYMIAJĄCYCH.

OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUFITÓW PODWIESZANE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPĄCYCH I NIE ODPAJAJĄCYCH POD WPLYWEM OŚNIA.

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE LUBO ZWISAJĄCE (TJ. ŻALUŻE, DEKORACJE) NIE MOGĄ BYĆ ŁATWO ZAPALNE, A ICH WŁASNOŚCI POWINNY BYĆ OKREŚLONE W BADAANIACH ZGODNYCH Z POLSKIMI NORMAMI, ODNOSZĄCYMI SIĘ DO ZAPALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA PŁOMIENIA PRZECZ WYROBY WŁOKNIENICZE.

WYPOSAŻENIE ZŁOBKA POWINNO POSIADAĆ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI WE OZNAKOWANIE CE.

MEBLE TAKIE JAK KRZESŁA I STOŁKI POWINNY MIEĆ TESTY WSKAZUJĄCE NA DOSTĘPNOŚĆ WYPOSAŻENIA DO WZGLĘDEM HIGIENICZNYM I ERGONOMICZNYM DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW OKREŚLONEJ GRUPY WIEKOWEJ.

W ŁAZIENKACH I TOALETACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY ZMYWALNE, NIENASĄKLIVE I ODPORNE NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I OKRESOWO MOKRYCH NALEŻY STOSOWAĆ WODOODPORNE (ZIELONE) PŁYTY GK.

WSZYSTKIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE POWINNY BYĆ WYKONANE Z PŁYTY MDF WILGOCOODPORNEJ.

MATERIAŁY WYKONCZENIOWE NA POSADZKACH POWINNY MIEĆ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA - R9 LUB R10.

LEGENDA

- Psd1** 144,7 m²
WYKŁADZINA PCV Z ROLKI, IMITACJA PANEŁ DREWNIANYCH, CIEPLY SZAROBŁY ODCIEN, MATERIAŁ O GRUBOŚCI 0,2 CM - 0,25 CM, ODPORNY NA ZABRUDZENIA I CHEMIAŁA, NADAJĄCY SIĘ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE, SPEŁNIAJĄCY NORMĘ EN14041
- Psd2** 105,5 m²
WYKŁADZINA PCV Z ROLKI, IMITACJA BETONU, JASNOŚIARY ODCIEN, MATERIAŁ O GRUBOŚCI 0,2 CM - 0,25 CM, ODPORNY NA ZABRUDZENIA I CHEMIAŁA, NADAJĄCY SIĘ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE, SPEŁNIAJĄCY NORMĘ EN14041
- Psd3** 1,5 m²
WYCINANE PIKTOGRAMY, ZGRZEWANE W POSADZCE, WYKŁADZINA PCV, KOLOR SOLID - CIEMLNY SZARY, MATERIAŁ O GRUBOŚCI 0,2 CM - 0,25 CM, ODPORNY NA ZABRUDZENIA I CHEMIAŁA, NADAJĄCY SIĘ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI NORMY EN14041
- Psd4** 4 m²
WYCINANE LINIE I PUNKTY WYZNACZAJĄCE KIERUNKI, ZGRZEWANE W POSADZCE, WYKŁADZINA PCV, KOLOR SOLID - CIEMLNY SZARY, MATERIAŁ O GRUBOŚCI 0,2 CM - 0,25 CM, ODPORNY NA ZABRUDZENIA I CHEMIAŁA, NADAJĄCY SIĘ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI NORMY EN14041
- Psd5** 10,2 m²
WYKŁADZINA DYWANOWA, PĘTELKOWA ODCIENIE SZAROŚCI, MATERIAŁ O WYSOKOŚCI 0,28 CM - 0,5 CM Z WŁÓKNIEN POLYAMIDOWYCH, NADAJĄCY SIĘ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI NORMY EN14041
- Psd6** 5,5 m²
PŁYTKI GRESOWE IMITUJĄCE PANELE DREWNIANE, ODCIENIEM ZBLIŻONE DO PODŁOGI WINYLOWEJ W DEKORZE DREWNA, MATERIAŁ ZAWIERAJĄCY ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R9, PRODUKT ODPORNY NA ŚCIERANIE I PŁAMIEŃ
- Psd7** 103,5 m²
PŁYTKI GRESOWE IMITUJĄCE BETON, ODCIENIE SZAROŚCI, WYMIARY 60x60 CM, MATERIAŁ ZAWIERAJĄCY ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R9, PRODUKT ODPORNY NA ŚCIERANIE I PŁAMIEŃ
- WYCIERACZKA ALUMINIOWA
WYCIERACZKA Z WKŁADEM CLEAN RUBBER-SCRUB
WYMIARY: 212 X 212 X 1,7 cm

* W METRAŻU POSADZEK GRESOWYCH UWZGLĘDNIONO COKOLY
* NALEŻY WYKONAĆ DYLATACJĘ BRZEGOWĄ POSADZEK (DO UZGODNIENIA Z WYKONAWCĄ, ZALECANA SZEROKOŚĆ DYLATACJI TO 10 MM)

- COKOL Z PŁYTKI GRESOWEJ IMITUJĄCEJ BETON
- 20 mb. LISTWA PRZYPODŁOGOWA BIAŁA WILGOCOODPORNA
- 70 mb. LISTWA PRZYPODŁOGOWA W DEKORZE DREWNA DOPASOWANA DO PODŁOGI PCV IMITUJĄCEJ PANELE DREWNIANE
- SYMBOL OZNACZAJĄCY POCZĄTEK ORAZ KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK
- KOPERTA ZE SPADKAMI DO STAŁOWEGO ODPIWYU LINIOWEGO Z KOLNIERZEM (80 CM DŁ.)
- ZABUDOWA GK POD GEBERTY WYSOKOŚĆ 120 CM
- ŚCIANKI DOMUROWANE (ŚCIANKI PRYSZCZOWE DO WYSOKOŚCI 150 CM)
- OBSZAR PODŁOGI INTERAKTYWNEJ WYŚWIETLANEJ Z PROJEKTORA (około 200 X 300 CM)

WYDANIE		DATA
NR	001	10.2022

Inwestycja:	PROJEKT WNĘTRZ ZŁOBKA W SIEDLISKACH, GMINA LUBENIA						
Lokalizacja:	SIEDLIŚKA, GMINA LUBENIA						
Inwestor:	GMINA LUBENIA						
Faza:	PROJEKT PRZETARGOWY ARANŻACJI WNĘTRZ						
Projektant:	MWM Architekti Sp. z o.o.						
Zespół projektowy:	arch. Adela Koszuta-Szyler, arch. Anna Szeżak, arch. Katarzyna Kula, arch. Kinga Łoch, arch. Sylwia Kłyszcz						
Tytuł rysunku:	RZUT POSADZKI						
Nr projektu:	22055	Archiwizacja:	MWM	Forma:	PP	Skala:	AW
Archiwizacja:		Forma:		Skala:		Kontrowersje:	100
Forma:		Skala:		Kontrowersje:		Nr projektu:	01
Skala:		Kontrowersje:		Nr projektu:		Skala:	1:50
Kontrowersje:		Nr projektu:		Skala:		Data:	10.2022