

Opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja strzelnicy WSK-200 oraz broni pistoletowej i małokalibrowej w Sieradzu.

Część 1 – Konserwacja strzelnicy WSK – 200 w JW. 1551 w Sieradzu

Część 2 – Konserwacja strzelnicy pistoletowej i broni małokalibrowej (kbks) w JW. 1551 w Sieradzu

Opis głównych prac konserwacyjno - naprawczych, zakres prac dla poszczególnych elementów oraz ich częstotliwość:

Plan remontu i napraw strzelnicy WSK-200.

Lp.	Operacja	Częstotliwość	Uwagi
1.	Prace konserwacyjno-naprawcze przy kulochwycie głównym.	2 razy w roku	
2.	Prace konserwacyjno-naprawcze przy kulochwycie dolnym.	2 razy w roku	
3.	Prace konserwacyjno-naprawcze przy przesłonie P1: - Naprawa blach 320x733x10 – minimum co 2 tygodnie (napawanie, szlifowanie). - Prace naprawczo- konserwacyjne blachy do zabezpieczenia czołowej płaszczyzny strzelań. 1000mm x 190mm x 20mm.	2 razy w roku. 22 razy w roku 1 raz w roku.	
4.	Prace konserwacyjno-naprawcze przy naprawie osłon izolacyjnych na kanałach wentylacyjnych.	2 razy w roku	

5.	Prace konserwacyjno-naprawcze przy gumowych i drewnianych osłonach podciągów i filarów.	2 raz w roku	
6.	Prace konserwacyjno-naprawcze przy osłonach akustycznych z wełny mineralnej i skalnej.	2 razy w roku	
7.	Prace konserwacyjno-naprawcze posadzek z żywicy poliuretanowej (płyta główna) – naprawa.(szpachlowanie otworów po pociskach. Odnowienie obecnej powłoki malarskiej, aplikacja nowej warstwy farby na pow. 1000m ² Zakup i wymiana dywaników w ilości 12 szt wraz z listwami (sztuczna trawa firmy: Astroturf)	2 razy w roku 1 raz w roku 1 raz w roku	
8.	Pozostałe prace konserwacyjno-naprawcze zgodnie z zakresem prac.	Prace towarzyszące prowadzone systematycznie według zakresów.	

Częstotliwość prac :

- 2 główne okresy - wyłączenie obiektu (strzelnica WSK-200) z funkcjonowania:
- 4 tygodnie: lipiec – sierpień, przygotowanie strzelnicy do atestu,
- 1 tydzień: listopad.

Cotygodniowe prace konserwacyjno – naprawcze (wymiana rozstrzelonych elementów drewnianych i gumowych).

Prace prowadzone w każdym tygodniu w piątki w czasie trwania umowy lub inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem strzelnicy oraz 2 główne okresy konserwacyjno - naprawcze od podpisania umowy do 15.12.2025r.

Ilości drewna/tarcicy (wilgotność 12 – 16%) do zakupu w okresie trwania umowy w poszczególnych sekcjach: -

- kulochwyt dolny - 5,00 m³
- przesłona P1 - 5,00 m³
- podciągi, słupy - 5,00 m³
- Razem - 15,00 m³**

Ilość płyt antyrykoszetowych poliuretanowo – gumowych do zakupu o grubości od 43 – 50mm. o różnych formatach 60 x 70cm, 50 x 100cm lub zbliżonych w okresie trwania umowy w poszczególnych sekcjach:

- kulochwyt główny - 30 szt.= 12,60 m²
- kulochwyt dolny – 50 szt. = 21,00 m²
- podciągi/słupy - 35 szt.= 14,70 m²
- Razem – 48,30,m²**

Zakup farby na pomalowanie 1000m² podłogi na podłożu gumowym. Zalecony produkt przez Zamawiającego o nazwie Tera - Pur 90, produkt dwukomponentowy lub o parametrach równoważnych i nie gorszych.

Zakup i dostawa dywaników tworzywowych / gumowych do stanowisk strzeleckich o wymiarze 250 cm x 91cm x 17mm (grubość/wysokość). Warstwa zewnętrzna – trawka, materiał – guma, rodzaj – igłowa, wzór geometryczny, kolor zielony(wycieraczka igłowa Astroturf) lub o parametrach równoważnych i nie gorszych. Ilość – 12 sztuk.

Zakup i dostawa listwy krawędziowej do dywaników tworzywowych/gumowych – systemowa o długości 910mm. Ilość 12szt.

Zakup i dostawa Płyty HDF lakierowana, jednostronnie biała o grubości 3,2 mm. Wymiar: 2800mm x 2070mm. Ilość 20szt.

Pozostałe materiały: wkręty do drewna hartowane z łbem stożkowym, kołnierze dociskowe do izolacji termicznej fi 60 kolor czarny, taśma samoprzylepna aluminiowa, taśma welon szklany gramatura 60g/m² kolor czarny, klej do tkanin, emalie/farby , zszywki itp.

Część II. „Szczegółowy zakres konserwacji w 2025 r. strzelnicy pistoletowej i małokalibrowej (kbks) w Sieradzu.”

Plan konserwacji i napraw strzelnicy pistoletowej i małokalibrowej (kbks).

Lp.	Operacja,	Częstotliwość	Uwagi
1.	Kulochwyt główny - niecki pociskowe. Usunąć darninę z niecek pociskowych o wym. 60 x 60 cm. ziemię przesiać, uzupełnić, zagęścić, ułożyć darninę.	2 razy w roku	
2.	Kulochwyt dolny – konstrukcję stalową oczyścić, usunąć spękaną i odpadającą farbę oraz nanieść nową warstwę farby. Konstrukcję drewnianą z bali oczyścić, wyszczotkować, elementy spróchniałe wymienić, całość pomalować.	2 razy w roku	
3.	Przesłona pionowa (kbks) broni małokalibrowej – oczyścić, spękaną farbę usunąć i aplikować nowe warstwy farby. Konstrukcję drewnianą oczyścić, wymienić elementy rozstrzelone i spróchniałe wyszczotkować i całość odpowiednimi środkami pomalować.	2 razy w roku	
4.	Dokonać przeglądu i naprawy elementów ogrodzenia, szlabanów, nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej itp.	1 raz w roku	

Zamawiający umożliwia odbycie wizji lokalnej.