



GMINA CHOJNICE



89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, tel. 52 39 72129, fax. 52 39 73559, e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl

Chojnice, dnia 27.09.2024 roku

FZ.271.17.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* na realizację zadania pn.: „**Dostawa kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych**”

Zamawiający, stosownie do postanowień art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) poniżej udziela odpowiedzi w związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym przez państwa postępowaniem w sprawie dostaw kruszywa na potrzeby Gminy Chojnice, chcielibyśmy się dowiedzieć, czy możemy wystartować w przetargu z naszą mieszanką drogową o frakcji 0-31,5mm, mieszanka ta spełnia normę PN-EN 13242+A1:2010. Towar ten może być zastosowany na każdą drogę gruntową, nadaje się zarówno do podbudowy nowej drogi jak i do uzupełnienia ubytków. Z najważniejszych cech mieszanki wyróżnia się przede wszystkim przepuszczalność wody dzięki czemu w najtrudniejszych okresach nie robią się zastoiska wodne, jak również dzięki zastosowaniu spoiwa naturalnego tworzy się struktura bazotwórcza, która w okresie suszy nie pyli.

W tym roku dostarczyliśmy ok. 6 tysięcy ton mieszanki drogowej na terenie 8 gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Mamy nadzieję, że przychylią się państwo do naszej prośby, gdyż z chęcią nawiązalibyśmy współpracę długofalową.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Uziarnienie	G _A 85
Zawartość pyłów f (%)	f ₃
Gęstość objętościowa ziarn, Mg/m ³ qa	3,35
Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce, Mg/m ³ , qrd	2,34
Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych, Mg/m ³ , qssd	2,43
Wskaźnik piaskowy, SE4	SE ₄₁
Odporność na rozdrabnianie, LA	LA ₃₅
Wskaźnik kształtu, SI	SI ₂₀
Ziarna przekruszone, %	C _{90/3}
Wskaźnik nośności CBR (%), uziarnienie 0/31,5	≥80
Mrozoodporność F (%)	F4
Odporność na ścieranie M _{DE} (%)	M _{DE} 30
Wodoprzepuszczalność	17,5 m/dobę
Wilgotność optymalna	16,4%
Gęstość szkieletu gruntowego	1,925 Mg/m ₃
Uwalniane substancje niebezpieczne mg/l	Poniżej dopuszczalnych maksymalnych ilości

Odpowiedź nr 1:

Wykonawca **może złożyć ofertę** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże w przypadku gdy zaoferowany przez niego towar nie będzie spełniał parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia to jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku gdy dostarczany (już po zawarciu umowy) towar nie będzie spełniał parametrów opisu przedmiotu zamówienia to nie zostanie on odebrany.

W §5 Specyfikacji Warunków Zamówienia znajdują się zapisy dotyczące parametrów jakie musi spełniać dostarczane kruszywo.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański