



- 1

szafka jednoskrzydłowa stojąca pod umywalkę/zlewozmywak 1 i 1/2 komory
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym, połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 30cm
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100 mm
600x600x850 mm
- 2

szafa dwuskrzydłowa stojąca
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym, połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 30cm
jedna półka
drzwi pełne
szafka na cokole wysokości 100 mm
800x600x850 mm
- 3

panel frontowy do zabudowy lodówki podblatowej
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym, połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
uchwyt relingowy długości 30cm
drzwi pełne
cokole wysokości 100 mm, w cokole kratka nawiewna w kolorze frontu
600x600x850 mm
- 4

szafka z szufladami stojąca, 3 szuflady
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
fronty w kolorze białym, połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 30cm
szafka na cokole wysokości 100 mm
600x600x850 mm
- 5

szafka dwuskrzydłowa wisząca
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym, połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 30cm
jedna półka
drzwi pełne
800x370x720 mm
- 6

szafka jednoskrzydłowa wisząca z mikrofalówką do zabudowy
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym, połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości ok.30cm
jedna półka
drzwi pełne
600x370x720 mm
- 7

szafka jednoskrzydłowa wisząca
płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze białym, połysk
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
tył szafki z płyty hdf 5mm w kolorze białym
uchwyt relingowy długości 30cm
jedna półka
drzwi pełne
600x370x720 mm

BLAT ROBOCZY
płyta 38mm wykończona laminatem typu postforming kolor laminatu akacja
zlew 1,5-komorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat - 600x500x250mm
otwór pod baterię sztorcową
zaokrąglone bezpieczne krawędzie
wymiary dopasować do szafek stojących
fartuch z płytek nad blatem roboczym, 3 rzędy płytek od poziomu blatu szafek stojących, na całą długość blatu - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 40x20cm, kolor biały, połysk

COKÓŁ
listwa cokołowa z płyty wiórowej oklejonej laminatem w kolorze frontów szafek stojących
wyposażona w silikonowe uszczelki
długość dopasować do długości szafek dolnych

- Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
 - 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkiele, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 4. W wykonaniu otworów drzwiowych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
 5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonstruować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
 6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
 7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
 8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumantacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
 10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
 11. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
 12. Zgodnie z art. 34 ust. 3pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2021r. poz.2351)- Prawo budowlane (z późniejszymi nowelizacjami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30	RE 30
SCHEMAT:						
INWESTOR: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań					ADRES: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań	

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
REMONT POMIESZCZEŃ DYŻURKI TECHNIKÓW RTG SZPITALA KLINICZNEGO IM. K. JONSCHERA UM W POZNANIU PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33			
PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	
mgr inż. arch. D. NIEDBALA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67/WPOKK/2017		
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. P. SOBOTA			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	02.12.2022	1:50
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYSUNKU:
ZABUDOWA MEBLOWA			PW-A-09
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA"			