

ZDP.SD.4131.80.2021.AW

Nazwa zadania: „Dostawa posypywarki ciągnionej dla Zarządu Dróg Powiatowych  
w Stargardzie”

### SZCZEGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

| <b>Posypywarka Piaskarka</b>                              |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| Dopuszczalna masa całkowita:                              | [kg]              | 3500                |
| Ładowność:  | [kg]              | 2520                |
| Masa własna:  | [kg]              | 980                 |
| Pojemność ładunkowa:                                      | [m <sup>3</sup> ] | 2                   |
| Powierzchnia zasypowa*                                    | [m <sup>2</sup> ] | 3,8                 |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz:                      | [mm]              | 2749                |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz::                   | [mm]              | 1386                |
| Wysokość skrzyni ładunkowej:                              | [mm]              | 625                 |
| Wysokość powierzchni zasypowej:                           | [mm]              | 1670                |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/<br>wysokość):      | [mm]              | 4950 / 1770 / 1670  |
| Grubość blachy ścian:                                     | [mm]              | 2                   |
| Rozstaw kół:  | [mm]              | 1500                |
| Zawieszenie:  |                   | Jednoosiowe sztywne |
| Obciążenie oka dyszla:                                    | [kg]              | 500                 |
| Rozmiar ogumienia:  |                   | 10,0/75-15,3        |
| Prędkość konstrukcyjna:                                   | [km/h]            | 40                  |
| Szerokość taśmy mechanizmu<br>podającego:                 | [mm]              | 800                 |
| Ilość tarcz adaptera rozsypującego:                       |                   | 2                   |
| Maksymalne obroty tarcz adaptera<br>rozsypującego:        | [obr/min]         | 150**               |
| Szerokość rozsypywania:                                   | [mm]              | 1800-2800           |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy<br>ciągnika:               | [KM/kW]           | 47,6 / 35           |
| Ciśnienie instalacji hydraulicznej:                       | [MPa]             | 16                  |
| Minimalna wydajność instalacji<br>hydraulicznej ciągnika: | [l/min]           | 32                  |

#### Wyposażenie standardowe:

- Stalowa skrzynia ładunkowa z gumowym przenośnikiem podłogowym
- Sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową
- Przykręcana nadstawa skrzyni o wysokości 200mm
- Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
- Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
- Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
- Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym

- Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
- Napęd taśmowy mechanizmu podającego –silnik hydrauliczny
- Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne
- Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym
- Postojowy hamulec ręczny z korbą
- Błotniki kół
- Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- Kolorystyka malowania podwozia czarny RAL9005
- Kolorystyka malowania nadwozia pomarańczowy RAL2008
- Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
- Plandeka sznurowana

**Transport:**

Dostawa sprzętu obejmuje transport na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych, Obwód Drogowy Chociwel, Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel.