

ZAMAWIAJĄCY:

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NB.DZ-DK.Db.263.3.2024

Dostawa mat. bud. na potrzeby Nad Biebrzą Sp. z o.o. w ramach inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, część 3: Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Nad Biebrzą Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, część 3 zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce”

2. Wymagania ogólne zawiera – Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wolny od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

3.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowani przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania nie dłuższy niż 10 dni roboczych (zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawcy).

3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

3.4. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 24 miesiące.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna Wykonawcy oraz karty gwarancyjne producentów na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.

3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).

3.7. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – siedziba Zamawiającego, Sokółka, ul. Torowa 12.

3.8. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

3.9. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

ZAMAWIAJĄCY:

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny :

44111000-1 Materiały budowlane

24910000-6 Kleje

24953000-9 Środki wykańczalnicze

39236000-5 Kabiny natryskowe

39812500-2 Substancje uszczelniające

44111200-3 Cement

44111520-2 Tworzywa izolacyjne

44111700-8 Kafelki

44111800-9 Zaprawa (murarska)

44171000-9 Płyty (budowlane)

44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

44212500-4 Kątowniki i profile

44810000-1 Farby

44921100-3 Gips

44411300-7 Umywalki

44411400-8 Brodziki

5. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do **60 dni** od dnia podpisania umowy

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Tabela 1. Wymagania ogólne

L.p.	Przedmiot	Wymagane parametry/właściwości	j.m.	Zamawiana ilość zamówienia podstawowego	Zamówienie objęte opcją
1.	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm zwykła	Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm ($\pm 10\%$), do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy	szt.	50,00	100,00
2.	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm impregnowana	Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm ($\pm 10\%$), impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia.	szt.	50,00	100,00
3.	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm ognioochronna	Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm ($\pm 10\%$), przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej	szt.	50,00	100,00
4.	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm ognioochronna impregnowana	Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm ($\pm 10\%$), o zwiększonej odporności ogniowej przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza. Impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia	szt.	50,00	100,00
5.	Profil stalowy do płyt g-k CD60 dł. 3,0 m	Profil główny sufitowy CD60 grubość od 0,5 do 0,60 mm o wymiarach 27/60/27/3000 mm ($\pm 10\%$), reakcja na ogień klasy A1	szt.	200,00	100,00
6.	Profil stalowy do płyt g-k UD30 dł. 3,0m	Profil przyścienny UD 30 grubość 0,50- 0,60 mm o wymiarach 27/29,2/27/3000 mm ($\pm 10\%$), reakcja na ogień klasy A1	szt.	100,00	100,00
7.	Profil stalowy do płyt g-k U50 dł. 3,0m	Profil U50 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/51/40/3000mm ($\pm 10\%$), reakcja na ogień klasy A1	szt.	50,00	50,00
8.	Profil stalowy do	Profil C50 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/48,8/48/3500 mm ($\pm 10\%$), reakcja na ogień klasy A1	szt.	100,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	płyta g-k C50 dł. 3,5m				
9.	Profil stalowy do płyty g-k U75 dł. 3,0m	Profil U75 grubość 0,50-0,60mm o wymiarach 40/76/40/3000mm ($\pm 10\%$), reakcja na ogień klasy A1	szt.	50,00	50,00
10.	Profil stalowy do płyty g-k C75 dł. 3,5m	Profil C75 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/73,8/48/3500 mm ($\pm 10\%$), reakcja na ogień klasy A1	szt.	100,00	50,00
11.	Profil stalowy do płyty g-k U100 dł. 3,0m	Profil U100 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/101/40/3000mm ($\pm 10\%$), reakcja na ogień klasy A1	szt.	50,00	50,00
12.	Profil stalowy do płyty g-k C100 dł. 3,5m	Profil C100 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/98,8/48/3500 mm ($\pm 10\%$), reakcja na ogień klasy A1	szt.	100,00	50,00
13.	Profile ościeżnicowe UA 75 dł. 3,00 m	Profil ościeżnicowy stalowy ocynkowany UA 75 o grubość 2,0 mm i długości 3000 m ($\pm 10\%$), reakcja na ogień klasy A1	szt.	50,00	50,00
14.	Kątowniki mocujące do profili UA	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA, grubość 2,0 mm do łączenia profili ościeżnicowych do podłoża przy wzmocnieniach drzwiowych, ścianach wysokich	szt.	100,00	100,00
15.	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	Śruba M8 z podkładką i nakrętką do łączenia kątowników do UA z profilami ościeżnicowymi UA	kpl.	100,00	100,00
16.	Łącznik krzyżowy do profili CD 60, grubość 1,0 mm ($\pm 10\%$).	Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych	szt.	1 000,00	1 000,00
17.	Łącznik wzdłużny do profili CD 60, grubość 0,55 mm ($\pm 10\%$).	Do łączenia wzdłużnego profili sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych	szt.	1 000,00	1 000,00
18.	Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm	Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm	szt.	1 000,00	1 000,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	(± 10%).				
19.	Pręt wieszakowy z oczkiem o długości L=500 mm, Ø 4,0 mm (± 10%).	Do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem obrotowym z elementem rozprężnym, wieszakiem z elementem rozprężnym i sprężyną wieszakową podwójną.	szt.	1 000,00	1 000,00
20.	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 cm (± 10%), klasy 550 lub wyższa	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm (± 10%), klasy 550 lub wyższa	szt.	500,00	500,00
21.	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x12 cm (± 10%), klasy 550	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm(± 10%), klasy 500 do wykonywania ścianek działowych	szt.	1 000,00	1 000,00
22.	Zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu	Zaprawa cienkowarstwowa do klejenia bloczków gazobetonowych z łączeniem bocznym i gładkim wewnątrz i na zewnątrz budynków, atest PZH	kg	500,00	1 000,00
23.	Klej gipsowy	Klej do wytrzymałego i mocnego łączenia płyt gipsowo-kartonowych z podłożem. Czas wiązania nie krótszy niż 30 minut.	kg	500,00	5 000,00
24.	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy typu "start"	Uniwersalne spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Idealny do uzupełniania ubytków oraz wypełniania drobnych rys i pęknięć. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz do mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe. Produkt musi posiadać Atest higieniczny PZH. Skład: mieszanka gipsu i wypełniaczy mineralnych modyfikowana dodatkami Czas przydatności do użycia ≥60 minut Reakcja na ogień klasa A1 Zawartość siarczanu wapnia < 50%	kg	1 000,00	1 000,00
25.	Gotowa gładź szpachlowa	Gotowa gładź szpachlowa, łatwa do szlifowania o wysokiej przyczepności, do szpachlowania podłoży betonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, do nakładania metodą ręczną jak i za pomocą agregatu natryskowego, atest PZH	kg	4 000,00	10 000,00
26.	Szpachla gipsowa	Szpachla gipsowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy zbrojącej, atest PZH	kg	500,00	500,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	bez taśmy				
27.	Ręczny tynk gipsowy (opakowanie 30 kg)	Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego/mechanicznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.	kg	5 000,00	5 000,00
28.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny	Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia, typu GP, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Do stosowania wewnątrz budynków. Przeznaczona do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa musi posiadać również możliwość stosowana jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa do stosowania na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły. Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: min. 30 minut	kg	5 000,00	5 000,00
29.	Środek pleśniobójczy	Środek do odgrzybiania ścian i sufitów dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej	dm ³	50,00	100,00
30.	Płytki ścienne gres polerowane 60x60 cm, kolor biały	Płytki gres kolor biały - poler, rektyfikowane, wymiary 60x60 x1,0 cm (± 10%), gatunek I	m ²	50,00	100,00
31.	Płytki ścienne gres polerowane 120x60 cm, kolor biały	Płytki gres kolor biały - poler, rektyfikowane, wymiary 120x60 x1,0 cm (± 10%), gatunek I	m ²	165,00	100,00
32.	Płytki podłogowe gres, matowe 80x80 cm, kolor jasny szary	Płytki gres, kolor jasny szary, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, wymiary 80x80 x1,0 cm (± 10%), gatunek I	m ²	100,00	100,00
33.	Płytki podłogowe gres, matowe 60x60 cm, kolor szary - imitacja betonu	Płytki gres, kolor szary, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm (± 10%), gatunek I	m ²	24,00	100,00
34.	Płytki ścienne gres polerowane 79,8x79,8 cm, kolor biały z szarymi przebarwieniami -	Płytki gres kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru, wykończenie powierzchni - poler, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm (± 10%), gatunek I	m ²	50,00	200,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	imitacja kamienia np. marmuru (kolekcja taka sama jak płytki podłogowe o tym samym wymiarze)				
35.	Płytki podłogowe gres, matowe 79,8x79,8 cm, kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru (kolekcja taka sama jak płytki ściennie o tym samym wymiarze)	Płytki gres, kolor biały z szarymi przebarwieniami- imitacja kamienia np. marmuru, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm ($\pm 10\%$), gatunek I	m2	150,00	200,00
36.	Klej do płytek elastyczny	Klej do płytek elastyczny klasa C2TE, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym , mrozoodporny	kg	5 000,00	5 000,00
37.	Zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych i podłogowych 60x60 oraz 80x80cm - kolor - biel, czerni oraz odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	Cementowa , odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawą do fugowania płytek ceramicznych	kg	300,00	300,00
38.	Silikon do fug (zgodny z kolorem przyjętych zapraw spoinujących) w kartuszach o	Silikon do fug o kolorze zgodnym z wybranym dostawcą fug	szt.	250,00	100,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	pojemności ok. 300 ml ($\pm 15\%$)				
39.	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm z wełny mineralne/szklanej z malowaną powłoką mikronatryskową - kolor biały oraz widoczną konstrukcją T24 - produkt rekomendowany do pomieszczeń medycznych	Płyty rekomendowane do pomieszczeń medycznych. które muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące czyszczenia i higieny, nie przyczyniające się do rozwoju MRSA oraz charakteryzujące się niską emisyjnością cząstek stałych. Właściwości techniczne: sufit z płyt niepalnych klasy A1, odporność na wilgoć klasy C, do 100% RH , czyszczenie poprzez odkurzanie ręczne i maszynowe oraz czyszczenie na mokro. Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca wymagania Strefy 4 (najbardziej restrykcyjne). Produkt musi posiadać atest higieniczny PZH.	szt.	600,00	500,00
40.	Profil główny 3700 T24/33mm; biały RAL 9016	Konstrukcja nośna sufitu widoczna typu T24 - wykonana ze specjalnej stali o wysokiej odporności na korozję w klasie C3. Produkt musi posiadać atest higieniczny PZH.	szt.	200,00	50,00
41.	Profil poprzeczny 1200mm T24/28mm; biały RAL 9016		szt.	300,00	50,00
42.	Profil poprzeczny 600mm T24/28mm ; biały RAL 9016		szt.	300,00	50,00
43.	Profil przyścienny 19/24/3050mm; biały RAL 9016		szt.	200,00	50,00
44.	Wieszak przesuwny SAH 1000G		szt.	200,00	50,00
45.	Drut z oczkiem 600 mm		szt.	200,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

46.	Lustro 59,5x119,5 cm fazowane	Lustro srebrne 59,5x119,5x0,4 cm fazowane	szt.	3,00	6,00
47.	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 185cm, szer. do 30 cm - kolor BIAŁY	Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywicy poliestrowych (5%), Faza kamieniarska 3mm	szt.	10,00	2,00
48.	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 100 cm, szer. do 30 cm - kolor BIAŁY	Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywicy poliestrowych (5%), Faza kamieniarska 3mm	szt.	1,00	2,00
49.	Płytki gr. 2-3 cm z granitu płomieniowane o wym. 60x60cm	Płytki granitowe płomieniowane do stosowania na zewnątrz kolor odcień szarości (jasny)	m ²	60,00	100,00
50.	Płytki gr. 2-3 cm z granitu płomieniowane o wym. 60x40cm	Płytki granitowe płomieniowane do stosowania na zewnątrz kolor odcień szarości (ciemny)	m ²	10,00	50,00
51.	Klej elastyczny mrozoodporny (na białym cemencie) dedykowany do płytek granitowych	Klej do płytek z naturalnego kamienia. klasa C2TE, na białym cemencie, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym , mrozoodporny	kg	900,00	1 000,00
52.	Płyty styropianowe EPS 100 (podłoga) gr. 5 cm	Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: $\leq 0,036$ W/mK Naprężenia ściskające: ≥ 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa Max obciążenie: ≥ 3000 kg/m ²	m ³	5,00	10,00
53.	Płyty styropianowe EPS 100 (podłoga)	Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: $\leq 0,036$ W/mK	m ³	5,00	10,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	gr. 4 cm	Naprężenia ściskające: ≥ 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa Max obciążenie: ≥ 3000 kg/m ²			
54.	Płyty styropianowe EPS 100 (podłoga) gr. 3 cm	Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: $\leq 0,036$ W/mK Naprężenia ściskające: ≥ 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa Max obciążenie: ≥ 3000 kg/m ²	m ³	5,00	10,00
55.	Płyty styropianowe EPS 100 (podłoga) gr. 2 cm	Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: $\leq 0,036$ W/mK Naprężenia ściskające: ≥ 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa Max obciążenie: ≥ 3000 kg/m ²	m ³	4,00	10,00
56.	Płyty styropianowe EPS 100 (podłoga) gr. 1 cm	Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: $\leq 0,036$ W/mK Naprężenia ściskające: ≥ 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa Max obciążenie: ≥ 3000 kg/m ²	m ³	3,00	10,00
57.	Płyty styropianowe EPS 200 do ogrzewania podłogowego gr. 2 cm z wypustkami	Styropian EPS 200 o grubość płyty 2 cm + 2,7 cm ($\pm 10\%$), na rury, przeznaczony do szybkiego montażu rur grzewczych 14 – 18 mm w systemie wodnego ogrzewania podłogowego. Produkt posiada wysoki opór cieplny. System wypustek umożliwia szybki i łatwy montaż rurek grzewczych. •Kształt wypustek gwarantuje stabilność ułożonych rurek bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów blokujących rurki. •Innowacyjne wyprofilowanie krawędzi pozwala na szczelne i trwałe łączenie płyt. •Tylna strona płyty w formie „szachownicy” umożliwia precyzyjne docięcie płyty •Wysoki opór cieplny (Lambda: $\leq 0,033$ W/mK)	m ²	250,00	100,00
58.	Płyty styropianowe EPS 100 z folią do ogrzewania podłogowego o wym. 200x100 cm gr. 3 cm z laminatem z folii	Cechy: Wymiar płyty 2000x1000 [mm] ($\pm 10\%$), Wsp. przewodzenia ciepła: $\leq 0,036$ [W/(mK)] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa Dop. obciążenie użytkowe: ≥ 3000 kg/m ² Naprężenie ściskające: ≥ 100 kPa Klasa reakcji na ogień: E	m ²	250,00	100,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	polipropylenowej z nadrukiem ułatwiającym montaż instalacji grzewczej	Grubość: T(2) ± 2 mm Długość: L(3) ± 3 mm Szerokość: W(3) ± 3 mm Prostokątność: Sb(5) ± 5 mm/1000 mm Płaskość: P(10) ≤ 10 mm			
59.	Farba lateksowa zmywalna (odporna na szorowanie na mokro) koloru biały - do zastosowań w służbie zdrowia	Farba lateksowa kolor biały, atest PZH, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	200,00	200,00
60.	Farba lateksowa zmywalna (odporna na szorowanie na mokro) różne kolory pastelowe - do zastosowań w służbie zdrowia	Farba lateksowa koloru pastelowe, atest PZH, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki. Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	200,00	200,00
61.	Farba elewacyjna silikonowa (kolory jasne pastelowe)	Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed zawilgoceniem; Przeznaczona do : -malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych; - zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, - odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Właściwości : - doskonała paro przepuszczalność, - odporność na działanie promieni UV, - trwałość kolorów, do odnawiania wszystkich rodzajów tynków, - wodoodporna, - odporna na działanie alg, mchów i grzybów	dm3	50,00	200,00
62.	Farba elewacyjna silikonowa (kolor ciemny np. grafit)	Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed zawilgoceniem ; Przeznaczona do : -malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych; - zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi,	dm3	50,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		- odporna na działanie mchów, alg i grzybów. Właściwości : - doskonała paro przepuszczalność, - odporność na działanie promieni UV, - trwałość kolorów, do odnawiania wszystkich rodzajów tynków, - wodoodporna, - odporna na działanie alg, mchów i grzybów			
63.	Tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm	Kolor jasny szary 80%, kolor szary 5%, kolor pomarańczowy 10%	kg	50,00	200,00
64.	Podkład pod tynk silikatowo-silikonowy (barwiony)	Kolor jasny szary 90% i pomarańczowy 10%	kg	20,00	200,00
65.	Tynk mozaikowy w systemie ETICS (na siatce zatopionej w zaprawie klejowej zgodne z przyjętym systemem jednego producenta)	Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem po przedstawieniu próbek)	kg	50,00	200,00
66.	Podkład do tynku mozaikowego	Kolor grafitowy	kg	20,00	200,00
67.	Klej do styropianu	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kg	100,00	200,00
68.	Klej do siatki		kg	100,00	200,00
69.	Siatka zbrojąca 150g/m ²		m ²	100,00	200,00
70.	Folia kubełkowa	- zabezpieczenie izolacji poniżej poziomu terenu - materiał HDPE - wysokość wytłoczeń - 8 mm (± 0,8mm) - liczba wytłoczeń - 1800/m ²	m ²	50,00	200,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		- gramatura - 400-500 g/m ²			
71.	Płyta OSB 3 gr. 22 mm	Płyta OSB-3 22 mm z prostymi krawędziami. Konstrukcja płyty umożliwia wykonywanie poszyci połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, belek dwuteowych. Konstrukcja płyty OSB-3 musi zachowywać włókniistość drewna, wyrównania wiórów płaskich w warstwach i zazębienia się długich wiórów. Płyta musi być wolna od garbów, pęknięć oraz innych wad wewnętrznych, a obie powierzchnie muszą wykazywać jednakową jakość.. Płyta musi spełniać warunek przenoszenia obciążenia do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności 1-2 klasa użytkowania. Materiał wykonania wióry drewna Wymiary (± 10%): Grubość (w mm) 22 Szerokość (w cm) 125 Długość (w cm) 250 Gęstość (w kg/m ³) 630 Gatunek drewna Drewno twarde	szt.	10,00	50,00
72.	Wełna mineralna gr. 5 cm do ścianek działowych z płyt g-k	Wełna mineralna/skalna gr. 5 cm do ścianek działowych z płyt g-k	m ²	50,00	200,00
73.	Wełna mineralna gr. 7,5 cm do ścianek działowych z płyt g-k	Wełna mineralna/skalna gr. 7,5 cm do ścianek działowych z płyt g-k	m ²	50,00	200,00
74.	Wełna mineralna gr. 10 cm do ścianek działowych z płyt g-k	Wełna mineralna/skalna gr. 10 cm do ścianek działowych z płyt g-k	m ²	50,00	200,00
75.	Dysperbit - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa	Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych, gruntowania po rozcieńczeniu wodą; renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych	dm ³	40,00	100,00
76.	Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm	Kolor - GRAFIT Grubość - 6 cm Wymiary - 10x20 Typ nawierzchni - Gładka	m ²	100,00	100,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		Wykończenie - Bez Fazy			
77.	Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm	Kolor - SZARY Grubość - 8 cm Wymiary - 10x20 Typ nawierzchni - Gładka Wykończenie - Bez Fazy	m2	100,00	100,00
78.	Obrzeża betonowe 6x20x100 cm	Obrzeże betonowe o wym. 100x20x6 (± 10%) Kolor - SZARY Grubość - 6 cm Wymiary - 100x20 cm Typ nawierzchni - Gładka Wykończenie - Bez Fazy	szt.	50,00	100,00
79.	Obrzeża betonowe 8x30x100 cm	Krawężnik betonowy o wym. 100x30x8 (± 10%) Kolor -szary Grubość - 8 cm Wymiary - 100x30 cm Typ nawierzchni - Gładka Wykończenie - Bez Fazy	szt.	50,00	100,00
80.	Krawężnik betonowy 15x30x100 cm	Obrzeże betonowe o wym. 100x30x15 (± 10%) Kolor - szary Grubość - 15 cm Wymiary - 100x30 cm Typ nawierzchni - Gładka Wykończenie - Bez Fazy	szt.	50,00	100,00
81.	Mieszanka traw do ogólnego przeznaczenia	Mieszanka traw uniwersalnych tworząca doskonale prezentującą się darni, do zastosowań na wszelkiego rodzaju powierzchni trawiaste. uniwersalna mieszanka traw do ogólnego użytkowania intensywnie zadarnia szybko się regeneruje	kg	100,00	100,00
82.	Pospółka 0-31,5 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	m ³	50,00	100,00
83.	Piasek do zapraw płukany 0-2mm		m ³	50,00	100,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

84.	Cement portlandzki CEM I 42,5	Cement portlandzki CEM I 42,5 do zapraw budowlanych	kg	2 000,00	5 000,00	
85.	Beton zwykły C12/15 (B-15) z usługą pompowania	Należy założyć przynajmniej 2 godziny pracy pompy przy pojedynczej dostawie	m ³	10,00	30,00	
86.	Beton zwykły C25/30 (B-30) z usługą pompowania	Należy założyć przynajmniej 2 godziny pracy pompy przy pojedynczej dostawie	m ³	10,00	30,00	
87.	Beton B-25 w workach	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	kg	1 000,00	10 000,00	
88.	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	Parametry podsypki cementowo-piaskowej: Proporcja cementu do piasku : 1:4 Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”	m ³	10,00	50,00	
89.	Czarnoziem	Ziemia żyzna lub kompostowa	m ³	50,00	100,00	
90.	Brodzik kompozytowy 80x80 cm i gr. 1-3 cm z wbudowanym odpływem i kołnierzem uszczelniającym - kolor czarny lub grafitowy	- kolor czarny, antracyt, grafitowy (kompozyt duroplastyczny) z żywicą, włóknem szklanym i sproszkowanymi kamieniami lub kompozyt mineralny; - wymiary 80x80cm (± 10%), grubość nie może przekroczyć 3 cm ; odpływ o średnicy 9 cm w zestawie, odpływ kwadratowy lub prostokątny umożliwiający łatwe czyszczenie od góry - kolor inox lub taki jak kolor brodzika ; - odporny na uderzenia nie ulegający deformacji; wewnątrz tak aby umożliwić szybki odpływ wody do syfonu	- materiał SMC - wyprofilowany	szt.	1,00	2,00
91.	Kabina prysznicowa bez brodzika 80x80 cm	Kabina prysznicowa 80x80cm (± 10%), bez listwy progowej Kolor profili: chrom lub czarny mat Szkło: przejrzyste, hartowane, z powłoką easy clean, o grubości 6mm Wysokość: 197 cm Wersja: Uniwersalna Lewa/Prawa Montaż na posadzce: Tak Kształt: prostokątna Rodzaj drzwi: 2-częściowe Otwieranie drzwi: Składane System profili przyściennych umożliwia niwelację krzywizny ściany do 10 mm W zestawie uszczelka magnetyczna	szt.	1,00	2,00	

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

92.	Zestaw wannowo - prysznicowy z wylewką i deszczownicą oraz zestawem mocującym - kolor czarny mat	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	1,00	2,00
93.	Zestaw podtynkowy WC	Stelaż instalacyjny, miska ustępowa porcelanowa biała lejowa, wisząca 4/2 l, dł. 70 cm., spłuczka, przycisk spłukujący) + deska sedesowa wolno opadająca	szt.	1,00	2,00
94.	Stelaż podtynkowy WC z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych	Stelaż podtynkowy WC z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (z fabryczną możliwością montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych) ze zbiornikiem do zabudowy z przyciskiem w kolorze czarny mat z podtynkową ramą lakierowaną. Nogi podporowe z regulacją wysokości. miska kompaktowa biała lejowa z odpływem poziomym + deska sedesowa wolno opadająca	szt.	1,00	2,00
95.	Umywalka ceramiczna wyposażona w otwór na baterię i przelew o wym. 45x35 cm (± 10%)	Umywalka ceramiczna 350 mm Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Szerokość/średnica:450 mm Wysokość: 85 mm (± 10%); Głębokość:	szt.	1,00	2,00
96.	Umywalka większa wyposażona w otwór na baterię i przelew o wym. 50x42 cm (± 10%)	Umywalka ceramiczna 420 mm Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Szerokość/średnica: 50 mm Głębokość:	szt.	1,00	2,00
97.	Umywalka ceramiczna wyposażona w otwór na baterię i przelew o wym. 50x42 cm (± 10%) dla osób	Umywalka ceramiczna 420 mm Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Szerokość/średnica: 500 mm Głębokość:	szt.	1,00	2,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	niepełnosprawnych				
98.	Baterie umywalkowe stojące + zestaw montażowy i korek automatyczny	Dołączyć dodatkowe wężyki dł. 80 cm	szt.	3,00	6,00
99.	Syfon umywalkowy chrom pojedynczy - wymagana kompatybilność z korkiem typu klik-klak	Syfon pasujący do wszystkich umywalk o standardowym otworze odpływowym 45 mm . W komplecie znajdują się wszystkie nakrętki i uszczelki niezbędne do montażu i użytkowania oraz korek Klik-Klak. Materiał - mosiądz, wykończenie -chrom	szt.	3,00	6,00
100.	Zawór podłączeniowy do podłączenia pralki, zmywarki, spluczki WC itp..	Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/4" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki	szt.	50,00	50,00
101.	Zawór podłączeniowy do podłączenia do baterii itp..	Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/8" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki	szt.	50,00	50,00
102.	Ogniochronny kołnierz pęczniący na rury palne o średnicy 50 mm	Klasa odporności EI120	szt.	5,00	50,00
103.	Ogniochronny kołnierz pęczniący na rury palne o średnicy 75 mm	Klasa odporności EI120	szt.	5,00	50,00
104.	Ogniochronny kołnierz pęczniący na rury palne o średnicy 110 mm	Klasa odporności EI120	szt.	10,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

105.	Ogniochronny kołnierz pęczniący na rury palne o średnicy 125 mm	Klasa odporności EI120	szt.	5,00	50,00
106.	Zaprawa ogniochronna na bazie cementu służąca do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, kłap oraz drzwi przeciwpożarowych	Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne Kategoria zastosowania: X, Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂	kg	100,00	300,00