

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa warunków odwodnienia**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

**Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 1**

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851Poznań, ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : ..... Data : .....

## Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 1

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|

## 1 CZĘŚĆ NR 1 - gmina KOSTRZYN, POBIEDZISKA

## 1.1 DP 2441P m. Czerlejnko

|    |                                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| 1  | Pozycja<br>Odmulenie - pogłębianie rowu na głębokość: 50 cm<br>Numer specyfikacji : D-06.04.01                                                                                                          | 150,000 m |  |  |  |
| 2  | Pozycja<br>Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej do ponownego wbudowania<br>Numer specyfikacji : D-05.02.00                                                                                | 57,400 m2 |  |  |  |
| 3  | Pozycja<br>Wykopy pod kanał wykonywane na odkład<br>Numer specyfikacji : D-06.04.01                                                                                                                     | 21,000 m3 |  |  |  |
| 4  | Pozycja<br>Kanał z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy 160 mm<br>Numer specyfikacji : D-06.02.01                                                                                                         | 42,000 m  |  |  |  |
| 5  | Pozycja<br>Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem<br>Numer specyfikacji : D-03.02.01                                                                                                     | 41,200 m3 |  |  |  |
| 6  | Pozycja<br>Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04                                                                                                    | 2,000 m   |  |  |  |
| 7  | Pozycja<br>Rozebranie nawierzchni bitumicznej pod studzienkę i ściek<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04                                                                                                 | 2,600 m2  |  |  |  |
| 8  | Pozycja<br>Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu, kratka na zawiasie, wraz z robotami towarzyszącymi<br>Numer specyfikacji : D-03.02.01 | 1,000 szt |  |  |  |
| 9  | Pozycja<br>Ławy betonowe pod krawężniki i ściek<br>Numer specyfikacji : D-08.01.01b                                                                                                                     | 0,570 m3  |  |  |  |
| 10 | Pozycja<br>Krawężniki betonowe nowe<br>Numer specyfikacji : D-08.01.01b                                                                                                                                 | 2,000 m   |  |  |  |
| 11 | Pozycja<br>Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowe na podsypce cement-piaskowej<br>Numer specyfikacji : D-08.05.06a                                                                               | 8,000 m   |  |  |  |

## Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 1

1. CZĘŚĆ NR 1 - gmina KOSTRZYN, POBIEDZISKA

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji                                                                                                                                             | Ilość     | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|----------------|
| 12  | Pozycja<br>Odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wokół studzienki ściekowej<br>Numer specyfikacji : D-05.03.05a                                             | 0,500 t   |      |                  |                |
| 13  | Pozycja<br>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm CEGIELKA- szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ROZBIÓRKI<br>Numer specyfikacji : D-05.02.00 | 40,000 m2 |      |                  |                |
| 14  | Pozycja<br>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm CEGIELKA- szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA NOWA<br>Numer specyfikacji : D-05.02.00        | 17,400 m2 |      |                  |                |

## 1.2 DP 2487P m. Jerzykowo

|    |                                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| 15 | Pozycja<br>Rozebranie chodnika z płyt: betonowych<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04                                                                                                                    | 2,000 m2  |  |  |  |
| 16 | Pozycja<br>Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04                                                                                                    | 2,000 m   |  |  |  |
| 17 | Pozycja<br>Rozebranie nawierzchni bitumicznej pod studzienkę i ściek<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04                                                                                                 | 1,000 m2  |  |  |  |
| 18 | Pozycja<br>Wykopy pod kanał wykonywane na odkład<br>Numer specyfikacji : D-06.04.01                                                                                                                     | 4,000 m3  |  |  |  |
| 19 | Pozycja<br>Kanał z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy 160 mm<br>Numer specyfikacji : D-06.04.01                                                                                                         | 8,000 m   |  |  |  |
| 20 | Pozycja<br>Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem<br>Numer specyfikacji : D-03.02.01                                                                                                     | 7,800 m3  |  |  |  |
| 21 | Pozycja<br>Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu, kratka na zawiasie, wraz z robotami towarzyszącymi<br>Numer specyfikacji : D-03.02.01 | 1,000 szt |  |  |  |
| 22 | Pozycja<br>Ławy betonowe pod krawężniki i ściek<br>Numer specyfikacji : D-08.01.01b                                                                                                                     | 0,170 m3  |  |  |  |
| 23 | Pozycja<br>Krawężniki betonowe nowe                                                                                                                                                                     | 2,000 m   |  |  |  |

## Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 1

1. CZĘŚĆ NR 1 - gmina KOSTRZYN, POBIEDZISKA

| Lp.                              | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|------|------------------|----------------|
| Numer specyfikacji : D-08.01.01b |                                    |       |      |                  |                |

24 Pozycja 1,500 m2 .....  
 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm CEGIEŁKA- szarej, na podsypce  
 cementowo-piaskowej - KOSTKA NOWA  
 Numer specyfikacji : D-05.03.23a

25 Pozycja 0,500 t .....  
 Odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wokół studzienki ściekowej

**1.3 DP 2514P m. Trzek**

26 Pozycja 200,000 m2 .....  
 Ścinanie poboczy o grubości 10 cm

27 Pozycja 100,000 m .....  
 Kopanie rowu odprowadzającego z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na  
 głębokość: 50 cm  
 Numer specyfikacji : D-06.04.01

**Wartość kosztorysowa robót**

--- Koniec wydruku ---