

## Załącznik nr 2 do SWZ

### Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Fronty i konstrukcja mebli wykonana z płyty wiórowej melaminowej o gr 18 mm w kolorze Jasny szary (U12188) lub równoważny. Widoczne krawędzie mebli oklejone obrzeżem PCV lub ABS o gr 0,8-1mm.
2. Ściany tylne płyta hdf gr 3,2 mm kolor biały.
3. Blaty robocze o gr. 38 mm (postformingowe) w kolorze biały połysk.
4. Szafki wiszące montowane na zawieszkach regulowanych o udźwigu 130kg na parę i szynie montażowej o grubości minimum 1,2mm.
5. Wszystkie fronty zamykane na zamek patentowy z wymiennym cylindrem nie dotyczy szafek pod zlew, umywalkę i szuflad wg projektu.
6. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć zlewy , umywalki i baterie oraz je zamontować i podłączyć do instalacji hydraulicznej w wskazanym miejscu przez odbiorcę (wg projektu)
7. Zawiasy typu klip, z możliwością zamontowania spowalniacza.
8. Nóżki wg załącznika : „opis nóżki” .
9. Uchwyty w kolorze aluminium wg załącznika „opis uchwyty”.
10. Szuflady w szafkach wyposażone w prowadnice łożyskowe z tłumieniem, bokami metalowymi, wytrzymałością co najmniej 60000 cykli potwierdzone certyfikatem.
11. Szafy wnękowe otwierane uchwytem nabijanym na krawędź frontu, wg. Załącznika „uchwyt J”
12. Wszystkie półki ruchome muszą mieć możliwość zmiany wysokości.
13. Dodatkowo należy wykonać dwa kontenerki mobilne. Takie same jak w pomieszczeniu dyżurka
14. W blatach zamocowane przepusty na kable, w wskazanym miejscu przez odbiorcę podczas montażu.
15. W pomieszczeniach **Zabiegowy oraz Zabiegowy opatrunkowy** szafki wiszące mają zamontowany profil Led nakładany srebrny z paskiem Led o mocy min 9,5 W/mb w kolorze biały neutralny. Włącznik i transformator dostosowany do mocy oświetlenia.
16. Przestrzeń pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem roboczym wynosi 55 cm, dodatkowo ściana zabezpieczona płytą melaminowaną 18mm w kolorze jasno szarym.
17. W pomieszczeniu **Zabiegowy**, fronty szafek wiszących nad blatem roboczym wykonane z ramki aluminiowej wypełnionej szybą przezroczystą.
18. Szafki posiadające fronty z ramki aluminiowej lub ramki wykonanej z płyty meblowej, wewnątrz szafek oświetlone oświetleniem Led w kolorze białym zimnym.
19. W pomieszczeniu **Aneks ratownicy** szafka wisząca nad zlewozmywakiem jest wyposażona w ociekarkę.
20. Szafki Bhp posiadają wewnątrz korpusu po wieszaku potrójnym na lewym i prawym boku. Takich szafek trzeba wykonać 10 szt .

21. Pomieszczenia **Aneks ratowniczy, rehabilitacja** konstrukcja mebli wraz z blatem roboczym w kolorze drewnopodobnym odcień dąb, fronty kolor jasno szary.
22. Pomieszczenie **Rehabilitacja recepcja** blat drewnopodobny, konstrukcja jasno szara.
23. Wszystkie biurka wyposażone w kontenerek mobilny + pulpit wysuwny na klawiaturę
24. Pomieszczenie **Lada**, 2 piętro wszystkie widoczne elementy (fronty, blaty, konstrukcja Lada i komód) wykonane z płyty MDF 19mm w kolorze czarny mat, pozostałe elementy niewidoczne z płyty melaminowanej odcień czarny.  
Plecy komód wykonane z płyty Hdf gr,3,2mm odcień czarny.  
Lada wyposażona w podświetlenie (cokołu) od strony klienta w kolorze biały neutralny.
25. Podane wymiary są przybliżone, dopuszcza się różnicę w wymiarach w granicach +/- 5 cm  
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów w rzeczywistości, oraz przedstawienia inwestorowi pełnej palety dekorów płyty od danego producenta płyt i blatów.  
Uwaga: Projekty są poglądowe. Wszystkie wymiary oraz kwestie techniczne związane z wykonaniem mebli pozostają po stronie Wykonawcy.