

ŁAZIENKA -pokój 315

CZĘŚĆ II









Spis treści

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Wizualizacja łazienki
4. Wizualizacja łazienki
5. Wizualizacja łazienki
6. Wizualizacja łazienki
7. Wizualizacja łazienki
9. Wymiary pomieszczenia
10. Hydraulika - kłady ścian
11. Kład A
12. Opis wyposażenia
13. Opis wyposażenia
14. Kład B
15. Opis wyposażenia
16. Kład C
17. Elektryka i hydraulika
18. Elektryka
19. Zastosowanie materiału
20. PODŁOGA
21. KŁADY ŚCIAN
22. Kład D
23. Kład E
24. Kład F
25. Kład G
26. Ocena jakości montaż

Wizualizacja łazienki











Elektryka i hydraulika


Wymiary pomieszczenia - hydraulika




Hydraulika - kłady ścian



Kład A



Grzejnik łazienkowy




Specyfikacja techniczna

Minimalne parametry


Seria	Rozmiar	Kolor
Meteor 85	850 × 500	Biały

dodatkowe wyposażenie

maskownica



zawory zintegrowane



SZCZEGÓŁOWE WYMIARY (MM)

D	D2	D3	G	H	W	W2	W3
112-120	91-99	57-65	1/2"	850	500	50	470

Specjalistyczny uchwyt z półką

-udźwig min. 150kg


-z Certyfikatem ISO dla przyrządów pomocniczych
przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych dla osób
niepełnosprawnych

Minimalne parametry


Szerokość [cm]: 51.5

Głębokość [cm]: 13.8

Wysokość [cm]: 10.9




Kład B





Uchwyt ścienny
-udźwig min. 150kg
z Certyfikatem ISO dla przyrządów pomocniczych
przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych dla osób
niepełnosprawnych

Minimalne parametry

Wykończenie: stal
Materiał: stal 304
Szerokość [mm]: 615
Głębokość [mm]: 69
Wysokość [mm]: 111



Kład C







BRODZIK 80x80

Minimalne parametry


A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2
800	800	250	250	180	180	45	12

SYFON BRODZIKOWY R400W SLIM



-  Punkt świetlny ścienny
-  Punkt świetlny sufitowy oprawa
-  Gniazdo elektryczne podwójne

ELEKTRYKA



2x gniazdo robocze h-110cm od podłogi
1x wł. kinkiet

kinkiet h - 210cm


Zastosowanie materiału - łazienka.


PODŁOGA

- płytki o nawyższej antypoślizgowości (oznaczone parametrem antypoślizgowości R12) lub płytki z certyfikatem „Bosa Stopa”.
 - płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
 - płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
 - należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.
-
- należy zniwelować różnicę poziomów między korytarzem i łazienką aby ich powierzchnie znajdowały się na tym samym poziomie.


ŚCIANA

- płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
- płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
- należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.

 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.

PODŁOGA





Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar jaki ma zostać zastosowany.

-Należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, słabo przylegających fragmentów i tłustych plam.


-Należy zagruntować powierzchnię odpowiednim preparatem.


-Narożniki i połączenia ścian należy zabezpieczyć taśmą uszczelniającą. Następnie należy użyć elastycznej masy uszczelniającej -hydroizolacji.

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.


 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.

KŁADY ŚCIAN





 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.


Kład D



Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiarjaki ma zostać zastosowany.




 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.

 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.

1370

Kład E

ża - płytki ułożone w pionie




ne nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiarjaki ma zostać zastosowany.

□ np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.

■ LUSTRO - klejone między płytki

Kład F

· płytki ułożona w pionie




ne nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiarjaki ma zostać zastosowany.

■ np. Tubądzin MONOLIT Industrio anthrazite 79,8x79,8
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.

■ np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.

Kład G₈₀₀



azane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiarjaki ma zostać zastosowany.

Ocena i badania jakości montażu.

- 1. Wykonanie prac wykonawczych zgodnie z projektem, wszelkie nie uzgodnione wcześniej zmiany nie będą akceptowane.**
- 2. Jakość zastosowanych materiałów.**
- 3. Brak uszkodzeń - montaż mebli łazienkowych.**
- 4. Dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach.**
- 5. Kompletność montowanych elementów (baterie, kabina, umywalka z szafką, stelaż w komplecie z wc, grzejnik, oświetlenie, lustro, akcesoria itp).**
- 6. Wszelkie wizualne wady elementów wykończeniowych: pęcherze, pęknięcia, szczerbienia, zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi nie będą akceptowane, wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość wizualną i estetyczną.**
- 7. Wszelkie czynniki obniżające komfort użytkowania nie będą akceptowane, należy zapewnić sztywność i stateczność konstrukcji, wyeliminować chwanie, drganie, skręcanie, wypaczenia, skrzypienia.**
- 8. Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.**