

**ŁAZIENKA**

**POKÓJ 215**



**Nazwa inwestycji**

**Aranżacja już istniejących pokoi z łazienkami w budynku A  
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego  
MSWiA przy ul. Portowej 22 w Kołobrzegu.**

**Inwestor**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Sanatorium Uzdrowskie  
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu.**

**Projektant Wnętrz**

**17** PRACOWNIA  
PROJEKTÓW  
KREATYWNYCH

**Agata Florek**  
PROJEKTANT WNĘTRZ

KOŁOBRZEG  
ul. Koniecpolskiego 9A/8  
NIP 671-13-13-423  
t: +48 517 755 107  
projekty.atelier17@gmail.com


# Spis treści

---

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. WIZUALIZACJA
4. WIZUALIZACJA
5. WIZUALIZACJA
6. WIZUALIZACJA
7. WIZUALIZACJA
8. UKŁAD DRZWI
- 
10. Wymiary pomieszczenia
- 
12. Kład A
13. Opis wyposażenia
14. Opis wyposażenia
15. Kład B
16. Kład C
17. Opis wyposażenia
18. Elektryka
19. Instalacja hydrauliczna
20. PODŁOGA
- 
22. Kład D
23. Kład E
24. Kład F
25. Kład G
26. Ocena jakości montażu


## WIZUALIZACJA ŁAZIENKI

---











**17** ATELIER  
PRACOWNIA  
PROJEKTÓW  
KREATYWNYCH

**Agata Florek**  
PROJEKTANT WNETRZ

KOŁOBRZEG  
ul. Koniecpolskiego 9A/B  
NIP 671 13 13 423  
t: +48 517 755 107  
projektyatelier17@gmail.com




Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane

## UKŁAD DRZWI

**Drzwi do łazienki :**



- drzwi z podcięciem w kolorze białym.
- inwestor dopuszcza zastosowania drzwi przesuwnych.
- wymagane jest aby drzwi wejściowe do łazienki dla osób ze szczególnymi potrzebami posiadały dłuższe klamki wymagające mniejszej siły nacisku.
- zakres ruchu skrzydła szerszy niż 90°.
- stosunkowo niedużą wagą.







**Elektryka i hydraulika**

---


## Wymiary pomieszczenia - hydraulika



## Hydraulika - kłady ścian




# Kład A





# ODPŁYW LINIOWY





## Minimalne parametry

A	X	Y	B	Hn	Hr	H
770	550	60	300	50-77	14	75-102

# Kabina - ścianka szklana z czarnym profilem

## Parametry


- Szkło bezpieczne, hartowane o grubości min. 8 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1.
- System mocowania do ściany za pomocą profili umożliwiających niwelację krzywizny ściany.
- Powłoka ochronna ( o właściwościach hydrofobowych) ułatwiająca czyszczenie kabiny prysznicowej.




## minimalne parametry

Model	X1	X2	H
<i>Walk-in II 70</i>	675-690	max 1200	2000

# Kład B




# Kład C





# Grzejnik łazienkowy



## Specyfikacja techniczna

### Minimalne parametry


Seria	Rozmiar	Kolor
Meteor 85	850 × 500	Biały

### SZCZEGÓŁOWE WYMIARY (MM)


D	D2	D3	G	H	W	W2	W3
112-120	91-99	57-65	1/2"	850	500	50	470

## dodatkowe wyposażenie

### maskownica



### zawory zintegrowane





Punkt świetlny sufitowy oprawa




Punkt świetlny ścienny



Gniazdo elektryczne podwójne  
+ wł. KINKIET

## Elektryka



2x gniazdo robocze h-110cm od podłogi  
1x wł. kinkiet

kinkiet h - 210cm

# **Zastosowanie materiału - łazienka.**

---

## **PODŁOGA**


---


- płytki o nawyższej antypoślizgowości (oznaczone parametrem antypoślizgowości R12) lub płytki z certyfikatem „Bosa Stopa”.
  - płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
  - płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
  - należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.
- należy zniwelować różnicę poziomów między korytarzem i łazienką aby ich powierzchnie znajdowały się na tym samym poziomie.

## **ŚCIANA**


---

- płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
- płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
- należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.

 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.


## PODŁOGA




**Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar jaki ma zostać zastosowany.**


- Należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, słabo przylegających fragmentów i tłustych plam.**
- Należy zagruntować powierzchnię odpowiednim preparatem.**
- Narożniki i połączenia ścian należy zabezpieczyć taśmą uszczelniającą. Następnie należy użyć elastycznej masy uszczelniającej -hydroizolacji.**



 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.

 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.


## KŁADY ŚCIAN




■ np. Tubądzin MONOLIT Industrio anthrazite 79,8x79,8  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.

■ np. STARGRES Taiga beige mat 120x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.


## Kład D



**Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar  
jaki ma zostać zastosowany.**

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.

## Kład E




**Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar jaki ma zostać zastosowany.**

# Kład F

□ np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.

■ LUSTRO - klejone między płytki


**bok stelaża - płytki ułożona w pionie**




Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar jaki ma zostać zastosowany.




# Kład G

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.

 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.

**przód stelaża - płytki ułożone w pionie**



**Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar jaki ma zostać zastosowany.**

## **Ocena i badania jakości montażu.**

- 1. Wykonanie prac wykonawczych zgodnie z projektem, wszelkie nie uzgodnione wcześniej zmiany nie będą akceptowane.**
- 2. Jakość zastosowanych materiałów.**
- 3. Brak uszkodzeń - montaż mebli łazienkowych.**
- 4. Dotrzymania dopuszczalnych odchylek w wymiarach, kątach i płaszczyznach.**
- 5. Kompletność montowanych elementów (baterie, kabina, umywalka z szafką, stelaż w komplecie z wc, grzejnik, oświetlenie, lustro, akcesoria itp).**
- 6. Wszelkie wizualne wady elementów wykończeniowych: pęcherze, pęknięcia, szczerbienia, zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi nie będą akceptowane, wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość wizualną i estetyczną.**
- 7. Wszelkie czynniki obniżające komfort użytkowania nie będą akceptowane, należy zapewnić sztywność i stateczność konstrukcji, wyeliminować chwanie, drganie, skręcanie, wypaczenia, skrzypienia.**
- 8. Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.**