

## CZĘŚĆ II

## ŁAZIENKA -pokój 112



# Spis treści

---

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Wizualizacja
4. Wizualizacja
5. Wizualizacja
6. Wizualizacja
7. Elektryka i hydraulika
8. Wymiary pomieszczenia
9. Hydraulika - kłady ścian
10. Kład A
11. Opis wyposażenia
12. Kład B
13. Opis wyposażenia
14. Opis wyposażenia
15. Kład C
16. Opis wyposażenia
17. Elektryka
18. Zastosowanie materiału.
19. Płytki
20. Płytki
21. Kład D
22. Kład E
23. Kład F
24. Kład G
25. Ocena ,badania jakości montażu

## **Wizualizacja łazienki**

---










**Elektryka i hydraulika**


---

# Wymiary pomieszczenia - hydraulika







## Hydraulika - kłady ścian




# Kład A




## BRODZIK 90x90

### Minimalne parametry


A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2
900	900	350	350	180	180	45	12




### SYFON BRODZIKOWY R400W SLIM



# Kład B



Grzejnik łazienkowy



Specyfikacja techniczna

Minimalne parametry


Seria	Rozmiar	Kolor
Meteor 85	850 × 500	Biały

SZCZEGÓŁOWE WYMIARY (MM)


D	D2	D3	G	H	W	W2	W3
112-120	91-99	57-65	1/2"	850	500	50	470

dodatkowe wyposażenie

maskownica



zawory zintegrowane





## Specjalistyczny uchwyt z półką

-udźwig min. 150kg

-z Certyfikatem ISO dla przyrządów pomocniczych  
przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych dla osób  
niepełnosprawnych




### Minimalne parametry


Szerokość [cm]: 51.5

Głębokość [cm]: 13.8

Wysokość [cm]: 10.9



# Kład C



**Uchwyt ścienny**  
**-udźwig min. 150kg**  
**z Certyfikatem ISO dla przyrządów pomocniczych**  
**przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych dla osób**  
**niepełnosprawnych**

## **Minimalne parametry**


**Wykończenie: stal**

**Materiał: stal 304**



**Szerokość [mm]: 615**

**Głębokość [mm]: 69**

**Wysokość [mm]: 111**



# Elektryka



# **Zastosowanie materiału - łazienka.**

---

## **PODŁOGA**

---



- płytki o nawyższej antypoślizgowości (oznaczone parametrem antypoślizgowości R12) lub płytki z certyfikatem „Bosa Stopa”.
  - płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
  - płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
  - należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.
- należy zniwelować różnicę poziomów między korytarzem i łazienką aby ich powierzchnie znajdowały się na tym samym poziomie.


## **ŚCIANA**

---

- płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
- płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
- należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.



-  np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.
-  np. STARGRES Taiga beige mat 120x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.





**Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar jaki ma zostać zastosowany.**

**-Należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, słabo przylegających fragmentów i tłustych plam.**


**-Należy zagruntować powierzchnię odpowiednim preparatem.**


**-Narożniki i połączenia ścian należy zabezpieczyć taśmą uszczelniającą. Następnie należy użyć elastycznej masy uszczelniającej -hydroizolacji.**

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.


 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.

## KŁADY ŚCIAN



 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.

## Kład D




**Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar  
jaki ma zostać zastosowany.**


- np. Tubądzin MONOLIT Industrio anthrazite 79,8x79,8  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.
- np. STARGRES Taiga beige mat 120x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.

## Kład E




**Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar  
jaki ma zostać zastosowany.**

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.

 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 10  
lub równoważny.

## Kład F

przód stelaża - płytki ułożone w pionie



Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar  
jaki ma zostać zastosowany.




□ np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120  
fuga : Karakol Fugabella Color 01  
lub równoważny.

■ LUSTRO klejone między płytki

## Kład G

bok stelaża - płytki ułożona w pionie



Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar  
jaki ma zostać zastosowany.

## **Ocena i badania jakości montażu.**

- 1. Wykonanie prac wykonawczych zgodnie z projektem, wszelkie nie uzgodnione wcześniej zmiany nie będą akceptowane.**
- 2. Jakość zastosowanych materiałów.**
- 3. Brak uszkodzeń - montaż mebli łazienkowych.**
- 4. Dotrzymania dopuszczalnych odchylek w wymiarach, kątach i płaszczyznach.**
- 5. Kompletność montowanych elementów (baterie, kabina, umywalka z szafką, stelaż w komplecie z wc, grzejnik, oświetlenie, lustro, akcesoria itp).**
- 6. Wszelkie wizualne wady elementów wykończeniowych: pęcherze, pęknięcia, szczerbienia, zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi nie będą akceptowane, wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość wizualną i estetyczną.**
- 7. Wszelkie czynniki obniżające komfort użytkowania nie będą akceptowane, należy zapewnić sztywność i stateczność konstrukcji, wyeliminować chwanie, drganie, skręcanie, wypaczenia, skrzypienia.**
- 8. Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.**