


CZĘŚĆ II


ŁAZIENKA -pokój 113





Spis treści

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Wizualizacja łazienki
4. Wizualizacja łazienki
5. Wizualizacja łazienki
6. Wizualizacja łazienki
7. Wizualizacja łazienki
8. Elektryka i hydraulika
9. Rysunek techniczny
10. Hydraulika - kłady ścian
11. Kład A
12. Opis wyposażenia
13. Kład B
14. Opis wyposażenia
15. Kład C
16. Opis wyposażenia
17. Kład D
18. Opis wyposażenia
19. Elektryka
20. Zastosowanie materiału
21. PODŁOGA
22. Płytki
23. Kład E
24. Kład F
25. Kład G
26. Kład H
27. Ocena jakości montażu

Wizualizacja łazienki











Elektryka i hydraulika


Wymiary pomieszczenia - hydraulika




Hydraulika - kłady ścian



Kład A



niski brodzik półokrągły 90x90



Specjalistyczny uchwyt z półką

-udźwig min. 150kg

-z Certyfikatem ISO dla przyrządów pomocniczych
przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych dla osób
niepełnosprawnych




Minimalne parametry


Szerokość [cm]: 51.5

Głębokość [cm]: 13.8

Wysokość [cm]: 10.9



Kład B




BRODZIK 90x90

Minimalne parametry



A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2
900	900	350	350	180	180	45	12




SYFON BRODZIKOWY R400W SLIM



Kład C



Grzejnik łazienkowy



Specyfikacja techniczna


Minimalne parametry

Seria	Rozmiar	Kolor
Meteor 85	850 × 500	Biały


SZCZEGÓŁOWE WYMIARY (MM)

D	D2	D3	G	H	W	W2	W3
112-120	91-99	57-65	1/2"	850	500	50	470


dodatkowe wyposażenie



zawory zintegrowane



Kład D



Uchwyt ścienny

-udźwig min. 150kg

z Certyfikatem ISO dla przyrządów pomocniczych
przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych dla osób
niepełnosprawnych

Minimalne parametry


Wykończenie: stal

Materiał: stal 304

Szerokość [mm]: 615

Głębokość [mm]: 69

Wysokość [mm]: 111





Punkt świetlny ścienny




Punkt świetlny sufitowy oprawa



Gniazdo elektryczne podwójne

2x gniazdo robocze h-110cm od podłogi
1x wł. kinkiet
kinkiet h - 210cm




Zastosowanie materiału - łazienka.


PODŁOGA


- płytki o nawyższej antypoślizgowości (oznaczone parametrem antypoślizgowości R12) lub płytki z certyfikatem „Bosa Stopa”.
 - płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
 - płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
 - należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.
- należy zniwelować różnicę poziomów między korytarzem i łazienką aby ich powierzchnie znajdowały się na tym samym poziomie.

ŚCIANA

- płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
- płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
- należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.


 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.


 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.




Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar jaki ma zostać zastosowany.

- Należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, słabo przylegających fragmentów i tłustych plam.
- Należy zagruntować powierzchnię odpowiednim preparatem.
- Narożniki i połączenia ścian należy zabezpieczyć taśmą uszczelniającą. Następnie należy użyć elastycznej masy uszczelniającej -hydroizolacji


 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.

 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.


KŁADY ŚCIAN





Kład E

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
 fuga : Karakol Fugabella Color 01
 lub równoważny.

 LUSTRO - klejone między płytki


 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
 fuga : Karakol Fugabella Color 10
 lub równoważny.




Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar
 jaki ma zostać zastosowany.

■ np. Tubądzin MONOLIT Industrio anthrazite 79,8x79,8
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.


■ np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.



Kład F





**Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar
jaki ma zostać zastosowany.**


 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.

Kład G

przód stelaża - płytki ułożone w pionie




Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar
jaki ma zostać zastosowany.

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.

Kład H

bok stelaża - płytki ułożone w pionie



Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar
jaki ma zostać zastosowany.

Ocena i badania jakości montażu.

- 1. Wykonanie prac wykonawczych zgodnie z projektem, wszelkie nie uzgodnione wcześniej zmiany nie będą akceptowane.**
- 2. Jakość zastosowanych materiałów.**
- 3. Brak uszkodzeń - montaż mebli łazienkowych.**
- 4. Dotrzymania dopuszczalnych odchylek w wymiarach, kątach i płaszczyznach.**
- 5. Kompletność montowanych elementów (baterie, kabina, umywalka z szafką, stelaż w komplecie z wc, grzejnik, oświetlenie, lustro, akcesoria itp).**
- 6. Wszelkie wizualne wady elementów wykończeniowych: pęcherze, pęknięcia, szczerbienia, zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi nie będą akceptowane, wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość wizualną i estetyczną.**
- 7. Wszelkie czynniki obniżające komfort użytkowania nie będą akceptowane, należy zapewnić sztywność i stateczność konstrukcji, wyeliminować chwanie, drganie, skręcanie, wypaczenia, skrzypienia.**
- 8. Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.**