

CZĘŚĆ II

ŁAZIENKA -pokój 316



17 PRACOWNIA
PROJEKTOW
KREATYWNYCH

Agata Florek
PROJEKTANT WNETRZ

KOŁOBRZEG
ul. Koniecpolskiego 9A/B
NIP 67913-13-423
t. +48 517 755 107
projekty.atelier17@gmail.com

Spis treści

1. Strona tytułowa
2. Spis treści

4. Wizualizacja łazienki
9. Wymiary pomieszczenia

5. Wizualizacja łazienki
11. Kład A

12. Opis wyposażenia
6. Wizualizacja łazienki

13. Kład B
3. Wizualizacja łazienki

14. Opis wyposażenia
14. Opis wyposażenia

7. Wizualizacja łazienki
15. Kład C

16. Opis wyposażenia
8. Elektryka i hydraulika

17. Kład D
18. Opis wyposażenia

19. ELEKTRYKA
20. Zastosowanie materiału

21. PODŁOGA
10. Hydraulika - kłady ścian



22. Kład F
23. Kład E

24. Kład F
25. Kład G

26. Kład H
27. Ocena jakości montażu

27. Ocena jakości montażu

Wizualizacja łazienki










ATELIER 17
PRACOWNIA
PROJEKTÓW
KREATYWNYCH

Agata Fłorek
PROJEKTANT WNETRZ


KOŁOBRZEC
ul. Koniecpolskiego 9A/8
NIP 679-13-13-423
t: +48 517 755 107
projekty.atelier17@gmail.com

Elektryka i hydraulika


Wymiary pomieszczenia - hydraulika




Hydraulika - kłady ścian



Kład A



niski brodzik półokrągły 90x90



Specjalistyczny uchwyt z półką
-udźwig min. 150kg
-z Certyfikatem ISO dla przyrządów pomocniczych
przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych dla osób
niepełnosprawnych




Minimalne parametry



Szerokość [cm]: 51.5

Głębokość [cm]: 13.8

Wysokość [cm]: 10.9



Kład B




BRODZIK 90x90


Minimalne parametry

A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2
900	900	350	350	180	180	45	12


SYFON BRODZIKOWY R400W SLIM



Kład C



Grzejnik łazienkowy



Specyfikacja techniczna

Minimalne parametry



Seria	Rozmiar	Kolor
Meteor 85	850 × 500	Biały

SZCZEGÓŁOWE WYMIARY (MM)



D	D2	D3	G	H	W	W2	W3
112-120	91-99	57-65	1/2"	850	500	50	470

dodatkowe wyposażenie


maskownica



zawory zintegrowane



Kład D



Uchwyt ścienny

-udźwig min. 150kg

z Certyfikatem ISO dla przyrządów pomocniczych
przeznaczonych do pomieszczeń sanitarnych dla osób
niepełnosprawnych

Minimalne parametry


Wykończenie: stal




Materiał: stal 304

Szerokość [mm]: 615

Głębokość [mm]: 69


Wysokość [mm]: 111



-  Punkt świetlny sufitowy oprawa
-  Punkt świetlny ścienny
-  Gniazdo elektryczne podwójne

ELEKTRYKA

2x gniazdo robocze h-110cm od podłogi
1x wł. kinkiet
kinkiet h - 210cm




Zastosowanie materiału - łazienka.


PODŁOGA

- płytki o nawyższej antypoślizgowości (oznaczone parametrem antypoślizgowości R12) lub płytki z certyfikatem „Bosa Stopa”.
 - płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
 - płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
 - należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.
- należy zniwelować różnicę poziomów między korytarzem i łazienką aby ich powierzchnie znajdowały się na tym samym poziomie.


ŚCIANA

- płytki o wysokich parametrach w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości na zginanie i łamanie oraz odporności na środki czyszczące.
- płytki rektyfikowane oraz wąskie fugi (0,5-1mm) .
- należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.


 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.


PODŁOGA




Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar jaki ma zostać zastosowany.


- Należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, słabo przylegających fragmentów i tłustych plam.
- Należy zagruntować powierzchnię odpowiednim preparatem.
- Narożniki i połączenia ścian należy zabezpieczyć taśmą uszczelniającą. Następnie należy użyć elastycznej masy uszczelniającej -hydroizolacji

 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.


 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.

KŁADY ŚCIAN




 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.

 LUSTRO - klejone między płytki

 np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.

Kład E




Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar
jaki ma zostać zastosowany.



■ np. Tubądzin MONOLIT Industrio anthrazite 79,8x79,8
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.


■ np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub równoważny.

Kład F




Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar
jaki ma zostać zastosowany.




 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.


Kład G

przód stelaża - płytki ułożone w pionie




**Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar
jaki ma zostać zastosowany.**




 np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub równoważny.

Kład H

bok stelaża - płytki ułożone w pionie



Wskazane nazwy płytek i fug wskazują ich kolorystykę i min. wymiar
jaki ma zostać zastosowany.



Ocena i badania jakości montażu.

- 1. Wykonanie prac wykonawczych zgodnie z projektem, wszelkie nie uzgodnione wcześniej zmiany nie będą akceptowane.**
- 2. Jakość zastosowanych materiałów.**
- 3. Brak uszkodzeń - montaż mebli łazienkowych.**
- 4. Dotrzymania dopuszczalnych odchylek w wymiarach, kątach i płaszczyznach.**
- 5. Kompletność montowanych elementów (baterie, kabina, umywalka z szafką, stelaż w komplecie z wc, grzejnik, oświetlenie, lustro, akcesoria itp).**
- 6. Wszelkie wizualne wady elementów wykończeniowych: pęcherze, pęknięcia, szczerbienia, zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi nie będą akceptowane, wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość wizualną i estetyczną.**
- 7. Wszelkie czynniki obniżające komfort użytkowania nie będą akceptowane, należy zapewnić sztywność i stateczność konstrukcji, wyeliminować chwanie, drganie, skręcanie, wypaczenia, skrzypienia.**
- 8. Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.**