

KOSZTORYS OFERTOWY

Część 5 - Remont drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Grabowska Huta - Nowa Karczma od km 58+750 do 63+008

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na teren Bazy RDW w Kartuzach - 24,5km (Frezowanie 1-4cm całej powierzchni jezdni, wlotu w km 59+432 oraz wlotów skrzyżowania z drogą powiatową)	m2	26 575,50		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	26 535,00		
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)	m2	26 535,00		
4		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy	m2	996,40		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
5		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	26 535,00		
6		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	26 535,00		
7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy	m2	894,50		
8		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy	m2	996,40		
		ROBOTY RÓŻNE				
9		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę	m2	77,00		
10		Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki)	m2	46,60		
11		Przełożenie krawężników na obramowaniu zjazdów z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki)	m	45,50		
12		Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 58+750 do 63+008 (cały odcinek wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową)	m2	26 535,00		
13		Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki)	m2	12 900,50		
14		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 8cm [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę]	m2	12 900,50		
15		Wykonanie nawierzchni zatok postojowych z destruktu bitumicznego śr. gr. 10cm (destruktu z frezowania)	m2	196,80		
16		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach	m3	237,00		
17		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach	m2	894,50		
		OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD				
18		Oznakowanie cienkowarstwowe oś 449,19m2 krawędzie 686,66m2 Razem F=1135,85m2	m2	1 136,00		
19		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	86		
		PIELĘGNACJA ZIELEI I PROFILOWANIE SKARPY				
20		Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie odrostów oraz gałęzi ograniczających skrajnię drogową	szt.	300,00		
21		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z utylizacją materiału z wycinki	m2	6 188,00		
Razem (cena bez podatku VAT)						
Podatek VAT 23 %						
Ogółem (cena oferowana z podatkiem VAT)						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.