

KOSZTORYS OFERTOWY

Część 7 -Remont drogi wojewódzkiej nr 235 Dziemiany - Granica Powiatów na odcinkach od km 18+440 do km 20+290 i od km 20+800 do km 22+102

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
Odcinek od km 18+440 do km 20+290						
	05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm z wykorzystaniem destruktu jako nawierzchnia zatoki autobusowej oraz odwiezieniem nadmiaru na teren Bazy RDW w Kartuzach - 65,2km (Frezowanie 1-4cm całej powierzchni jezdni oraz bitumicznych wlotów skrzyżowań)	m2	12 943,40		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	12 809,00		
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)	m2	12 809,00		
4		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy	m2	467,30		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
5		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	12 809,00		
6		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	12 809,00		
7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy	m2	332,90		
8		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy	m2	467,30		
		ROBOTY RÓŻNE				
9		Rozbiórka płyt Yomb z odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach - 65,0km	m2	35,25		
10		Rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z pozostawieniem materiału z rozbiórki przy granicy przyległej posesji	m2	20,80		
11		Rozbiórka nawierzchni zjazdu z płytek betonowych na podsypce piaskowej z pozostawieniem materiału z rozbiórki przy granicy przyległej posesji	m2	6,00		
12		Rozbiórka krawężników betonowych na ławie bet. z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m	7,00		
13		Przełożenie nawierzchni zjazdów i fragmentów chodnika z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki)	m2	101,10		
14		Ułożenie nawierzchni zjazdów i fragmentów chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - kostka nowa zakupiona przez Wykonawcę	m2	8,80		
15		Przełożenie krawężników na obramowaniu zjazdów z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki)	m	58,50		
16		Ustawienie krawężników betonowych 15x22cm na ławie betonowej (0,081m2) z betonu C12/15 wraz z wykopem pod krawężnik - krawężniki nowe zakupione przez Wykonawcę	m	6,40		
17		Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 18+440 do km 20+290 (jezdnia główna)	m2	12 809,00		
18		Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki)	m2	5 225,00		
19		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 8cm [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę]	m2	5 225,00		
20		Wykonanie nawierzchni zatok postojowych z destruktu bitumicznego śr. gr. 10cm (destrukt z frezowania)	m2	179,90		
21		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach	m3	84,00		
22		Formowanie i zagęszczanie nasypów. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane - grunt z wykopu Nasyp na zjeździe w km 19+968	m3	5,00		
23		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach	m2	332,90		
24		Ułożenie przepustu z rury PEHD SN8 na ławie żwirowej gr. 30cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych z kamienia polnego na ławie bet. gr. 10cm z betonu C12/15	m	9,00		

		OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD				
25		Oznakowanie cienkowarstwowe oś 414,18m2 krawędzie 412,12m2 Razem F=826,30m2	m2	826,50		
26		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	36		
		PIELĘGNACJA ZIELEI I PROFILOWANIE SKARPY				
27		Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją materiału z wycinki	m2	2 540,00		
Odcinek od km 20+800 do km 22+102						
	05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
28		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-8 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na teren Bazy RDW w Kartuzach - 73,4km (Frezowanie 1-8cm całej powierzchni jezdni oraz bitumicznych wlotów skrzyżowań w km 20+840 i 20+841)	m2	8 962,10		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
29		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	8 901,00		
30		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)	m2	8 901,00		
31		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy	m2	311,50		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
32		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	8 901,00		
33		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	8 901,00		
34		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy	m2	203,20		
35		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy	m2	311,50		
		ROBOTY RÓŻNE				
36		Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych z wymianą rusztów na nowe (D400) i oczyszczeniem studzienek z piasku ruszty z rozbiórki do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach 72,1km	szt.	3,00		
37		Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 20+800 do km 22+102 (jezdnia główna)	m2	8 901,00		
38		Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki)	m2	3 783,50		
39		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 8cm [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę]	m2	3 783,50		
40		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach	m3	57,00		
41		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach	m2	203,20		
		OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD				
42		Oznakowanie cienkowarstwowe oś 256,40m2 krawędzie 262,91m2 Razem F=519,31m2	m2	519,50		
43		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	26		
		PIELĘGNACJA ZIELEI I PROFILOWANIE SKARPY				
44		Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie odrostów oraz gałęzi ograniczających skrajnię drogową	szt.	34,00		
45		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją materiału z wycinki	m2	4 650,00		
Razem (cena bez podatku VAT)						
Podatek VAT 23 %						
Ogółem (cena oferowana z podatkiem VAT)						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.