

## KOSZTORYS OFERTOWY

Część 6 - Remont drogi wojewódzkiej nr 228 na odcinku Przewóz - Czapielski Młyn od km 40+890 do 41+910

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.11	<b>FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI</b>				
1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na teren Bazy RDW w Kartuzach - 17km (Frezowanie 1-4cm całej powierzchni jezdni)	m2	6 168,00		
	04.03.01	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	6 168,00		
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)	m2	6 168,00		
4		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy, skrzyżowania i zatoka	m2	39,00		
	05.03.05	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
5		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	6 168,00		
6		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	6 168,00		
7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazd	m2	39,00		
8		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazd	m2	39,00		
		<b>ROBOTY RÓŻNE</b>				
9		Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 40+890 do km 41+910 (cały odcinek)	m2	6 168,00		
10		Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki)	m2	3 060,00		
11		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 8cm [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę]	m2	3 060,00		
12		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjeździe	m3	11,00		
13		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjeździe	m2	39,00		
13		<b>OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD</b>				
14		Oznakowanie cienkowarstwowe oś 57,844m2 krawędzie 132,888m2 Razem F=190,732m2	m2	191,00		
15		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	22,00		
15		<b>PIELĘGNACJA ZIELEI</b>				
16		Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie odrostów oraz gałęzi ograniczających skrajnię drogową	szt.	13,00		
17		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją materiału z wycinki	m2	1 556,00		
Razem (cena bez podatku VAT)						
Podatek VAT 23 %						
Ogółem (cena oferowana z podatkiem VAT)						

*Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*